

**Ansamblu rezidențial „Horus City” din mun. Chișinău, str. T.
Vladimirescu 1/8, bloc -secția nr. 8**

Lista cu cantități de lucrări
pentru confecționarea și montarea balustradelor din oțel inoxidabil și sticlă securizată la
bloc-secția nr. 8

Nr. d/o	Etaj, cota	Tip constructiv balustradă, formula de calcul	U.M.	Cantitate	Notă
		Balustrade la balcoane și terase din oțel inoxidabil			
1	parter-(-1,00;-0,80)	Balustradă metalică pe peretii de spijin h=1,00 m. 3,2+7,2+11,2+25,3+0,5	m.l.	47,40	
2	parter-(-1,00;-0,80)	Balustradă metalică la acara de acces și panta pentru persoanele cu dezabilități la parter h=1,00 m. 2,1+11+1,4+4*2	m.l.	22,50	
3	Fațada 1-10 -parter	Balustradă metalică la scara de acces și panta pentru persoanele cu dezabilități în bloc din curte h=1,00 m. 1,7+7,5+2+2	m.l.	13,20	
4	Fațada 10-1, etaj 2-10,800	Balustradă metalică la terase pe zidăria parapetului consolidată cu brâu din beton armat, h=0,50 m (deasupra spațiilor comerc., apart. 204-210) 6,5+6,4+6,47+9,88+9,88+9,43+9,53+6,59+6,5+6*0,12	m.l.	71,9	
5	Fațada 10-1; etaj 2-10,800	Perete(balustradă) metalic pentru separarea teraselor la apart. 204-210, h=1,5- deasupra cotei pardoelei decking 6,2*6	m.l.	37,20	
6	Fațada 10-1, etaj 3-13,800	Balustradă metalică la terase pe zidăria parapetului consolidată cu brâu din beton armat, h=0,70 m (la cota 14,300, apart. 304-310) 57,6+0,8*2+2,1*4+0,6*3	m.l.	69,40	
7	Fațada 1-10; etaj 2PH;-cota 50,400	Balustradă metalică în axele 1-2; 9-10 pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,5 m. (3,1+1,4)*2	m.l.	9,00	
8	Fațada 10-1, etaj PH 46,800	Balustradă metalică în axele 8-2 pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,5 m. 6,4+6,4+7,2+6,4*4+0,4*2		46,40	
		Balustrade la balcoane, logii și terase din oțel inoxidabil cu sticlă securizată			
9	Fațada 10-1, etaj 1-4,850	Balustradă din sticlă fixată în parosea h=1,25 m. la terasa spațiului comercial 57,6+0,9*2	m.l.	59,40	
10	Fațada 1-10; etaj 2-10,800-etaj PH;-cota 46,800	Balustradă la logii în axele 1-2; 9-10 din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,75 m. (3,1+1,4)*13*2	m.l.	117	
11	Fațada 10-1; etaj 4-16,800-etaj PH;-cota 46,800	Balustradă la balcon în axele 10-9; 2-1; din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,75 m. (3,5+1,4)*11*2	m.l.	107,8	

12	Fațada 10-1; etaj 4-16,800-etaj 10;- cota 34,800	Balustradă la logii în axele 7-6 din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,75 m. (3,0+1,4)*7	m.l.	30,8	
		Blaustrade din oțel inoxidabil la scările interioare			
13		Balustrade din oțel inoxidabil la scările interioare 120,5+134,0	m.l.	254,5	
14		Mină curentă fixată de perete (zidăria puțului ascensorului în spațiul comercial)	m.l.	11	

* Schițele balustradelor din metal cu sticlă securizată, prezentate în extrasul din proiectul de execuție nu asigură siguranța și comoditatea în procesul exploatări. La etapa perfectării ofertei de preț -construcția balustradelor din oțel inoxidabil cu sticlă securizată la balcoane, terase și logii se coordonează preventiv cu reprezentantul beneficiarului.

Administrator SRL "Horus"

Valentin Balan

Ex: N. Deleanu
Tel: 0690 71 472
022 401 253