



«INTERCLIMAT LUX» S.R.L.

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara, 80/8
Cod fiscal: 1023600017709, TVA 0612751
tel.: 022 20-31-22
email: info.interclimat.md, sales@proiect-comercial.md
www.proiect-comercial.md

Anexa nr. 22
la Documentația standard

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: a69d2557-2838-47f5-a410-bed9a19bfd84/ ocds-b3wdp1-MD-1729505388331 din: 21.10.2024 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: (Lotul nr. 1 - Dulapuri frigorifice cu o ușă-5 unități)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Dulap frigorific cu o ușă Grădinița nr.16 -1 buc. Grădinița nr.20 - 1 buc. Grădinița nr.34 - 1 buc. Grădinița nr.54 - 1 buc. Grădinița nr.119 - 1 buc. L.T.D.Aligheri - 1 buc	BAMBAS FROST	Grecia	US 70	Dulap frigorific 700 litri cu o ușă Regim de temperatură - -2C/+8C Grosime izolație - 60 mm Camera interior din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 Adâncime interioară 65 (capacitate GN 2/1) 35/40 kg /m HCFC ecologic Izolatie fara poliuretan Panou de control (Dixell) Sistem automat de evaporare a apei (190w) Dezghețare automată cu gaz fierbinte Picioare din oțel inoxidabil reglabile pe înălțime Iluminare automată în interior când ușa este deschisă Sistem special de balamale pentru uși Garnituri magnetice detașabile și ușor de curățat Gaz de răcire fără CFC: R 134 A / R 404 A Temperatura ambiantă pînă la + 43C Umiditate ambientală pînă la %65 Dimensiuni de gabarit 700*810*2070 mm	Dulap frigorific 620 litri cu o ușă Temperatură operare: -1/+10°C, Grosime izolație 69mm Material: interior și exterior inox alimentar AISI 304 Dimensiuni (L x l x H) cm: 70x82x207 cm Capacitate: 620 L Alimentare - electric: 220 – 240 50Hz Consum (kW): 0.45, Exterior / Interior din oțel inoxidabil Izolatie cu poliuretan ecologic 7 cm pe corp și 8 cm pe partea de jos Colturi rotunjite HACCP Rafturi acoperite cu plastic Șine din oțel inoxidabil potrivite pentru GN-uri Picioare inox reglabile pe inaltime Uși cu autoinchidere, Intrerupator inchidere ventilator cand se deschide usa Freon ecologic Sistem de flux de aer pentru distributia uniforma a răcirii, R290, Compresor HP 3/8, Dimensiuni de gabarit 700x810x2070mm	SM EN IEC 60335-2-89:2022 (https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/234235)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60