

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1777368508375** din **28.06.2026**

Obiectul achiziției: **Materiale tehnico sanitare, de construcții și articole conexe**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Capitolul Tehnico sanitare						
Lot 108 Baterie pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru lavoar, turnat, vertical, cu capăt scurt similar cu marca REMER, ESTA sau GLIFE. Inaltime totala 135 mm, lungime pipa 130 mm Inaltime pipă 75 mm	Tip produs: baterie pentru lavoar Tip montaj: vertical, pe lavoar/blat Corp: turnat Tip pipă: scurtă Înălțime totală: 135 mm Lungime pipă: 130 mm Înălțime până la pipă: 75 mm	Conform standartului producatorului
Lot 109 Baterie pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru lavoar, vertical, cu capăt lung L=25 cm, similar cu marca REMER, ESTA sau G-LIFE	Tip produs: baterie pentru lavoar Tip montaj: vertical, pe lavoar/blat Tip pipă: lungă, mobilă Înălțime totală: 110 mm Lungime pipă: 250 mm Înălțime până la pipă: 110 mm	Conform standartului producatorului
Lot 110 Baterie pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru lavoar , vertical, cu capăt lung L=5 cm, similar cu marca REMER, ESTA sau G-LIFE	Tip produs: baterie pentru lavoar Tip montaj: vertical, pe lavoar/blat Tip pipă: scurtă mobilă Înălțime totală: 110 mm Lungime pipă: 150 mm Înălțime până la pipă: 110 mm	Conform standartului producatorului

Lot 111 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire L=0,4m, oțel inoxidabil AISI 304, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90 ML 10x1x1/2,,F (cu capat lung) REMER	Tip produs: racord flexibil pentru baterii Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,4 m / 400 mm Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: M10×1 × 1/2” F	Conform standartului producatorului
Lot 112 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L:0,4 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90o M 10x1x1/2,'F (cu capat scurt) REMER sau echivalent ca calitate	Tip produs: racord flexibil pentru baterii Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,4 m / 400 mm Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: M10×1 × 1/2” F	Conform standartului producatorului
Lot 113 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L:0,5 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90o M 10x1x1/2,'F (cu capat scurt) REMER sau echivalent ca calitate	Tip produs: racord flexibil pentru baterii Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,5 m / 500 mm Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: M10×1 × 1/2” F	Conform standartului producatorului
Lot 114 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,5 m, presiunea statică 10	Tip produs: racord flexibil pentru baterii Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,5 m / 500 mm	Conform standartului producatorului

				bari, temperature de lucru 90o, REMER sau echivalent ca calitate șo proprietăți L=0,5 m M 10x1x1/2"F (cu capat lung)	Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: M10×1 × 1/2" F	
Lot 115 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,6 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90o M 10x1x1/2,"F (cu capat scurt) REMER sau echivalent ca calitate	Tip produs: racord flexibil pentru baterii Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,6 m / 600 mm Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: M10×1 × 1/2" F	Conform standartului producatorului
Lot 116 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire, oțel inoxidabil AISI 304, L=0,6 m, presiunea statică 10 bari, temperature de lucru 90o, REMER sau echivalent ca calitate șo proprietăți L=0,5 m M 10x1x1/2"F (cu capat lung)	Tip produs: racord flexibil pentru baterii Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,6 m / 600 mm Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: M10×1 × 1/2" F	Conform standartului producatorului
Lot 117 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant oțel inoxidabil AISI 304,L=0,4m D 1/2" FI/FI, REMER sau echivalent ca calitate fi proprietăți	Tip produs: racord flexibil antivibrant Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,4 m / 400 mm Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: 1/2" FF	Conform standartului producatorului

Lot 118 Furtun	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil antivibrant oțel inoxidabil AISI 304, L=0,5m D 1/2" FI/FI, REMER sau echivalent ca calitate fi proprietăți	Tip produs: racord flexibil antivibrant Destinație: pentru conectarea bateriilor sanitare Lungime: 0,5 m / 500 mm Material împletitură: oțel inoxidabil AISI 304 Presiune statică: 10 bari Temperatură de lucru: până la 95°C Conexiuni: 1/2" FF	Conform standartului producatorului
Lot 119 Mecanism pentru WC	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Mecanism complet pentru rezervor monobloc cu un buton 3.6L., D.112'filet cupru, alimentare verticală	Mecanism complet pentru rezervor WC monobloc Alimentare + evacuare incluse Un buton de acționare Descărcare 3/6 L Diametru evacuare D 1/2" Filet cupru/alamă Alimentare verticală Funcționare sigură și silențioasă	Conform standartului producatorului
Lot 120 Mecanism pentru WC	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Mecanism complet pentru rezervor monobloc cu un buton 3.6L., D.112'filet cupru, alimentare orizontală	Mecanism complet pentru rezervor WC monobloc Alimentare + evacuare incluse Un buton de acționare Descărcare 3/6 L Diametru evacuare D 1/2" Filet cupru/alamă Alimentare orizontală Funcționare sigură și silențioasă	Conform standartului producatorului
Lot 121 Lavoar	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	Lavoar cu pedestal 45-55x 40-45x 80-85, ceramică	Lavoar cu pedestal 45-55x 40-45x 80-85, ceramică	Conform standartului producatorului
Lot 122 Vas closet	Set WC	India	Indian Ceramic Ltd	Vas WC compact, in complet cu mecanism și capac, cu conectarea de jos a robinetului și unghiul de ieșire 45o	Vas WC compact, in complet cu mecanism și capac, cu conectarea de jos a robinetului și unghiul de ieșire 45	Conform standartului producatorului
Lot 123 Sifon	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Sifon lavoar gofrat D 1 1/2"x50 ventil inox 65, L=1200mm, SOLOPLAST sau echivalent ca calitate și proprietăți	Sifon lavoar gofrat D 1 1/2"x50 ventil inox 65, L=1200mm,	Conform standartului producatorului

Lot 125 Banda teflon pentru tevi	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	Banda teflon pentru tevi de apa lungime minima 15m, latime între 15-20 mm , grosime 0,2mm	Banda teflon pentru tevi de apa lungime minima 15m, latime între 15-20 mm , grosime 0,2mm	Conform standartului producatorului
Lot 126 Cinepa pentru etanșarea tevilor	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	Cinepa pentru etanșarea tevilor minim 100g	Cinepa pentru etanșarea tevilor 100g	Conform standartului producatorului
Lot 127 Robinet	Italy	Italia	Officine Rigamonti Spa	Robinet bila D 1/2” FE/FI maner fluture PN50	Robinet bila D 1/2” FE/FI maner fluture PN63	Conform standartului producatorului
Lot 128 Niplu	Pex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 16x1/2” FE	Adaptor PEX-AL D 16x1/2” FE	Conform standartului producatorului
Lot 129 Niplu	Pex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor PEX-AL D 16x1/2” FI	Adaptor PEX-AL D 16x1/2” FI	Conform standartului producatorului
Lot 130 Niplu	Pex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Adaptor egal PEX-AL D 16 KTM	Adaptor egal PEX-AL D 16	Conform standartului producatorului
Lot 131 Set suport	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Set suport lavoar D 12x120	Set suport lavoar D 12x120	Conform standartului producatorului
Lot 132 Banda teflon	Skidol	Polonia	Skidol Ltd	Banda teflon 12mmx10mx0,075 STANDARD	Banda teflon 12mmx10mx0,075	Conform standartului producatorului
Lot 133 Silicon	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Silicon Universal 1001 alb 280 ml DEN BRAVEN sau echivalent ca calitate și proprietăți	Silicon alb 280 ml	Conform standartului producatorului
Lot 134 Silicon	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Silicon Sanitar transparent 280 ml DEN BRAVEN sau echivalent ca calitate și proprietăți	Silicon sanitar transparent 280 ml	Conform standartului producatorului
Lot 135 Teava	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teava PPR Fiber Glass pentru sistemul de încălzire D. 20x2.8 mm PN20 (fibra de sticlă) Temperatura admisă 90-95°C	Teava PPR Fiber Glass pentru sistemul de încălzire D. 20x2.8 mm PN20 (fibra de sticlă) Temperatura admisă 90-95°C	Conform standartului producatorului
Lot 136 Teu	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu PPR D20	Teu PPR D20	Conform standartului producatorului
Lot 137 Cot 90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR D 20x90°	Cot PPR D 20x90°	Conform standartului producatorului

Lot 138 Cot 45	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI	Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI	Conform standartului producatorului
Lot 139 Mufa	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa PPR D.20	Mufa PPR D.20	Conform standartului producatorului
Lot 140 Racord	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR D20x1/2" FE	Racord PPR D20x1/2" FE	Conform standartului producatorului
Lot 141 Racord	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR D20x1/2" FI	Racord PPR D20x1/2" FI	Conform standartului producatorului
Lot 142 Punte ocolire mufata	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	Conform standartului producatorului
Lot 143 Clema PPR D. 20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Clema PPR D. 20	Clema PPR D. 20	Conform standartului producatorului
Lot 144 Clema dubla PPR D. 20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Clema dubla PPR D. 20	Clema dubla PPR D. 20	Conform standartului producatorului
Lot 145 Teava pp d 50	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teava pp d 50, L 250mm	Teava pp d 50, L 250mm	Conform standartului producatorului
Lot 146 Teava d25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teava PPR Fiber Glass pentru sistemul de încălzire D. 25x3.5 mm PN20 (fibra de sticlă) Temperatura maximă admisă 90-95°C	Teava PPR Fiber Glass pentru sistemul de încălzire D. 25x3.5 mm PN20 (fibra de sticlă) Temperatura maximă admisă 90-95°C	Conform standartului producatorului
Lot 147 Teud d25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teu PPR D25	Teu PPR D25	Conform standartului producatorului
Lot 148 Cot d25 90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR D 25x90°	Cot PPR D 25x90°	Conform standartului producatorului
Lot 149 Cot d25 45	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	Cot PPR D. 25x45°	Conform standartului producatorului

Lot 150 Mufa d25	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa PPR D.25	Mufa PPR D.25	Conform standartului producatorului
------------------	---------	--------	-----------	---------------	---------------	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîscu Nicolae În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplect SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii 19**