

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1627999616349	Data: 03 septembrie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021	Lot: _____	Pagina:

Nr. de ordine	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	3310000-1	Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie)	OP 3D PAN CEPH, KaVo 0.805.6100	Germania	KaVo	Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) Descriere Sistem digital de de imagistica dentara prin scanare cu raze X. Afișează o vedere bidimensională(PAN, CEPH) si 3D. Parametrul Specificația Generator de raze X Frecvența 75-150 kHz Tensiune 60-90 kV Curent 5-17 mA Tub raze X Tip staționar Filtrare totală (minimă), mm Al 2.5-3.2 Punctul focal, maxim ≤ 0.5 mm Detector digital Panorama si CT CMOS/TFT a-Si Funcție Free FOV cu dimensiunea ≥20x20cm Dimensiune VOXEL ≤ 70 μm (endo) Ghidare prin fascicul de lumină da	Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) Descriere Sistem digital de de imagistica dentara prin scanare cu raze X. Afișează o vedere bidimensională(PAN, CEPH) si 3D. Parametrul Specificația -Generator de raze X Frecvența înaltă. -Tensiune 60-95 kV -Curent 2-16 mA -Tub raze X Tip staționar-da. -Filtrare totală (minimă), mm Al 3.2 -Punctul focal, maxim ≤ 0.5 mm -Detector digital Panorama si CT CMOS -Funcție Free FOV cu dimensiunea ≥9x14cm -Dimensiune VOXEL 80 μm (endo) -Ghidare prin fascicul de lumină- da	

					Funcție Scanare Amprenta/Model dentar da Scanare 3D a fetei da Timpul de expunere PAN $\leq 14s$ Timpul de expunere CBCT $\leq 16s$ Lungimea suprafeței active a senzorului ≥ 315 mm Înălțimea suprafeței active a senzorului ≥ 254 mm Scanare Panoramica Standard da Sectionat ≥ 5 secțiuni Bitewing da Sinus da Ortogonal da Articulații TMJ da Nivele de gri ≥ 16 bit Scanare Cefalometrica Funcție Free FOV cu dimensiunea $\geq 30 \times 30$ cm Timpul de expunere CEPH ≤ 0.5 s Numărul punctelor de fixare a capului ≥ 4 DAP-metru da Element de mușcare da Miner pacient da Statie de lucru Sistem de operare OS Windows 10 (licențiat) Procesor CPU $\geq$ Quad Core Memorie operativă RAM ≥ 8 GB Memorie HDD ≥ 1 Tb Placa de rețea adăugatoare Gigabit Ethernet Monitor ≥ 20 inch Panou de control Touch Screen ≥ 10 inch Revenirea automată la poziția inițială da Comanda de oprire urgentă da	-Funcție Scanare Amprenta/Model dentar - da -Scanare 3D a fetei -da -Timpul de expunere PAN 9s -Timpul de expunere CBCT $\leq 20s$ -Lungimea suprafeței active a senzorului ≥ 315 mm -Înălțimea suprafeței active a senzorului 228 mm -Scanare Panoramica - Standard - da -Sectionat ≥ 5 secțiuni - Bitewing da -Sinus da -Ortogonal da -Articulații TMJ da -Scanare Cefalometrica-da -Funcție Free FOV cu dimensiunea 16x20cm -Timpul de expunere CEPH 6,5-10,5s -Numărul punctelor de fixare a capului 4 -DAP-metru da -Element de mușcare da -Miner pacient da -Statie de lucru -Sistem de operare OS Windows 10 (licențiat) -Procesor i5 -Memorie operativă RAM ≥ 8 GB -Memorie HDD ≥ 1 Tb -Placa de rețea adăugatoare Gigabit Ethernet -Monitor ≥ 20 inch -Panou de control Touch Screen – Desktop Screen -Revenirea automată la poziția inițială da -Comanda de oprire urgentă da	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Control multifuncțional da DICOM DICOM Print da DICOM PACS da Aplicatie de lucru (Software) Posibilitatea de a instala aplicatia de lucru la toate calculatoarele din retea, cu acces la baza de date da Formatul imaginilor exportate DICOM, RAW, JPG, STL(CT) Export rezultate CD/DVD, USB, Email Imprimanta film da Alimentarea 220-240V, 50 Hz Insrtuirea personalului medical da Certificat de calitate a echipamentului CE/ISO Autorizatie de la producator da Certificat de calificare ingineri da Garantie 3 ani Termenul de livrare 60 zile Anul producerii 2021 Autorizatie ANRANR pentru Import/Montare/Reparati e a dispozitivului licitat da	Control multifuncțional da DICOM DICOM Print da DICOM PACS da Aplicatie de lucru (Software) Posibilitatea de a instala aplicatia de lucru la toate calculatoarele din retea, cu acces la baza de date da Formatul imaginilor exportate DICOM, RAW, JPG, STL(CT) Export rezultate CD/DVD, USB, Email Imprimanta film da Alimentarea 220-240V, 50 Hz Insrtuirea personalului medical da Certificat de calitate a echipamentului CE/ISO Autorizatie de la producator da Certificat de calificare ingineri da Garantie 3 ani Termenul de livrare 60 zile Anul producerii 2021 Autorizatie ANRANR pentru Import/Montare/Reparati e a dispozitivului licitat da	
23	3310000-1	SET DE LABORATOR CAD-CAM	InLab MC X5, Sirona Dental Systems	Germania	Dentsply Sirona	SET DE LABORATOR CAD-CAM 1. Masina de frezat in 5 axe(frezare in mediu umed si uscat) 2. Masa suport pentru masina de frezat si in care este incadrat aspiratorul si sistemul de racire 3. Aspirator si Sistem de racire 4. Cuptor de sinterizare Zirconiu 5. Statie de lucru (2 unități)	1.Masina de frezat in 5 axe(frezare in mediu umed si uscat)- da 2. Masa suport pentru masina de frezat si in care este incadrat aspiratorul si sistemul de racire- da 3. Aspirator si Sistem de racire- da 4. Cuptor de sinterizare Zirconiu-da	

					6. Soft licentiat de modelare cu module incluse (exocad) 7. Soft licentiate de frezare 1. Masina de frezat in 5 axe. 1.1 Caracteristici Masina de frezat in 5 axe: • Masina de frezare cu 5 axe combină prelucrarea umedă și uscată într-o singură unitate și permite frezarea unei gamei foarte variate de materiale specific pentru confectionarea protezelor dentare • Masina poate fi utilizata fie ca unitate pur uscată sau umedă, fie în funcționare combinată pentru o gamă nelimitată de materiale și indicații. • Posibilitate de a freza structuri din Titan, Oxid de Zirconiu, Ceramica, Compozit, PMMA, PEEK, Ceara, Metal CrCo moale, Dinti acrilici si proteze totale • Program special de frezare a blocurilor de ceramica cu economie de timp de până la 60% • Structura interna a masinii turnata din metal masiv, vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si la lichidul special de racire • Site pentru acumularea resturilor de la material frezate, incluse in masina de frezat. Ele pot fi scoase usor si curatate la necesitate	5. Statie de lucru (2 unități) -da 6. Soft licentiat de modelare cu module incluse (exocad) -da 7. Soft licentiate de frezare-da 1. Masina de frezat in 5 axe. 1.1 Caracteristici Masina de frezat in 5 axe: • Masina de frezare cu 5 axe combină prelucrarea umedă și uscată într-o singură unitate și permite frezarea unei gamei foarte variate de materiale specific pentru confectionarea protezelor dentare –da • Masina poate fi utilizata fie ca unitate pur uscată sau umedă, fie în funcționare combinată pentru o gamă nelimitată de materiale și indicații. -da • Posibilitate de a freza structuri din Titan, Oxid de Zirconiu, Ceramica, Compozit, PMMA, PEEK, Ceara, Metal CrCo moale, Dinti acrilici si proteze totale -da • Program special de frezare a blocurilor de ceramica cu economie de timp de până la 60% -da • Structura interna a masinii turnata din metal masiv, vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si la lichidul special de racire –da • Site pentru acumularea resturilor de la material frezate, incluse in masina de frezat. Ele pot fi scoase	
--	--	--	--	--	---	--	--

						• Sita suplimentara pentru tubul de la aspirator • Capac suport pentru aspirarea mai eficienta a prafului din timpul frezarii. Poate fi usor demontat si curatat la necesitate • Filtru de particule si condensat, inclus. Toate furtunurile si conexiunile necesare sunt incluse. Filtrul poate fi fixat direct pe masina de frezat pentru a economi spatiu • Brat de fixare blocuri, diametru 98mm, care poate fi demontat usor, si schimbat cu altul pentru alte materiale • Accesorii incluse: 1 litru de lichid special de racire, hartie speciala de masurare a calitatii lichidului de racire, cheie dinamometrica pentru fixarea bratelor de fixare a blocurilor, sistem de curatare si lubrifiere a mandrinei si lacasului acesteia, furtunuri si conexiunile necesare pentru aspirator si aer comprimat, scanner digital pentru scanarea blocurilor de zirconiu, evidenta si inregistrarea automata a acestora, bloc de calibrare, 3 freze pentru zirconiu, 3 freze pentru ceramica. • Frezare rapida cu indicarea timpului exact de incepere si de finisare. • Evidenta cu afisare grafica a uzurii frezelor, pentru mai multe material. • Sistem de aspirare cu furtun pentru curatarea	usor si curatate la necesitate -da • Sita suplimentara pentru tubul de la aspirator -da • Capac suport pentru aspirarea mai eficienta a prafului din timpul frezarii. Poate fi usor demontat si curatat la necesitate -da • Filtru de particule si condensat, inclus. Toate furtunurile si conexiunile necesare sunt incluse. Filtrul poate fi fixat direct pe masina de frezat pentru a economi spatiu -da • Brat de fixare blocuri, diametru 98mm, care poate fi demontat usor, si schimbat cu altul pentru alte materiale -da • Accesorii incluse: 1 litru de lichid special de racire, hartie speciala de masurare a calitatii lichidului de racire, cheie dinamometrica pentru fixarea bratelor de fixare a blocurilor, sistem de curatare si lubrifiere a mandrinei si lacasului acesteia, furtunuri si conexiunile necesare pentru aspirator si aer comprimat, scanner digital pentru scanarea blocurilor de zirconiu, evidenta si inregistrarea automata a acestora, bloc de calibrare, 3 freze pentru zirconiu, 3 freze pentru ceramica. -da • Frezare rapida cu indicarea timpului exact de incepere si de finisare.-da • Evidenta cu afisare grafica a uzurii frezelor,	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						minutioasa a mediului intern de frezare.	pentru mai multe material.-da • Sistem de aspirare cu furtun pentru curatarea minutioasa a mediului intern de frezare.-da
						1.2 Specificare Tehnica Masina de frezat in 5 axe • Axe de frezare: 5 • Mod de frezare: Uscat/Umed si combinata, pentru o gama variata de materiale și indicații. • Gestionarea frezelor: schimbător automat de freze cu minim 6 compartimente • Dimensiuni cat mai reduse, aproximativ: 590/530/780 (mm). • Greutate aproximativa: 78kg. • Putere de ieșire: 750W. • Viteza motorului: 100.000 rpm. • Aer comprimat: 50 L/min. la 6 bari. • Motor de frezare de putere mare si stabilitate inalta. Precizie concentrica de 4 microni	1.2 Specificare Tehnica Masina de frezat in 5 axe • Axe de frezare: 5 • Mod de frezare: Uscat/Umed si combinata, pentru o gama variata de materiale și indicații. • Gestionarea frezelor: schimbător automat de freze cu minim 6 compartimente • Dimensiuni cat mai reduse, aproximativ: WxHxD: 629/795/575 (mm). • Greutate aproximativa: 78kg. • Putere de ieșire: 750W. • Viteza motorului: 100.000 rpm. • Aer comprimat: 50 L/min. la 6,5 bari. • Motor de frezare de putere mare si stabilitate inalta. Precizie concentrica de 4 microni
			Aspirator InLab MC X5 230 V	Germania	Dentsply Sirona	2. Sistem de ASPIRATIE 2.1 Caracteristici Generale Sistem de ASPIRATIE • Sac de filtrare și un sistem hepa Mircofilter, care filtrează pulberile foarte fine si abrazive din oxid de zirconiu) până la 99,97%, și este clasificat în clasa de praf fin M. • Comutator de pornire/oprire.	2.Sistem de ASPIRATIE 2.1 Caracteristici Generale Sistem de ASPIRATIE • Sac de filtrare și un sistem hepa Mircofilter, care filtrează pulberile foarte fine si abrazive din oxid de zirconiu) până la 99,97%, și este clasificat în clasa de praf fin M. -da • Comutator de pornire/oprire. -da

					• Regulator pentru puterea de aspirație. • Buton de resetare (buton de siguranță). • Mâner de transport. • Usa speciala pentru schimbarea sacului filtrului / microfiltrului. • Soclul de conexiune pentru cablul de control și conexiune cablu de alimentare. • Duze de aspirație BL pentru sacii de filtrare BM Micro micro filtru 2.2 Specificatii Tehnice Sistem de ASPIRATIE • Aspirator puternic, cu sistem de filtrare si acumulare a particulelor fine de oxid de zirconiu. • Posibilitate de actionare de la buton si cu declansare automata la comanda masinii de frezat. • Dimensiuni aproximative: 406 x 280 x 423 mm • Greutate aproximativa: 16 kg. • Conexiune 230 V/3.6A/50Hz • Putere: 1000 Wați. • Volum: 52 dbA> • Capacitate: 10 l . • Diametru furtun: 38 mm/1.8 m. • Diametru adaptor: 37 - 38 mm. • Microfiltru: HEPA (99.97%). • Clasa filtru: H12. • Clasa praf: M. 3. Masa suport pentru masina de frezat si aspirator	• Regulator pentru puterea de aspirație.-da • Buton de resetare (buton de siguranță).-da • Mâner de transport.-da • Usa speciala pentru schimbarea sacului filtrului / microfiltrului.-da • Soclul de conexiune pentru cablul de control și conexiune cablu de alimentare. -da • Duze de aspirație BL pentru sacii de filtrare BM Micro micro filtru-da 2.2Aspirator puternic, cu sistem de filtrare si acumulare a particulelor fine de oxid de zirconiu. • Posibilitate de actionare de la buton si cu declansare automata la comanda masinii de frezat. • Dimensiuni aproximative: 350 x 510 x 360 mm • Greutate aproximativa: 16 kg. • Conexiune 230 V/3.6A/50Hz • Putere: aprox. 1000 W. • Volum: <60 dbA • Capacitate: 23 l. • Diametru furtun: 38 mm/1.8 m. • Diametru adaptor: 37 - 38 mm. • Microfiltru: HEPA (99.97%)- da • Clasa filtru: H12 – da • Clasa praf: M - da	
--	--	--	--	--	--	---	--

			Masa p/frezer	Republica Moldova	Unident-AS	Specificatii Tehnice Masa suport pentru masina de frezat si aspirator, cu sistemul de racire inclus • Masa(dulap) compacta care serveste drept suport pentru masina de frezat si incadrare ergonomica in interiorul ei, a aspiratorului si a sistemului de racire cu lichid (pentru frezarea umeda). • Material: carcasul efectuat din metal vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si agentii de curatare • Culoarea: Neagra. • Dimensiuni aproximative :52x58x58cm. • Mobilitate: Mobilitate oferita de 4 roti care se rotesc la 360 °, cu posibilitate de blocare pentru stabilitate inalta. • Miner de transport: DA. • Usi laterale care permit accesul usor la aspirator si sistemul de racire. • Masa are conexiunile pentru aspirator si sistemul de racire cu lichid, incadrate in carcasul acesteia.	Specificatii Tehnice Masa suport pentru masina de frezat si aspirator, cu sistemul de racire inclus • Masa(dulap) compacta care serveste drept suport pentru masina de frezat si incadrare ergonomica in interiorul ei, a aspiratorului si a sistemului de racire cu lichid (pentru frezarea umeda).-da • Material: carcasul efectuat din metal vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si agentii de curatare -da • Culoarea: Neagra.-da • Dimensiuni aproximative :52x58x58cm.-da • Mobilitate: Mobilitate oferita de 4 roti care se rotesc la 360 °, cu posibilitate de blocare pentru stabilitate inalta.-da • Miner de transport: DA. • Usi laterale care permit accesul usor la aspirator si sistemul de racire.-da • Masa are conexiunile pentru aspirator si sistemul de racire cu lichid, incadrate in carcasul acesteia.-da	
			Cuptor p/u sinterizare inLab Profire, Dentsply Sirona 6690338	Germania	Dentsply Sirona	4. Cuptor automat pentru sinterizare 4.1 Caracteristici generale Cuptor pentru Sinterizate • Cuptor complet automat pentru sinterizarea finală a structurilor din oxid de zirconiu, fără distorsiuni. • Pentru sinterizare, structurile din oxid de	4. Cuptor automat pentru sinterizare 4.1 Caracteristici generale Cuptor pentru Sinterizate • Cuptor complet automat pentru sinterizarea finală a structurilor din oxid de zirconiu, fără distorsiuni.-da	

					zirconiu sunt plasate pe mărgele speciale de sinterizare de granulație fină, aproximativ 1mm în diametru, care garantează un proces de sinterizare cu frecare redusă și asigură astfel structuri fără distorsiuni, fisuri sau decolorari. • Oferă un nivel ridicat de siguranță a procesului de lucru, prin controlul constant al temperaturii și distribuția omogenă a temperaturii în întreaga cameră de ardere. Are mai multe elemente de încălzire distribuite uniform în spațiu intern de coacere. Acest lucru oferă utilizatorului controlul și certitudinea că structurile din oxid de zirconiu au atins densitatea finală și, prin urmare, rezistența necesară. • Poate avea 250 de programe de sinterizare disponibile pentru utilizator, dintre care 3 sunt deja pre-programate cu programe validate de producător. • Ecran tactil care permite editarea rapidă a programelor de sinterizare. Afisare grafică în timp real a procesului de sinterizare cu indicarea programului ales, parametrilor acestuia și a timpului rămas până la finalizare. • Operare foarte ușoară, declansarea sinterizării la apăsarea unui singur buton pe ecranul tactil • Izolare groasă bine ermetizată care nu	• Pentru sinterizare, structurile din oxid de zirconiu sunt plasate pe mărgele speciale de sinterizare de granulație fină, aproximativ 1mm în diametru, care garantează un proces de sinterizare cu frecare redusă și asigură astfel structuri fără distorsiuni, fisuri sau decolorari.-da • Oferă un nivel ridicat de siguranță a procesului de lucru, prin controlul constant al temperaturii și distribuția omogenă a temperaturii în întreaga cameră de ardere. Are mai multe elemente de încălzire distribuite uniform în spațiu intern de coacere. Acest lucru oferă utilizatorului controlul și certitudinea că structurile din oxid de zirconiu au atins densitatea finală și, prin urmare, rezistența necesară. -da • Poate avea 250 de programe de sinterizare disponibile pentru utilizator, dintre care 3 sunt deja pre-programate cu programe validate de producător.-da • Ecran tactil care permite editarea rapidă a programelor de sinterizare. Afisare grafică în timp real a procesului de sinterizare cu indicarea programului ales, parametrilor acestuia și a timpului rămas până la finalizare.-da • Operare foarte ușoară, declansarea sinterizării la apăsarea unui singur buton pe ecranul tactil-da	
--	--	--	--	--	---	---	--

					permite pierderi de caldura. • Carcasa efectuata din metal vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si agentii de curatare. • Canal de aerisire situat vertical deasupra cuptorului, care permite astfel conectarea facila la sistemul de ventilare. 4.2 Specificatie Tehnica Cuptor pentru Sinterizare • 250 de programe de sinterizare. • Spatiul intern de sinterizare de aproximativ 12cm x 12cm x 15cm care pemite amplasarea a minim 3 boluri de sinterizare, care pot fi stivuite vertical una peste alta pentru utilizarea maximă a cuptorului. • Interfață USB pentru actualizări de programe și fișiere pentru monitorizarea functionarii cuptorului • Dimensiuni exterioare cat mai reduse, aproximativ: 500 x 461 x 480 mm. • Greutate aproximativ: 30 kg. • Tensiune nominala: 220- 240V/50-60Hz. • Putere de ieșire: 3,5 kW. • Siguranță: 15A. • Grad de protecție - IP20. Clasa de protecție termică conform DIN EN 60519-2: Clasa 0.	• Izolare groasa bine ermetizata care nu permite pierderi de caldura. -da • Carcasa efectuata din metal vopsit industrial prin metoda de coacere pentru a oferi rezistenta inalta la uzura si agentii de curatare. -da • Canal de aerisire situat vertical deasupra cuptorului, care permite astfel conectarea facila la sistemul de ventilare-da 4.2 Specificatie Tehnica Cuptor pentru Sinterizare • 250 de programe de sinterizare. • Spatiul intern de sinterizare de aproximativ 12cm x 12cm x 15cm care pemite amplasarea a minim 2 boluri de sinterizare, care pot fi stivuite vertical una peste alta pentru utilizarea maximă a cuptorului. • Interfață USB pentru actualizări de programe și fișiere pentru monitorizarea functionarii cuptorului • Dimensiuni exterioare cat mai reduse, aproximativ: 360 x 780 x 534 mm. • Greutate aproximativ: 64 kg. • Tensiune nominala: 220- 240V/50-60Hz. • Putere de ieșire: 3,5 kW. • Siguranță: 16A. • Grad de protecție - IP20. Clasa de protecție termică conform - da	
--	--	--	--	--	--	---	--

			Calculator /Frezer			5. Statie de lucru (Compiuter) Caracteristici • Sistem de operare OS Windows 10 (licentiat). • Procesor CPU ≥ Quad Core. • Memorie operativa RAM ≥ 16GB • Memorie HDD ≥ 1Tb • Memorie SSD ≥ 256 Gb • Placa Video ≥ 8GB GDDR6 256bit • Monitor ≥ 20inch • Tastatură + Mouse 6. Soft licentiat de modelare cu module incluse Caracteristici • Soft de modelare licentiat cu modulele special incluse. Permite evidenta lucrarilor, clientilor si materialelor utilizate. - Modul pentru articulador virtual. - Modul pentru lucrari pe implantate, inclusive structuri cu gingie artificiala. - Modul pentru proteze. - Modul pentru bare. - Modul pentru vizualizare grafica asemenea dintilor naturali (True Smile). - Modul pentru proteze scheletate. • Suport tehnic si posibilitatea de actualizare gratuita a softului timp de 4 ani. 7. Soft licentiat de frezare Caracteristici • Soft licentiat de frezare care permite evidenta tuturor blocurilor utilizate. Are o	5. Statie de lucru (Compiuter) Caracteristici • Sistem de operare OS Windows 10 (licentiat). • Procesor CPU ≥ I5 3.0-4.4GHz • Memorie operativa RAM ≥ 16GB DDR4 • Memorie HDD ≥ 1Tb • Memorie SSD ≥ 256 Gb • Placa Video ≥ 8GB GDDR6 256bit • Monitor ≥ 20inch • Tastatură + Mouse Soft licentiat de modelare cu module incluse Caracteristici • Soft de modelare licentiat cu modulele special incluse. Permite evidenta lucrarilor, clientilor si materialelor utilizate. - Modul pentru articulador virtual. - Modul pentru lucrari pe implantate, inclusive structuri cu gingie artificiala. - Modul pentru proteze. - Modul pentru bare. - Modul pentru vizualizare grafica asemenea dintilor naturali (True Smile). - Modul pentru proteze scheletate. • Suport tehnic si posibilitatea de actualizare gratuita a softului timp de 4 ani. Soft licentiat de frezare Caracteristici • Soft licentiat de frezare care permite evidenta	
			inLab CAM Software, Sirona Dental Systems	Germania	Dentsply Sirona			

						baza de date cu blocuri de frezare posibile pentru o inregistrare usoara. • Recunoasterea automata a structurilor care trebuiesc frezate. Identificarea automata a granitelor coletului si a gaurii pentru surub. • Vizualizare grafica a structurii stratificate multicolore pentru anumite material. • Reprezentare grafica a bratelor de fixare. • Permite crearea automata a stabilizatoarelor pentru structurile mari. • Vizualizare grafica a structurilor frezate deja si a spatiului ramas. • Posibilitate de creare si pozitionare a conectorilor printr-un singur click. • Ajustarea conectorilor pe lungime si diametru. • Inregistrarea manuala si automata a blocurilor folosind un scanner special.	tuturor blocurilor utilizate. Are o baza de date cu blocuri de frezare posibile pentru o inregistrare usoara.-da • Recunoasterea automata a structurilor care trebuiesc frezate. Identificarea automata a granitelor coletului si a gaurii pentru surub.-da • Vizualizare grafica a structurii stratificate multicolore pentru anumite material.-da • Reprezentare grafica a bratelor de fixare.-da • Permite crearea automata a stabilizatoarelor pentru structurile mari.-da • Vizualizare grafica a structurilor frezate deja si a spatiului ramas.-da • Posibilitate de creare si pozitionare a conectorilor printr-un singur click. -da • Ajustarea conectorilor pe lungime si diametru.-da • Inregistrarea manuala si automata a blocurilor folosind un scanner special.-da	
		TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Sergiu Popa
În calitate de: Director

Ofertantul: Unident-AS SRL
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 167/1