



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746711120135 din 08 mai 2025	Data: 29/05/2025	Alternativa nr.: _____
Obiectul de achiziției: Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)	Lot: 1	Pagina: ____ din ____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
	Complex de joacă mare	PIR-3M	Turcia	PARK WORLD	– cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Turn cu acoperiș – minim 2 unități Confectionat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametru minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat va fi confectionat din LLDPE (diametrul minim 200 cm și înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fixat cel puțin două figurine confectionate din LLDPE). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confectionați din	– cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Turn cu acoperiș – minim 2 unități Confectionat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametru minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat va fi confectionat din LLDPE (diametrul minim 200 cm și înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fixat cel puțin două figurine confectionate din LLDPE). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confectionați din	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părţi ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat (ţevă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părţile superioare ale pilonilor va fi prevăzută minim 1 figurină confectionate din LLDPE (minim 50x60 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereţii turnurilor vor fi confectionaţi din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părţi ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. Scară - minim 2 unităţi Compusă din	plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părţi ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat (ţevă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părţile superioare ale pilonilor va fi prevăzută minim 1 figurină confectionate din LLDPE (minim 50x60 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereţii turnurilor vor fi confectionaţi din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părţi ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. Scară - minim 2 unităţi Compusă din	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 190-210 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din	balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 190-210 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lăţime 90 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Echipament de căţărare – minim 1 unitate Confectionată din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de căţărare care vor fi fixate pe una din ţevi vor fi confectionate din LLDPE cu pereţi dubli. Dimensiuni minime: H – 100 cm. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compus din pardosea şi garduţ din elemente LLDPE. Pardoseaua va fi confectionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Garduţul de ambele părţi va fi confectionat din elemente LLDPE cu dimensiunea minimă de 200x120cm. - Sistem căţărare - minim 1 unitate Confectionat din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (110-120 mm, 32x2,5 mm, 27x2,5mm). Elementele de căţărare care vor fi fixate pe o ţeavă transversală şi vor fi confectionate din LLDPE cu pereţi dubli. Dimensiuni minime echipament: Lăţime – 120 cm, Lungime – 270 cm, H – 250 cm. Dimensiuni minime complex: Lăţime – 700 cm, Lungime – 800 cm, H – 500 cm.	LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lăţime 90 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Echipament de căţărare – minim 1 unitate Confectionată din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de căţărare care vor fi fixate pe una din ţevi vor fi confectionate din LLDPE cu pereţi dubli. Dimensiuni minime: H – 100 cm. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compus din pardosea şi garduţ din elemente LLDPE. Pardoseaua va fi confectionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Garduţul de ambele părţi va fi confectionat din elemente LLDPE cu dimensiunea minimă de 200x120cm. - Sistem căţărare - minim 1 unitate Confectionat din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (110-120 mm, 32x2,5 mm, 27x2,5mm). Elementele de căţărare care vor fi fixate pe o ţeavă transversală şi vor fi confectionate din LLDPE cu pereţi dubli. Dimensiuni minime echipament: Lăţime – 120 cm, Lungime – 270 cm, H – 250 cm. Dimensiuni minime complex: Lăţime – 700 cm, Lungime – 800 cm, H – 500 cm.	
	Complex de joacă mediu	PIR-2M	Turcia	PARK WORLD	– cu turnuri şi tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricităţii) Componente minime: - Turn cu acoperiş – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat	– cu turnuri şi tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricităţii) Componente minime: - Turn cu acoperiş – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasiuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					(țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat va fi confecționat din LLDPE (diametrul minim 200 cm şi înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fixat cel puțin două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor va fi prevăzută minim 2 figurine confecționate din LLDPE (minim 50x60 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în	(țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat va fi confecționat din LLDPE (diametrul minim 200 cm şi înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fixat cel puțin două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Turn – minim 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor va fi prevăzută minim 2 figurine confecționate din LLDPE (minim 50x60 cm). Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereţii turnurilor vor fi confecţionaţi din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părţi ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părţi va fi de 90 cm) din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, ţevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecţionate din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compus din pardosea şi gârduţ din elemente LLDPE. Pardoseaua va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o	câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereţii turnurilor vor fi confecţionaţi din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm şi grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părţi ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni vor fi comuni şi pentru turnurile cu acoperiş. Fixarea echipamentului se va face prin în fundaţie de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părţi va fi de 90 cm) din ţevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării şi vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, ţevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecţionate din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Pod de conexiune – minim 1 unitate Compus din pardosea şi gârduţ din elemente LLDPE. Pardoseaua va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					acoperire din material plastisol. Gărdulul de ambele părți va fi confecționat din elemente LLDPE cu dimensiunea minimă de 200x120cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime 90 cm, H – 100 cm - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Echipament de cățărare – minim 1 unitate Confectionată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de cățărare care vor fi fixate pe una din țevi vor fi confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni minime: H – 150 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 700 cm, Lățime – 400 cm, H - 400 cm	acoperire din material plastisol. Gărdulul de ambele părți va fi confecționat din elemente LLDPE cu dimensiunea minimă de 200x120cm. - Tobogan tub – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de minim 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 250 cm, lățime 90 cm, H – 100 cm - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Echipament de cățărare – minim 1 unitate Confectionată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de cățărare care vor fi fixate pe una din țevi vor fi confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni minime: H – 150 cm. Dimensiuni minime complex: Lungime - 700 cm, Lățime – 400 cm, H - 400 cm	
	Complex de joacă mic	PIK-1M	Turcia	PARK WORLD	– cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Turn cu acoperiș – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5	– cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității) Turn cu acoperiș – minim 1 unitate Confectionat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat va fi confecționat din LLDPE (diametrul minim 200 cm și înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fi fixat cel puțin două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată	mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat va fi confecționat din LLDPE (diametrul minim 200 cm și înălțimea minimă de 165 cm, pe care va fi fixat cel puțin două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul va fi fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 19 cm, pe care vor fi încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă vor fi încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de minim 75 cm. - Scară - minim 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chișinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Tobogan dublu drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 125 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm Dimensiuni minime complex: Lungime - 400 cm, Lățime – 350 cm, H - 440 cm	prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. - Tobogan drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 150 cm, lățime 75 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm - Tobogan dublu drept – minim 1 unitate Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni minime: lungime – 190 cm, lățime 125 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm Dimensiuni minime complex: Lungime - 400 cm, Lățime – 350 cm, H - 440 cm	
	Leagăn triplu	3LM	Turcia	PARK WORLD	Confectionat din cinci țevi de metal galvanizat (țevă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 3 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Două posturi leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) vor fi prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de	Confectionat din cinci țevi de metal galvanizat (țevă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 3 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Două posturi leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) vor fi prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum şi pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 530 cm, Lățime – 110 cm, H - 240 cm	protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum şi pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 530 cm, Lățime – 110 cm, H - 240 cm	
	Leagăn dublu	2LM	Turcia	PARK WORLD	Confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Un post leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) va fi prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 310 cm, Lățime – 110 cm, H - 240 cm	Confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țeavă de diametrul minim de 11 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor vor fi prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Va fi prevăzut cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Un post leagăn (lungime minimă – 80 cm, lățime minimă 50 cm) va fi prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime minimă – 110 cm, lățime minimă 30 cm) va fi prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni minime leagăn: Lungime - 310 cm, Lățime – 110 cm, H - 240 cm	
	Echipament câțărare	PHPL1	Turcia	PARK WORLD	Confecționat din structură de metal galvanizat, prevăzut cu 5 inele. Pe structura de metal vor fi fixate 3 panouri confecționate de LLDPE prin tehnologia rotomoulding, pe care vor fi fixate câte cel puțin 8 prize de câțărare. Dimensiuni minime echipament: Lungime - 250 cm, Lățime – 250 cm	Confecționat din structură de metal galvanizat, prevăzut cu 5 inele. Pe structura de metal vor fi fixate 3 panouri confecționate de LLDPE prin tehnologia rotomoulding, pe care vor fi fixate câte cel puțin 8 prize de câțărare. Dimensiuni minime echipament: Lungime - 250 cm, Lățime – 250 cm	
	Balansoar	BLM1	Turcia	PARK WORLD	Confecționat din pilon de metal galvanizat cu diametrul minim de 76 mm, pe care va fi fixată o țeavă arcuită prevăzută cu 2 șezuturi din LLDPE cu mânere. La baza pilonului va fi prevăzut un element decorativ confecționat din LLDPE. Pentru amortizare, în timpul utilizării echipamentului vor	Confecționat din pilon de metal galvanizat cu diametrul minim de 76 mm, pe care va fi fixată o țeavă arcuită prevăzută cu 2 șezuturi din LLDPE cu mânere. La baza pilonului va fi prevăzut un element decorativ confecționat din LLDPE. Pentru amortizare, în timpul utilizării echipamentului vor	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea şi amenajarea</u>					
					fi prevăzute elemente de cauciuc fixate pe pilon. Dimensiuni minime echipament: Lungime - 340 cm, Lăţime – 42 cm, H - 160 cm	fi prevăzute elemente de cauciuc fixate pe pilon. Dimensiuni minime echipament: Lungime - 340 cm, Lăţime – 42 cm, H - 160 cm	
	Carusel	KA1	Turcia	PARK WORLD	Confecţionat din structură de metal galvanizat, pilonul de bază cu diametrul minim de 76 mm. Podeaua va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime echipament: Diametru - 140 cm, H - 60 cm	Confecţionat din structură de metal galvanizat, pilonul de bază cu diametrul minim de 76 mm. Podeaua va fi confecţionată din fâşie de metal cu grosimea minimă de 2 mm prelucrată prin metoda sablării şi prevăzută cu găuri. Pe suprafaţa fâşiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime echipament: Diametru - 140 cm, H - 60 cm	
	Figurină pe arc elicoidal	FML	Turcia	PARK WORLD	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2–8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din: - ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de min 155 cm, latime de min 25 cm si lungime de min 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m2. - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm şi înălţimea de 400-450 mm; - figurină din panouri din HDPE cu grosimea minima de 12 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari; - 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice - sezut din HDPE - organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil - capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150,	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2–8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din: - ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de min 155 cm, latime de min 25 cm si lungime de min 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m2. - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm şi înălţimea de 400-450 mm; - figurină din panouri din HDPE cu grosimea minima de 12 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; - 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari; - 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice - sezut din HDPE - organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil - capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150,	



Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
					la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm. Dimenisuni minime echipament:770x380x780	la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm. Dimenisuni minime echipament:770x380x780	
	Balansoar pe arc elicoidal	BLEMM	Turcia	PARK WORLD	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste intre 3 15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 13-15 m2. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste intre 3 15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni minime: Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 13-15 m2. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.	
	Bancă de odihnă	SKM1	Turcia	PARK WORLD	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în min 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni minime: (LxlxH: 1700x500x700 mm). Picioarele băncii vor fi fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în min 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni minime: (LxlxH: 1700x500x700 mm). Picioarele băncii vor fi fixate în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	
	Coș de gunoi	MUM1	Turcia	PARK	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele	

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
37500000-3	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</u>					
				WORLD	părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.	părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.	
	Panou informativ	PIM	Turcia	PARK WORLD	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni minime (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond min: 50x100 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minim 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni minime (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond min: 50x100 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minim 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	
	Amenajarea terenului		Republica Moldova	S.C. LUXGAZ SRL	Conform formularului de deviz nr. 1 din documentația de atribuire	Conform devizului, formularul nr. 3, 5, 7	

Numele, Prenumele: **Pleşca Alexei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizică și juridică:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746711120135 din 08 mai 2025	Data: 29/05/2025	Alternativa nr.: _____
Obiectul de achiziție: Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)		Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</u>						
37500000-3	Complex de joacă mare	Buc	1	136 064,00	163 276,80	136 064,00	163 276,80	În termen de 60 zile în baza contractelor subsecvente în cadrul procedurii de reofertare
	Complex de joacă mediu	Buc	1	120 500,00	144 600,00	120 500,00	144 600,00	
	Complex de joacă mic	Buc	1	41 910,00	50 292,00	41 910,00	50 292,00	
	Leagăn triplu	Buc	1	28 945,00	34 734,00	28 945,00	34 734,00	
	Leagăn dublu	Buc	1	17 590,00	21 108,00	17 590,00	21 108,00	
	Echipament cățărare	Buc	1	26 005,00	31 206,00	26 005,00	31 206,00	
	Balansoar	Buc	1	6 750,00	8 100,00	6 750,00	8 100,00	
	Carusel	Buc	1	18 450,00	22 140,00	18 450,00	22 140,00	
	Figurină pe arc elicoidal	Buc	1	6 025,00	7 230,00	6 025,00	7 230,00	
	Balansoar pe arc elicoidal	Buc	1	19 350,00	23 220,00	19 350,00	23 220,00	
	Bancă de odihnă	Buc	1	4 250,00	5 100,00	4 250,00	5 100,00	

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizică și juridică:
 or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:	<u>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</u>						
	Coș de gunoi	Buc	1	6 250,00	7 500,00	6 250,00	7 500,00	
	Panou informativ	Buc	1	5 110,00	6 132,00	5 110,00	6 132,00	
	Amenajarea terenului	Buc	1	8 785,77	10 542,93	8 785,77	10 542,93	
	TOTAL			445 984,77	535 181,73	445 984,77	535 181,73	

Numele, Prenumele: Pleşca Alexei În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. LUXGAZ SRL** Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8