

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21574384	din	02/03/2026
Obiectul de achiziției: <u>Achiziționarea materialelor electrice</u>			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Prelungitor cu 6 prize cu împământare și buton de pornire / oprire	18251	Turcia	DE-PA	Prelungitor cu 6 prize, Cadrul de suport: metal zincat, cu Comutator ON/OFF, Culoare: negru; Lungime cablu: 5 metri; Curent maxim suportat: 16 A, Grad de protecție: IP 20, cu împământare	Prelungitor cu 6 locuri 5m euro+buton, culoare - alb, 16A IP20	Conform standardelor producătorului
Cablu VVG 3x1,5	18187	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG 3x1,5	Cablu VVG 3x1,5	Conform standardelor producătorului
Cablu VVG 3x2,5	2173	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG 3x2,5	Cablu VVG 3x2,5	Conform standardelor producătorului
Cablu VVG 3x6	2208	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG 3x6	Cablu VVG 3x6	Conform standardelor producătorului
Fir electric PVS3x2.5	17803	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric PVS3x2.5	Fir electric PVS3x2.5	Conform standardelor producătorului

Cablu VVG 3x4	2207	Moldova	Tehelectro-SV	Cablu VVG 3x4	Cablu VVG 3x4	Conform standartelor producatorului
Cutie pentru prize	8794	China		Cutie pentru prize cu conector D. 65 x 40 mm	Cutie de distributie 10180 D-65 40mm biton Ruvinil cu vint IP20	Conform standartelor producatorului
Cutie pentru prize	10888	China		Cutie pentru prize cu conector D. 65 x 60 mm	Cutie p/u prize si intrer. D=60MM H=65MM	Conform standartelor producatorului
Cutie de distributie internă	8448	China		Cutie de distributie internă 100x100x41-45, cu capac culoare albă	Cutie de distributie GSK 10161 100x100x45 IP20	Conform standartelor producatorului
Priză dublă incorporabilă	3918	Turcia	Nilson	Priză dublă albă incorporabilă 16A IP20 220V (cu împământare)	Alb Priza dubla euro Touran 16A IP20 220V	Conform standartelor producatorului
Priză unitara incorporabilă	18674	Turcia	Nilson	Priză unitară interioară t6 A, 220-230V, IP20, alb, (cu împământare)	Alb priza euro SELENE, 16A, 220-230V, IP20	Conform standartelor producatorului
Priză, unitară, exterioară	18316	Turcia	Nilson	Priză, unitară, exterioară 16 A, 220-230V, IP20, alb, 3 poli (cu împământare)	Priza euro alb UNIQUE, 16A, 220-230V, IP20	Conform standartelor producatorului
Înterupător unitar interior	18676	Turcia	Nilson	Înterupător unitar interior, incorporabilă, 10 A, 220-230V, IP20, alb, unirea prin boit.	Alb Înterupător 1kl SELENE, 10A, 220-230V, IP20	Conform standartelor producatorului
Înterupător dublu interior	18675	Turcia	Nilson	Înterupător dublu interior, incorporabilă, 10 A, 220-230V, IP20, alb, unirea prin boit	Alb Înterupător 2kl SELENE, 10A, 220-230V, IP20	Conform standartelor producatorului
Înteruptor automat diferențial	s034103	China	Enext	Înteruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P + N 220 - 240 V	Înteruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P + N 220 - 240 V	Conform standartelor producatorului
Înteruptor automat diferențial	s034105	China	Enext	Înteruptor automat diferențial 25A, 2 poli, 30mA, IP20	Înteruptor automat diferențial 25A, 2 poli, 30mA, IP20	Conform standartelor producatorului

Panou pentru automate 12 module interior	14831	Turcia	DE-PA	Panou pentru automate interior (incorporabilă) IP20, 12 module, plastic, alb.	Box automate 12 confundat, plastic, IP20, alb	Conform standartelor producatorului
Panou pentru automate 12 module exterior	14832	Turcia	DE-PA	Panou pentru automate exterior IP20, 12 module, plastic, alb	Box automate 12 aparent, IP20, plastic, alb	Conform standartelor producatorului
Bec led	ABMG27CW-4,5	China	AVIDE	Bec led A60 4 W E27 6500 K 350 lm 220 -240V	Bec LED G45 4,5W E27 6500K 470lm, 220-240V	Conform standartelor producatorului
Tub gofrat	16688	China		Diametrul exterior 16 mm Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 c m Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C	Tub gofrat d 16 320NG Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 c m Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C	Conform standartelor producatorului
Tub gofrat	17269	China		Diametrul exterior 20 mm Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 c m Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C	Tub gofrat d 20 320N Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 c m Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C	Conform standartelor producatorului
Plafon de iluminare pe tavan	LD-KALU100K-40	China	GTV	Plafon de iluminare pe tavan, IP65 pentru dușuri, materiale rezistente: Plastic (ABS), sticlă securizată, aluminiu anticoroziv, tehnologie LED	Corp de iluminat LED 10W pe tavan, IP65, plastic ABS, aluminiu anticoroziv	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat pentru tavan	18555	Turcia	DE-PA	Corp de iluminat pentru tavan cu	Corp de ilum alb cu sensor 2xE27 W	Conform standartelor

				senzor de mișcare 360 grade, 2xE27, metal/sticla, IP20		producatorului
Panou LED	18553	China	LGM	Culoare; alb. Flux luminos: 3150 lm, Forma: patrat, Grad de protectie: IP 20, Tem peratura de culoare:6000-6500 K; Lumină rece; Mărime: 0.8 x 59.5 x 59.5	Corp de iluminat LED 60*60 48W 6500K, alb, 4320lm, patrat, IP20	Conform standartelor producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Cuzmina O _____ În calitate de: __Director__

Ofertantul: __SRL Lilitec-Prim__ Adresa: __Chisinau, str.Gh.Madan 87/7__