











Specificații tehnice








[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1664209253296 din 26.09.2022**

Obiectul de achiziției: **Utilaje multifuncționale cu atașamente de lucru pentru intretinerea spațiilor verzi**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Utilaj multifuncțional						
Utilajelor multifuncționale cu atașamentele de lucru	CAST 28 T - 25 CP	Italia	CAST GROUP SRL	MOTORIZARE - Diesel - Norma de poluare: minim Stage V - Putere: minim 25 CP - Răcire cu apa TRANSMISIE - Hidrostatica - Tracțiune 4x4 - Blocare electrica a diferențialului - Viteza de deplasare: minim 12 km/h SISTEM HIDRAULIC - Debit hidraulic: minim 42 l/min - Joystick sau sistem de operare pentru controlul atașamentelor de lucru cu minim 11 funcții INCARCATOR FRONTAL - Înălțime maxima de ridicare: minim 2.945 mm - Capacitate maxima de ridicare: minim 950 kg - Funcție de auto-nivelare hidraulica - Sistem de ridicare cu minim 2 cilindri - Funcție de extindere telescopica - Format din 2 brațe paralele, preferabil conectate între ele prin bară stabilizatoare, pentru o rezistență ridicată CABINA	MOTORIZARE - Diesel Kubota D1150 - Norma de poluare: Stage V - Putere: 25CP - Racire cu apa TRANSMISIE - Hidrostatica - Tracțiune 4x4 - Blocare electrica a diferențialului - Viteza de deplasare: 12 km/h SISTEM HIDRAULIC - Sistem hidraulic: 42 l/min - Joystick: 11 functii INCARCATOR FRONTAL - Înălțime a de ridicare: 2.945 mm - Capacitate a de ridicare frontala : 950 kg - Funcție de auto-nivelare hidraulica - Sistem de ridicare cu 2 cilindri - Funcție de extindere telescopica - Format din 2 brațe paralele, conectate între ele prin bară stabilizatoare, pentru o rezistență ridicată CABINA	
	  					

		- Lățime: minim 1000 mm	- Lățime: 1000 mm
3. IMPRASTIETOARE CU DISC			
		- Volum: minim 250 l	- Volum: 250 l
		- Latime de lucru: intervalul 4-15 m	- Latime de lucru: intervalul 4-15 m
		- Presiune: minim 120 bar	- Presiune: 120 bar
		- Capacitate ulei: minim 25 l/min	- Capacitate ulei: 25 l/min
		- Masa maxim 100 kg	- Masa 90 kg
4. COSITOARE CU BUNCĂR COLECTOR			
		- Latime: minim 1200 mm	- Latime: 1200 mm
		- Volum buncăr: minim 700 l	- Volum buncăr: 700 l
		- Masa: maxim 350 kg	- Masa: 330 kg
5. COSITOARE ROTATIVĂ PENTRU GAZON			
		- Latime: minim 1200 mm	- Latime: 1200 mm
		- Masa: maxim 200 kg	- Masa: 170 kg
6. MULCHER			
		- Latime: minim 1000 mm	- Latime: 1050 mm
		- Cuțite pentru tăiere fină	- Cuțite pentru tăiere fină
		- Masa: maxim 150 kg	- Masa: 130 kg
7. MOTOCULTOR ROTATIV			
		- Latime: minim 1000 mm	- Latime: 1050 mm
		- Adâncime de lucru: minim 150 mm	- Adâncime de lucru: 150 mm
8. TRENCHER			
		- Adâncime de săpare: minim 800 mm	- Adâncime de săpare: 800 mm
		- Lățime de săpare: minim 120 mm	- Lățime de săpare: 120 mm
		- Masă: maxim 300 kg	- Masă: 260 kg

9. FOREZĂ PENTRU SĂPAT					
				- Diametru burghiu: 200 – 300 mm	- Diametru burghiu: 200 mm
				- Lungime burghiu: minim 1.000 mm	- Lungime burghiu: minim 1.000 mm
				- Extensie pentru burghiu: minim 1.000 mm	- Extensie pentru burghiu: 1.000 mm
10. FURCĂ PALETI					
				- Lungime lame: minim 900 mm	- Lungime lame: 900 mm
				- Capacitate de ridicare: minim 1000 kg	- Capacitate de ridicare: 1000 kg
				- Acționare hidraulică stângă dreapta	- Acționare hidraulică stângă dreapta
				- Masă: maxim 150 kg	- Masă: 150 kg
11. ATASAMENT NIVELARE					
				- Atașament pentru nivelare sol	- Atașament pentru nivelare solului
				- Confeționat din oțel sau aliaj similar	- Confeționat din oțel
12. CLESTE BUSTENI					
				- Atașament potrivit pentru mutarea buștenilor	- Atașament potrivit pentru mutarea buștenilor
				- Brațe din oțel cu dinți pentru fixare bușteni	- Brațe din oțel cu dinți pentru fixare bușteni
				- Masă: maxim 150 kg	- Masă: 140 kg
13. COSITOARE GARD VIU					
				- Lungime: minim 1.600 mm	- Lungime: 1.600 mm
				- Lățime de lucru: minim 1.200 mm	- Brat: 1.200 mm
				- Unghi de lucru: minim 270 grade	- Unghi inclinare: 270°
				- Masă: maxim 200 kg	- Masă: 180 kg
14. PERIE ROTATIVA CU COLECTOR					
				- Unghi de lucru: minim +/- 25 grade	- Înclinare hidraulică: 25 grade stânga / dreapta
				- Lățime de lucru: minim 1.200 mm	- Lățime de lucru: 1.200 mm
				- Colector pentru deșeuri	- Colector pentru deșeuri
				- Masă: maxim 150 kg	- Masă: 144 kg
15. PERIE ROTATIVA					
				- Lățime: minim 1300 mm	- Lățime: 1300 mm
				- Masa: maxim 200 kg	- Masa: 160 kg
16. EXCAVATOR					

		<ul style="list-style-type: none"> - Cu picioare stabilizatoare - Scaun și comenzi montate în spatele brațului pentru o vizibilitate sporită - Volum cupă: minim 14 l - Lățime cupă: 300 - 350 mm - Raza de acțiune: minim 2.000mm - Unghi de lucru: minim 180 grade 	<ul style="list-style-type: none"> - Cu picioare stabilizatoare - Scaun și comenzi montate în spatele brațului pentru o vizibilitate sporită - Volum cupă: 14 lit - Dimensiune cupa: 300 mm - Raza de acțiune: 2.000mm - Unghi de lucru / Rotatie: 180°
17. CUPĂ 4 in 1			
		<ul style="list-style-type: none"> - Lățime: minim 1.300 mm - Volum: minim 190 l - Dinți pentru săpare: minim 6 bucăți 	<ul style="list-style-type: none"> - Lățime: 1.300 mm - Volum: 197 l - Dinți pentru săpare: 6 bucăți
18. REZERVOR DE APĂ PENTRU SPĂLARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE			
		<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate rezervor: minim 500 l - Debit: minim 20 l / min - Presiune: minim 150 bar - Bara cu duze pentru stropire - Lance pentru spălare cu înaltă presiune - Lungime furtun: minim 10m 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate rezervor: 500 l - Debit: 20 l / min - Presiune: 150 bar - Bara cu duze pentru stropire - Furtun cu lance pentru inalta presiune - Lungime furtun: 10m
19. REMORCĂ BASCULABILĂ			
		<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate maximă de încărcare: minim 1.000 kg - Basculare hidraulică în partea din spate 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate de încărcare: 1000 kg - Basculare hidraulică în partea din spate
20. FOARFECĂ PENTRU TĂIAT ARBORI			
		<ul style="list-style-type: none"> - Diametru arbore: minim 10 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Diametru arbore: 15 cm

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: **Victor Duca** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL** Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti, 29**

