

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780645512235
Obiectul achiziției: AGENȚI DE DEGIVRARE SOLIZI ȘI LICUZI PENTRU PISTE AEROPORTUARE

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL Nr.1						
Agenți de degivrare solid pe bază de sodiu pentru piste aeroportuare	D-ICE NF	EU	Nordix Chemicals Factory d.o.o.	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate Caietul de sarcini (Completarea și prezentarea specificației tehnice depline, nerespectarea prezentei cerințe va fi sancționată cu descalificarea ofertei)	Caracteristici principale: Agent de degivrare solid pe baza de format de sodiu concentratei 97%-99% Dimensiuni granule; Dimensiunea granulei fiind între 2-6 mm 98% </- 1mm 2 % Forma iregulată cu efect autoblocant Eficiența de lucru la temperaturi de până la- 22 °C Proprietăți fizice Aspect : granule albe. Temperatura efectivă : -01 °C -18 °C. Ph 8.00 – 11.5 Densitate 0.82 1.00 g/cm3 Compoziție Granule albe ,forma iregulată pe baza de format de sodiu, inhibitori de coroziune. Nu conține uree, etilen sau propilenglicol , cloruri , nitrati, nutrienți, saruri de materiale grele. Termen de valabilitate și condiții de păstrare 24 luni de la data fabricației	AMS 1431E

					Grad de biodegradabilitate mai mare de 90% pe o perioada de 30 zile Nu reactioneaza cu vopseaua folosita pentru marcaj Nu are reactii negative la contactul cu diverse suprafete ale aeronavelor Modalitate de livrare ; saci 25-500 kg, sacii trebuie sa fie rezistenti la intemperii , transport ,manevrare si depozitare Aplicat pe suprafetele de miscare a aerodromului , asigura o îmbunătățire a coeficientului de frinare . Produsul nu este limitat în necesitate conditiilor de depozitare . Compatibilitati Produsul livrat nu influenteaza rezistenta , stabilitatea si calitatea suprafetelor aeroportuare unde va fi aplicat Produsul este incompatibil cu agentii oxidanti Nu este toxic sau explosibil Nu genereaza coroziunea aparatelor de zbor, autoturizme ,echipamante de deservire aeronave la sol. Corspundere la standarde: Standard AMS 1431 emis de SMI,Inc,Miami Florida Pericole; Regulamentul No.1907/2006/EC și amendament 453/2010/EU	
LOTUL Nr.2						
Agenți de degivrare lichizi pentru piste aeroportuare	D-ICE KA	EU	Nordix Chemicals Factory d.o.o.	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate Caietul de sarcini <i>(Completarea și prezentarea specificației tehnice depline, nerespectarea prezentei cerințe va fi sancționată cu descalificarea ofertei)</i>	Caracteristici principale: Agent de degivrare lichid pe bază de acetat de potasiu, destinat degivrării pistelor de aterizare decolare a aeronavelor , cai de rulaj aeronave , platforme de deservire a aeronavelor Proprietăți fizice Aspect : lichid , culoare transparent, sau incolor. Temperatura efectiva : +0 -22° C. Temperatura de îngheț -58° C (trecerea din stare lichidă în stare solidă/cristalizare) Ph la temperatură (+20° C) 9.0 – 11.5 Densitate 1.250-1.380 g/cm3 Compoziție Lichid incolor. Nu conține uree, etilen sau propilenglucol , cloruri , nitrați ,săruri de materiale grele.	AMS 1435D

					Termen de valabilitate si condiții de păstrare 24 luni de la data fabricației Grad de biodegradabilitate de 90% timp de 30 de zile. Nu reacționează cu vopseaua folosita pentru marcaj Nu are reacții negative la contactul cu diverse suprafețe ale aeronavelor sau componente. Modalitate de livrare ; recipiente din plastic volum 1000-1200 litri, recipientele trebuie sa fie rezistente la intemperii , transport ,manevrare si depozitare. Recipientele trebuie să fie sigilate de producător reagenți pentru evitarea scurgerilor . Aplicat pe suprafețele de mișcare a aerodromului, asigura o îmbunătățire a coeficientului de frânare . Produsul nu este limitat în necesitate condițiilor de depozitare . Compatibilități Produsul livrat nu influențează rezistentă , stabilitatea si calitatea suprafețelor aeroportuare unde va fi aplicat Produsul este incompatibil cu agenții oxidanți Nu este toxic sau explozibil Nu generează coroziunea aparatelor de zbor , autoturisme ,echipamente de deservire aeronave la sol. Corespundere la standarde: Standard AMS 1435 emis de SMI, Inc, Miami Florida Pericole;Regulamentul(EC) No.1907/2006, amendament 453/2010 /EU	

Ofertantul: Solis Energo SRL
Adresa: R.Moldova, mun.Chisinau, bd.Dacia 49/14-12

Semnat Victor Ianioglo În calitate de director _____