

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP
[ocds-b3wdp1-MD-1757488686955](#) din 10.09.2025

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare și demontarea celor existente*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Aparat de aer condiționat tip interior «Casetă» puterea - 60000BTU suprafața ≥ 160 m2	ASC60 /ASGE60 Bi2-3	China	Sinclair	<i>Capacitate răcire nominală Minim 16,0 kW</i> <i>Capacitate încălzire nominală Minim 17,0 kW</i> <i>Eficiență energetică SEER ≥ 6,0</i> <i>Eficiență energetică SCOP ≥ 4,0</i> <i>Tip compresor DC</i> <i>Inverter Agent frigorific R32 Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 2200 m³/h</i> <i>Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. +45°C;</i> <i>Încălzire: min. -15°C</i> <i>Filtrare Filtru lavabil Control Panou de comandă cu fir (termostat) și telecomandă (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Posibilitate gateway Wi-Fi (opțional) Garanție echipament Minim 24 luni Garanție montaj Minim 5 ani Garanție compresor Minim 10 ani</i>	<i>Capacitate răcire nominală Minim 16,0 kW</i> <i>Capacitate încălzire nominală Minim 17,0 kW</i> <i>Eficiență energetică SEER ≥ 6,1</i> <i>Eficiență energetică SCOP ≥ 4,0</i> <i>Tip compresor DC</i> <i>Inverter Agent frigorific R32 Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 2200 m³/h</i> <i>Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. +45°C;</i> <i>Încălzire: min. -22°C</i> <i>Filtrare Filtru lavabil Control Panou de comandă cu fir (termostat) și telecomandă (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Posibilitate gateway Wi-Fi</i> <i>Garanție echipament 60 luni</i> <i>Garanție montaj 5 ani</i> <i>Garanție compresor 10 ani</i>	
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2	SIH-SOH-18BIK	China	Sinclair	<i>Capacitate răcire nominală Minim 5,2 kW</i> <i>Capacitate încălzire nominală Minim 5,5 kW</i> <i>Eficiență energetică SEER ≥ 7,0</i> <i>Eficiență energetică SCOP ≥ 4,0</i> <i>Tip compresor DC</i> <i>Inverter Agent frigorific R32 Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 850 m³/h</i> <i>Funcționare la temperaturi exterioare Răcire:</i>	<i>Capacitate răcire nominală Minim 5,3 kW</i> <i>Capacitate încălzire nominală Minim 5,5 kW</i> <i>Eficiență energetică SEER ≥ 7,3</i> <i>Eficiență energetică SCOP ≥ 4,2</i> <i>Tip compresor DC Inverter Agent frigorific R32</i> <i>Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 850 m³/h</i> <i>Funcționare la temperaturi exterioare</i>	

				<i>min. +45°C; Încălzire: min. -20°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) Garanție echipament Minim 24 luni Garanție montaj Minim 5 ani Garanție compresor Minim 10 ani</i>	<i>Răcire: min. +45°C; Încălzire: min. -25°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. Garanție echipament 60 luni Garanție montaj 5 ani Garanție compresor 10 ani</i>	
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 12000BTU suprafața ≥ 35 m²	SIH-SOH-12BIK	China	Sinclair	Capacitate răcire nominală Minim 3,2 kW Capacitate încălzire nominală Minim 3,5 kW Eficiență energetică SEER $\geq 7,0$ Eficiență energetică SCOP $\geq 4,0$ Tip compresor DC Inverter Agent frigorific R32 Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 650 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. +45°C; Încălzire: min. -20°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. (opțional) Garanție echipament Minim 24 luni Garanție montaj Minim 5 ani Garanție compresor Minim 10 ani	<i>Capacitate răcire nominală Minim 3,5 kW Capacitate încălzire nominală Minim 3,8 kW Eficiență energetică SEER $\geq 7,2$ Eficiență energetică SCOP $\geq 4,4$ Tip compresor DC Inverter Agent frigorific R32 Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 650 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. +45°C; Încălzire: min. -20°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Protecție ÎP Carcasă IPX4 (unitate ext.) Standard testare performanță SR EN 14511 / ISO 5151 Conectivitate Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc. Garanție echipament 60 luni Garanție montaj 5 ani Garanție compresor 10 ani</i>	
Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 9000BTU suprafața ≥ 25 m²	SIH-SOH-09BIK	China	Sinclair	Capacitate răcire nominală Minim 2,5 kW Capacitate încălzire nominală Minim 3,0 kW Eficiență energetică SEER $\geq 7,0$ Eficiență energetică SCOP $\geq 4,0$ Tip compresor DC Inverter Agent frigorific R32 Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 600 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. +45°C; Încălzire: min. -20°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Carcasă IPX4 (unitate ext.) Protecție ÎP Standard testare performanță Conectivitate SR EN 14511 / ISO 5151 Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-	<i>Capacitate răcire nominală Minim 2,7 kW Capacitate încălzire nominală Minim 3,0 kW Eficiență energetică SEER $\geq 7,0$ Eficiență energetică SCOP $\geq 4,0$ Tip compresor DC Inverter Agent frigorific R32 Flux aer unitate interioară treapta mare Minim 600 m³/h Funcționare la temperaturi exterioare Răcire: min. +45°C; Încălzire: min. -20°C Filtrare Filtru lavabil Control Telecomandă Wi-Fi încorporat (opțional) Carcasă IPX4 (unitate ext.) Protecție ÎP Standard testare performanță Conectivitate SR EN 14511 / ISO 5151 Wi-Fi integrat, funcții I-Feel, auto-restart, timer, etc.</i>	

				restart, timer, etc. (optional) Garanție echipament Garanție montaj Minim 24 luni Minim 5 ani Garanție compresor Minim 10 ani	<i>Garanție echipament 60 luni</i> <i>Garanție montaj 5 ani</i> <i>Garanție compresor 10 ani</i>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele,

Prenumele: Bezede Viorel

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL DINA COCIUG

Adresa: or. Chisinau , str. M. Manole 9D