

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1691571035901_din_09/08/2023_
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea climatizoarelor inverter de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS_</b>

Denumirea bunurilor/ Denumirea subdiviziunii, locul de montare	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Subdiviziuni teritoriale</b>						
CTAS sect. Ciocana, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 12a, bir.103, bir.218	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R- 410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b> Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V	
CTAS sect. Buiucani, mun. Chișinău, str. George Enescu, 21	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R- 410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -20°C - + 46°C Eficiența energetică minim clasa – la racire A++ Eficiența energetică minim clasa – la încălzire A+ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10 m Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W Capacitate de încălzire min– 2600W	
CTAS Bălți, str.31 August,47 Bir. 3, 9, 10	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de	Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB;	

				agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Garanția echipamentului –24 luni Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 15 zile lucrătoare din data înaintării comunicării către vânzător privind transmiterea dării de seamă la AAP La montare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	
<b>CTAS Ceadr-Lunga, str.Lenin, 38a, bir.1 (șef adjunct)</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1		
<b>CTAS Comrat, str. Tretiacov 42/1 bir.105</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1		
<b>CTAS Criuleni, str. Biruința, 12 (Hol Front Office)</b>	<b>Perfetto Midea 12000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	<b>Perfetto Midea 12000 BTU</b> Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Eficienta energetică minim clasa – la racire A++ Eficienta energetică minim clasa – la încălzire A+ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10 m Capacitate racire BTU-12000/h Capacitate de răcire – 3600 W Capacitate de încălzire– 2700W Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 970 W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat.	

					<p>Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior  Garanția echipamentului – 24 luni  Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 15 zile lucrătoare din data înaintării comunicării către vânzător privind transmiterea dării de seamă la AAP  La montare sint incluse:  Instalarea Standard a AAC - Da  Kit de fixare - Da  Kit traseu frigorific - Da  Suport pentru unitatea exterioară - Da  Autoturn - Nu</p>	
<p>CTAS Făleşti, str. Moldovei, 27,  bir. șef CTAS</p>	<p><b>Perfetto Midea 9000 BTU</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p><b>Midea</b></p>	<p>9000 btu  Tip compresor: - Inverter;  Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+;  Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p>	<p><b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru – răcire/încălzire  Tip compresor - Inverter;  Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V  Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -20°C - + 46°C  Eficienta energetică minim clasa – la racire A++  Eficienta energetică minim clasa – la încălzire A+  Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10 m  Capacitate racire BTU-9000/h  Capacitate de răcire min – 2800 W  Capacitate de încălzire min– 2600W  Eficiență energetică sezonieră A+++  SEER min – 6,2  SCOP – 5,1  Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB;  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior  Garanția echipamentului –24 luni</p>	

					<p>Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 15 zile lucrătoare din data înaintării comunicării către vânzător privind transmiterea dării de seamă la AAP</p> <p>La montare sint incluse:  Instalarea Standard a AAC - Da  Kit de fixare - Da  Kit traseu frigorific - Da  Suport pentru unitatea exterioară - Da  Autoturn - Nu</p>	
<p><b>CTAS Nisporeni, str. Suveranității, 10, bir.6</b></p>	<p><b>Perfetto Midea 12000 BTU</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p><b>Midea</b></p>	<p>12000 btu  Tip compresor: - Inverter;  Eficienta energetică la răcire A++, la încălzire A+;  Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p>	<p><b>Perfetto Midea 12000 BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru – răcire/încălzire  Tip compresor - Inverter;  Eficienta energetică minim clasa – la racire A++  Eficienta energetică minim clasa – la încălzire A+  Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10 m  Capacitate racire BTU-12000/h  Capacitate de răcire – 3600 W  Capacitate de încălzire– 2700W  Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 970 W  Eficiență energetică sezonieră A+++  SEER min – 6,2  SCOP – 5,1  Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB;  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior  Garanția echipamentului – 24 luni  Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 15 zile lucrătoare din data înaintării comunicării către vânzător privind transmiterea dării de seamă la AAP</p> <p>La montare sint incluse:</p>	

					<p>Instalarea Standard a AAC - Da  Kit de fixare - Da  Kit traseu frigorific - Da  Suport pentru unitatea exterioară - Da  Autoturn - Nu</p>
<p>CTAS Ocnîța, str.  Independenței, 51, bir.15</p>	<p><b>Perfetto  Midea 9000  BTU</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p><b>Midea</b></p>	<p>9000 btu  Tip compresor: - Inverter;  Eficiența energetică clasa – la  răcire A++, la încălzire A+;  Lungime minimă a traseului  de comunicare inclus în preț -  10m; Nivelul de zgomot max.  - interior 55 dB; Tipul de  agent frigorific – R 32, R-  410A (freon ecologic); Faza –  monofazat, Respectarea  cerințelor din Anexa nr.1</p>	<p><b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>  Tipul – split de perete  Modul de lucru – răcire/încălzire  Tip compresor - Inverter;  Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87  kW 220 V  Posibilitatea de răcire la temperatura  exterioară -20°C - + 46°C  Eficiența energetică minim clasa – la  racire A++  Eficiența energetică minim clasa – la  încălzire A+</p>
<p>CTAS Orhei, str. Vasile Lupu,  113</p>	<p><b>Perfetto  Midea 9000  BTU</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p><b>Midea</b></p>	<p>9000 btu  Tip compresor: - Inverter;  Eficiența energetică clasa – la  răcire A++, la încălzire A+;  Lungime minimă a traseului  de comunicare inclus în preț -  10m; Nivelul de zgomot max.  - interior 55 dB; Tipul de  agent frigorific – R 32, R-  410A (freon ecologic); Faza –  monofazat, Respectarea  cerințelor din Anexa nr.1</p>	<p>Lungime minimă a traseului de  comunicare inclus în preț – 10 m  Capacitate racire BTU-9000/h  Capacitate de răcire min – 2800 W  Capacitate de încălzire min– 2600W  Eficiență energetică sezonieră A+++  SEER min – 6,2  SCOP – 5,1  Nivelul de zgomot max. - interior  38,5 dB;</p>
<p>Sect. Vulcănești, str. Lenin,  103,  bir. 7</p>	<p><b>Perfetto  Midea 9000  BTU</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p><b>Midea</b></p>	<p>9000 btu  Tip compresor: - Inverter;  Eficiența energetică clasa – la  răcire A++, la încălzire A+;  Lungime minimă a traseului  de comunicare inclus în preț -  10m; Nivelul de zgomot max.  - interior 55 dB; Tipul de  agent frigorific – R 32, R-  410A (freon ecologic); Faza –  monofazat, Respectarea  cerințelor din Anexa nr.1</p>	<p>Tipul de agent frigorific – R 32  (freon ecologic);  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului  Indicator luminos al temperaturii pe  blocul interior  Garanția echipamentului –24 luni  Bunurile vor fi livrate și montate de  către Furnizor la sediul  Cumpărătorului în decurs de 15 zile  lucrătoare din data înaintării  comunicării către vânzător privind  transmiterea dării de seamă la AAP  La montare sint incluse:  Instalarea Standard a AAC - Da  Kit de fixare - Da  Kit traseu frigorific - Da  Suport pentru unitatea exterioară - Da  Autoturn - Nu</p>

<b>Aparatul Central</b>					
<b>Bir.205</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	<p>9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p>	<p><b>Perfetto Midea 9000 BTU</b> Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -20°C - + 46°C Eficienta energetică minim clasa – la racire A++ Eficienta energetică minim clasa – la încălzire A+ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10 m Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W Capacitate de încălzire min– 2600W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului</p>
<b>Bir. 235</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	<p>9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p>	
<b>Bir. 310</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	<p>9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p>	
<b>Bir. 502</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	<p>9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat; montare bloc exterior cu autoturn; Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p>	

<b>Bir.306</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	<b>Midea</b>	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Garanția echipamentului –24 luni Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 15 zile lucrătoare din data înaintării comunicării către vânzător privind transmiterea dării de seamă la AAP La montare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	
<b>Bir.506</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1			
<b>Bir.108</b>	<b>Perfetto Midea 9000 BTU</b>	<b>China</b>	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1			

Semnat: \_\_electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Moloșag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Manager Vânzări\_\_

Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_\_m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68\_\_