

Информация на контейнера

Уважаемые господа!

СЗАО «ЗАВОД САНТЭКС» освоило производство и наладило выпуск новых усовершенствованных металлических оцинкованных контейнеров для раздельного сбора мусора типа «евроконтейнер» емкостью 1,1 куб.м. Продукция имеет сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2011 № FSK.RU.0002.F0001530 и соответствует стандарту EN 840.

При производстве контейнера Завода «САНТЭКС» применяется сталь толщиной 1,2 мм без учёта цинкового покрытия. Характерной особенностью новых евроконтейнеров является механическая прочность, которая достигается благодаря использованию специальной оригинальной конструкции рёбер жесткости, которая имеет значительные отличия и преимущества по сравнению с теми конструкциями ребер жесткости, которые традиционно применяют другие производители. Площадь поверхности контейнера, покрытая штампованными элементами, превышает аналогичный параметр некоторых конкурентов в 2 раза и соответствует европейским аналогам. Глубина штамповки ребер 16 мм - больше чем у аналогов. Штампованные ребра расположены в двух плоскостях (не параллельны друг другу).

Корпус боковой цапфы и рычаг механизма открывания-закрывания крышки изготовлены методом штамповки и имеют встроенные рёбра жёсткости. Контейнеры комплектуются только качественными поворотными колесами и пружинами механизма открывания-закрывания крышки. Крепления колесных опор усилены дополнительно.

Имеется возможность загрузки до 130 евроконтейнеров в разобранном виде в 1 еврофуру.



С уважением,

Директор



В.И. Малец

Республика Беларусь, 246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 132, к.2

Паспорт качества № 52

Контейнеры для твердых отходов

ЕКС 1100 ТУ ВУ 800017817.003-2016

Предназначены для сбора, хранения и перемещения твердых отходов.

Номер партии 52

Дата изготовления 09.07.20__ г.

Вместимость контейнера 1100 л.

Количество единиц в партии _____ шт.

Сведения об испытании партии

Таблица 1. Результаты испытания партии.

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результат анализа
1 Соответствие требованиям ТУ, КД и техническому регламенту	Соответствие	Соответствует
2 Толщина антикоррозионного покрытия (цинк)	40-200 мкм	Соответствует
3 Качество сварного шва: прилегание металлических листов, разрыв шва, налегание металлических листов друг на друга	Плотное, отсутствие разрывов, не менее 10 мм	Соответствует
4 Наличие внешних дефектов поверхности контейнера (отслоений, включений, царапин, вмятин), нарушающих целостность покрытия	Отсутствие	Соответствует
5 Дефекты кромки контейнера (надрывы, задиры, заусенцы, трещины, вмятины и др.)	Отсутствуют	Соответствуют
6 Объем, л	1100±55	Соответствует
7 Грузоподъемность, кг	440	Соответствует
8 Габаритные размеры, мм		
- ширина	1370±10	Соответствует
- высота, не более	1470	Соответствует
- глубина, не более	1115	Соответствует

Продолжение табл.1

9 Диаметр колеса, мм	200	Соответствует
10 Масса, кг, не более	120	Соответствует
11 Наличие в крышке контейнера уплотняющей прокладки	Резиновая прокладка	Соответствует
12 Устойчивость контейнера на поверхности	Устойчив	Соответствует
13 Сырье, покупные изделия используемые для изготовления контейнера	Соответствует требованиям ТУ п. 1.2	Соответствует

Закключение ОТК: качество продукции по результатам проведенных испытаний соответствует ТУ ВУ 800017817.003-2016, условиям договора и признан пригодным для эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

Гарантийный срок хранения 3 года.

Представитель ОТК _____
Ф.И.О.

подпись

« 09 » июля 2018 г.

Штамп ОТК _____

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШИХ ЕВРОКОНТЕЙНЕРОВ

5

Болтовое крепление цапфы для повышения ремонтпригодности евроконтейнера и возможности замены без нарушения защитного цинкового слоя.

4

Увеличенная толщина металла в месте крепления боковых цапф с дополнительным прижимным кольцом для равномерного распределения нагрузки при подъеме евроконтейнера.

3

Глубокоштампованные ребра жесткости расположенные не параллельно друг к другу для увеличения жесткости и прочности корпуса евроконтейнера.

2

Ребра жесткости кронштейнов колес для предотвращения деформации и защиты чаши евроконтейнера от повреждений.

1

Усиленные кронштейны колес из стали толщиной 4 мм с увеличенной площадью прилегания к дну чаши евроконтейнера для равномерного распределения ударной нагрузки и увеличения срока эксплуатации.

6

Резиновый уплотнитель на кромке крышки для предотвращения травматизма рук и попадания в евроконтейнер природных осадков.

7

Высококачественная сталь не склонная к образованию трещин и разрывов при контакте с острыми предметами.

8

Труба квадратного сечения усиливающая раму чаши евроконтейнера выдерживает нагрузку на изгиб и скручивание лучше, чем труба круглого сечения.

9

Прочная многоуровневая штампованная цапфа со встроенными усилителями.

10

Штампованные рычаги открытия/закрытия крышки с ребрами жесткости для высокой устойчивости к повреждениям.

11

Усиленные высококачественные колеса европейского производства разработанные для тяжелых условий эксплуатации евроконтейнера.

