

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

04 octombrie 2019

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

<b>Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1569394195764</u> din 25 septembrie 2019</b>
<b>Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de prețuri pentru achiziționarea tractorului</b>

<b>Cod CPV</b>	<b>Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii: TRACTOR</b>	<b>AGROMAX SH 804 CA-1</b>	<b>Republica Populară Chineză</b>	<b>Deutz-Fahr Machinery Co. LTD</b>	-	<p><b>Motor</b>                      Marca - Quanchai                      Puterea Motorului – 80 C.P.                      Viteza nominală de lucru - 2400 rpm                      Tip motor - 4 cilindri în linie cu turbină                      Capacitatea cilindrică - 3470cm<sup>3</sup>                      Capacitatea rezervorului de combustibil - 90L                      Consum specific combustibil - ≤235(g/kW·h)                      Filtru de aer - cu baie de ulei</p> <p><b>Sistem de transmisie</b>                      Tip - 11” cu dublă acțiune                      Numarul de viteze - 12F+12R                      Mod de schimbare avitezelor - schimbător mecanic glisant                      Viteza maximă - 32.19 km/h                      Poziționarea manetelor de control – laterală</p> <p><b>Sistem hidraulic</b>                      Debit de ieșire hidraulic - 36,8L/min                      Prize hidraulice - 2in/2out + 1 simplă</p>	

					<p><b>Dispozitiv de lucru</b>  Categorie priză de ridicare - tip II, armată  Viteza priza de putere - 540/1000 rpm  Capacitatea de ridicare la 610mm în spatele punctului de cuplare- 15kN  Ajustarea adâncimii de prelucrare a solului - fixă cu reglarea poziției și flotantă</p> <p><b>Dimensiuni și Parametri</b>  LxWxH - 4050x1828x2654mm  Masa min. de operare cu cabină - 2870kg  Ampatament - 2071mm  Rază min. de întoarcere - 4,4m  Forța nominală tracțiune - 21kN  Garda la sol - 354mm  Ecartament puntea față/spate - 1350/1450mm  Mărimea anvelopelor - ARMOUR 9.5-24 / 14.9-30  Unghi de virare puntea față - 34,5°  Sistem de direcție - hidraulic  Tipul de frână - umedă, disc</p> <p><b>Opțiuni incluse:</b>  <b>Tracțiune -4x4</b>  Cabină cu aer condiționat  Contragreutăți față 8/136kg  Contragreutăți spate 4/160kg  Compresor pentru utilaje cu frână pe aer  Priză electrică pentru remorcare  Priză de ridicare cu cilindri hidraulici  Bară de tracțiune</p>	
	Lotul 1					
	<b>Total lot 1</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Braghiș Veronica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "SV-MOTOGROUP"

Adresa: mun. Chișinău, s.Grătiești, str.Primăverii, 7

