

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1699601731523 din 10.11.2023*

Obiectul achiziției: *Sistem de supraveghere video*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Camera supraveghere video Color	IPC-B140H	China	Hikvision	Caracteristici minime: Rezoluție 2560×1440 - 4MP, 20fps (1920×1080 - 25fps). Sensibilitate 0.01 Lux (F2.0, AGC activat). Inteligență: detectare de mișcare, RoI (zonă de interes), sabotaj (închiderea obiectivului). Matrice 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de comprimare video: H.265+/H.265 / H.264+/H.264. Flux dublu. 3D DNR, WDR digital, BLC. Obiectiv de 2,8-3,2 mm (unghi de vizualizare de 98°). LED-uri de iluminare infraroșu până la 30 de metri. Protocol ONVIF. Control prin intermediul PC Client, App. Alimentare DC12V± 25% (consum de 5W), PoE 802.3af (consum de 6,5W). Protecție IP66 împotriva prafului și umidității. Interval de temperatură de lucru de la -30°C la +60°C.2 ani garanție.	Rezoluție 2560×1440 - 4MP, 20fps (1920×1080 - 25fps). Sensibilitate 0.01 Lux (F2.0, AGC activat). Inteligență: detectare de mișcare, RoI (zonă de interes), sabotaj (închiderea obiectivului). Matrice 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de comprimare video: H.265+/H.265 /H.264+/H.264. Flux dublu. 3D DNR, WDR digital, BLC. Obiectiv de 2,8mm (unghi de vizualizare de 98°). LED-uri de iluminare infraroșu până la 30 de metri. Protocol ONVIF. Control prin intermediul PC Client, App. Alimentare DC12V± 25% (consum de 5W), PoE 802.3af (consum de 6,5W). Protecție IP67 împotriva prafului și umidității. Interval de temperatură de lucru de la -30°C la +60°C.2 ani garanție.	

Cutie antivandal				Material - metal	Cutie antivandal 230x205x75
Comutator	DS 3E0505D-E	China	Hikvision	Comutator gigabit desktop. 5 porturi Ethernet 10/100/1000 Mbps. Lățime de bandă 10 Gbps. Suporta IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab. 3 ani garanție.	Comutator gigabit desktop. 5 porturi Ethernet 10/100/1000 Mbps. Lățime de bandă 10 Gbps. Suporta IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab. 3 ani garanție.
Videoregistrator 16 canale	DS-7616NI- K1	China	Hikvision	NVR video recorder de rețea autonom cu 16 canale de o nouă generație. 16 video + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrați până la 8Mpx. În timp real! Compresie H265/H264+, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K 3840×2160), VGA (1920×1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDD SATA-II de până la 6 TB, server web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Temperatura de funcționare -10°C ~ +55°C. 3 ani garanție.	NVR video recorder de rețea autonom cu 16 canale de o nouă generație. 16 video + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrați până la 8Mpx. În timp real! Compresie H265/H264+, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K 3840×2160), VGA (1920×1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDD SATA-II de până la 6 TB, server web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Temperatura de funcționare -10°C ~ +55°C. 3 ani garanție.
Switch POE	NS-0310P- 60	China	Hikvision	Switch POE. Porturile de la 1 la 8 acceptă standardul POE IEEE 802.3af/at, 10/100 Mbit/s + 2 porturi gigabit uplink 10/100/1000 Mbit/s. Capacitate de comutare 5,6 Gbps. În modul EXTEND și viteza de 10 Mbps, porturile de la 1 la 8 acceptă distanțe de transmisie de până la 250 de metri. Putere de ieșire PoE 60 W. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Toate porturile acceptă protecție la trăsnet de 6 kV. Auto MDI/MDIX. Tip de montare: desktop/perete. Temperatura de funcționare -10°C până la 40°C. 2 ani garanție.	Switch POE. Porturile de la 1 la 8 acceptă standardul POE IEEE 802.3af/at, 10/100 Mbit/s + 2 porturi gigabit uplink 10/100/1000 Mbit/s. Capacitate de comutare 5,6 Gbps. În modul EXTEND și viteza de 10 Mbps, porturile de la 1 la 8 acceptă distanțe de transmisie de până la 250 de metri. Putere de ieșire PoE 60 W. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Toate porturile acceptă protecție la trăsnet de 6 kV. Auto MDI/MDIX. Tip de montare: desktop/perete. Temperatura de funcționare -10°C până la 40°C. 2 ani garanție.
Cutie de distribuție			Kasan Electric Co Ltd	100*100*50	100*100*50

HDD SATA 4 TB	WD40EF AX	China	Western Digital	HDD SATA 4 TB. Hard disk-ul rulează la viteze IntelliPower , permițându-i să echilibreze optim performanța și consumul de energie în funcție de sarcină. Cu un buffer de 256 MB și interfață SATAIII (6 Gb/s), oferă transfer rapid de date și stocare fiabilă.	HDD SATA 4 TB. Hard disk-ul rulează la viteze IntelliPower , permițându-i să echilibreze optim performanța și consumul de energie în funcție de sarcină. Cu un buffer de 256 MB și interfață SATAIII (6 Gb/s), oferă transfer rapid de date și stocare fiabilă.	
Conectorii și accesorii RJ45					Conectorii și accesorii RJ45	
NKK Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid	NKK Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid		NEW CABLE FACTORY LLC	Special pentru lucrări de exterior cu izolație dublă Material – cupru 100%	Special pentru lucrări de exterior cu izolație dublă Material – cupru 100%	
Tub gofrat D16					Tub gofrat D16	
Cablu electric	Cablu IIBBII !!CU!! 2x0,75		Ningbo Lucktech Electronics Co.	2*0,75	Cablu electric 2*0,75	
Materiale de montaj						
Cablu metalic cu protecție	TROS				Tros metaic cu izolatie	
Servicii de instalare Echipament video/rețea				Montarea în totalmente	Montarea în totalmente	
Servicii de setare și punere în funcție				Asigurarea accesului de la distanță	Asigurarea accesului de la distanță	

"Semnat: _____ Numele, Prenumele:Sevcenco Valentina. În calitate de: Administrator "

Ofertantul:Arscorn SRL. Adresa: mun. Chisinau str. N.Zelinski, 34/2,ap.8