

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1.Denumirea beneficiarului de stat:**Primăria s.Corlăteni,r.Rîșcani**
- 2.Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria s.Corlăteni**
- 3.Obiectul achizițiilor : **Procurarea și montarea sistemului video la gunoîștea din s.Corlăteni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
1	10-01-001-10	<p>DH-IPC_HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full Color 4Mp,1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 x 1520) &3Mp @ 30fps(2304 x 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6 H.265; H.264; H.264B; MJPEG,Bit Rate 32K -10Mbps объектив 2,8мм (95*), ИК + LED теплый свет - 30 м. MicroSD (до 256Гб), Встроенный микрофон, AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции; Пересечение, Вторжение. Технология Smart Dual Illuminators использует интеллектуальный алгоритм для обнаружения цели. Обычно ночью включается ИК-подсветка; когда цель появляется в зоне наблюдения, загорается белый свет, камера записывает полноцветное видео. ONVIF, PSIA, CGI. Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB. AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af). Max 4,4W,IP- 67. Температурный режим _ 30*C+60* Optional: Кронштейн PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>	buc	2,0000	
2	10-01-001-10	4 Mp (2560 x 1440),1/2,8" 4Mp . CMOS, 4M/3M @ 25fps/	buc	1,0000	

1	2	3	4	5
		<p>30fps@1080P. Светочувствительность; 0.005 Lux@1,6(color) 0 Lux/F1.6 (IR оп), Объектив 4.8 mm-120 mm (25xoptical zoom) (56,2*-2,6*), 16x-Digital; угол поворота - 360*, тройной кодек: H.265+/H.265/H,264+/H.264 MJPEG, DWDR 120 dB, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, поддержка аналитики, выходы "Alarm" 2/1 ,Audio I/O, ИК-100м, Охрана периметра: Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. IVS функции: Пересечение линий, Обнаружение лиц. ONVIF PSIA CGI, IP66, Грозозащита TVS 6000, подогрев. Питание DC 12V/3A. PoE+(802.3at), Блок питания в комплект не входит !!. Рекомендуемый блок питания 12V/3A. (арт.7515) Или Switch PoE, модель DH-PFS3005-4ET-60 (арт,10607) Температурный режим -40*С-70*С</p>		
3	10-02-016-03	<p>PFS3005-5GT-L- 5-портовый гигабитный коммутатор (неуправляемый) Коммутатор 5 портов Gigabit, L2, 5x10 / 100/1000 Base-TС. Возможность коммутации: 10G MAC-адрес: 2000 адресов Буферный/ 1mB store & forward technology; Plug and Play. Скорость пересылки пакетов 7.44Мб/с, Коммутационная способность 10G Грозозащита Общий режим 4KV.Рабочая температура: -10* до 55*С</p>	buc	1,0000
4	10-04-066-07	Бокс соединительный 150x110	buc	1,0000
5	10-04-066-07	Бокс 155x240	buc	1,0000
6	10-01-055-02	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по	100 m	0,8000

1	2	3	4	5
		стене: кирпичной		
7	10-08-003-06	Импульсный блок питания 12V/2A с защитой от короткого замыкания.	buc	1,0000
8	10-08-003-06	Импульсный блок питания 12V/3A с защитой от короткого замыкания.	buc	1,0000
9		Разъем RG 45	buc	6,0000
10		Клемма 220 V	buc	3,0000
11		Крючки для лент	buc	3,0000
12		Лента	m	3,0000
13		Натяжитель кованный крюк-кольцо	buc	4,0000
14		Канатный зажим. 6 мм	buc	4,0000
15		Монтажное оборудование	buc	2,0000
		2. Utilaj		
16		<p>DH-IPC_HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full Color 4Mp,1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB), 4.0Mp@25fps (2688 x 1520) &3Mp @ 30fps(2304 x 1296) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6 H.265; H.264; H.264B; MJPEG,Bit Rate 32K -10Mbps объектив 2,8мм (95*), ИК + LED теплый свет - 30 м. MicroSD (до 256Гб), Встроенный микрофон, AI : обнаружение человека и транспортного средства. Фильтрует дезинформацию, такую как листья и свет. IVS функции; Пересечение, Вторжение. Технология Smart Dual Illuminators использует интеллектуальный алгоритм для обнаружения цели. Обычно ночью включается ИК-подсветка; когда цель появляется в зоне наблюдения, загорается белый свет, камера записывает полноцветное</p>	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		<p>видео. ONVIF, PSIA, CGI. Day/Night(ICR), DWDR, 3DNR, AWB. AGC, BLC фильтр, DC12V, PoE (802.3af). Мах 4,4W, IP- 67. Температурный режим _ 30*С+60* Optional: Кронштейн PFA134 (арт.6909) Гарантия 3 года.</p>		
17		<p>4 Мр (2560 x 1440), 1/2,8" 4Мр. CMOS, 4М/3М @ 25fps/ 30fps@1080P. Светочувствительность; 0.005 Lux@1,6(color) 0 Lux/F1.6 (IR оп), Объектив 4.8 mm-120 mm (25xoptical zoom) (56,2*-2,6*), 16x-Digital; угол поворота - 360*, тройной кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264 MJPEG, DWDR 120 dB, Day/Night(ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, поддержка аналитики, выходы "Alarm" 2/1 , Audio I/O, ИК-100м, Охрана периметра: Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. IVS функции: Пересечение линий, Обнаружение лиц. ONVIF PSIA CGI, IP66, Грозозащита TVS 6000, подогрев. Питание DC 12V/3A. PoE+(802.3at), Блок питания в комплект не входит !! . Рекомендуемый блок питания 12V/3A. (арт.7515) Или Switch PoE, модель DH- PFS3005-4ET-60 (арт,10607) Температурный режим -40*С- 70*С</p>	buc	1,0000
18		<p>PFS3005-5GT-L- 5-портовый гигабитный коммутатор (неуправляемый) Коммутатор 5 портов Gigabit, L2, 5x10 / 100/1000 Base-Tc. Возможность коммутации: 10G MAC-адрес: 2000 адресов Буферный/ 1Mб store & forward technology; Plug and Play. Скорость пересылки</p>	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		пакетов 7.44Мб/с, Коммутационная способность 10G Грозозащита Общий режим 4KV.Рабочая температура: -10* до 55*С		
19		Бокс соединительный 150x110	buc	1,0000
20		Бокс 155x240	buc	1,0000
21		Кабель 3 в 1	m	80,0000
22		Импульсный блок питания 12V/2A с защитой от короткого замыкания.	buc	1,0000
23		Импульсный блок питания 12V/3A с защитой от короткого замыкания.	buc	1,0000