

Anexa nr. 1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21555915 ocds-b3wdp1-MD-1769420481304 din 26 ian 2026

Obiectul achiziției: *Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1: Articole						
Corp de iluminat LED 2*36W	CORP DE IL. JM-97-2 2*36W WQK P/U LED IP20 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvență: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu	Tip: de tavan DA Tehnologie iluminare: LED DA Soclu: G13 DA Cantitate soclu: 2 DA Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V DA Frecvență: 50 Hz DA Gradul de protecție: IP20 DA Dimensiuni: Lungime: 120 cm Putere: 30W/soclu	Conform standartului Producatorului
Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	TUB LED 30W T8 120CM 3000Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO,LIMITED	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V dispersie: 270°	Tehnologie iluminare: LED DA Soclu: G13 DA Putere: 30W DA Lungime: 120 cm DA Durata de viață: 25000 ore Temperatura de culoare: 6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270°	Conform standartului Producatorului
Spot LED 18W, inclusiv sursa de alimentare	FELINAR LED INT. ROTUND 18W 4CCT 221*29/200mm 220V ALB MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO,LIMITED	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încăstrat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 200 mm; Diametru exterior: 221 mm; Tip constructiv: Încăstrat; Temperatura culoare: 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	Conform standartului Producatorului
Dulie pentru felinar G13	DULIE PENTRU FELINAR 4X18	China	SHANGHAI LUCKILY CO., LTD	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	

Înterupător 1 clapă, interior	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: 10A Dimensiuni: 80 mm x 80 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb
Înterupător 2 clapă, interior	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Tip material: Plastic Număr clapă: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Număr clapă: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: 10A Dimensiuni: 80 mm x 80mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb
Înterupător 1 clapă, exterior	INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR 10A IP20 makel (100/10buc.)	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10ADimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: 10ADimensiuni: 80 mm x 80 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb
Înterupător 2 clapă, exterior	INTRERUPATOR DUBLU. EXTER. 10A IP20 makel (100/10buc.)	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Tip material: Plastic Număr clapă: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Număr clapă: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: 10A Dimensiuni: 80mm x 80mm Destinație: Exterior Culoare: Alb
Priză unitară cu împământare 16A, interior	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: 16A Dimensiuni: 80mm x 80mm Adâncime de montaj: 30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb
Priză dublă cu împământare 16A, interior	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS (6/72 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal:16A Dimensiuni: 80 mm x 120mm Adâncime de montaj: 30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb

Priză dublă cu împământare 16A, exterioară	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (5/60 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: 16A Dimensiuni: 80mm x 120mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
Priză unitară cu împământare 16A, exterioară	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP44 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: 16A Dimensiuni: 70mm x 70mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac	PRIZA UNITARA PC520-3-ΦCp P/T MONTARE DESCHISA ΦOPC IP54 IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm;	Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 ; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55	
Fir electric PVS 3*2,5mm ² alb cupru	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	
Cablu electric ВВГнг-LS 3x2,5 mm ²	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	

Cablu electric ВВГнг-LS 3x1,5 mm ²	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	
Cablu de date U/UTP2 4*0,24mm ²	CABLU SL200 U/UTP2 CAT.5E 2*2*24AWG PVC RECBER	Belgia	RECBER KABLO A.S.	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	
Cablu de date exterior U/UTP 4x2x0,51 (305)	CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x24 AWG PE NEGRU (PT EXTERIOR)	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	
Cablu de date interior U/UTP 4x2x0,51 (305)	CABLU DE DATE CAT. 5E F/UTP 4x2x24 AWG LSZH ORANGE (FREE HALOGEN)	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Tip cablu: CAT-5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb.Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	Tip cablu: CAT-5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb.Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	

Cutie pentru prize / întrerupătoare	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.D=65x42	MD	INSTRUMENT SRL	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	
Cutie de distribuție (Internă)	CUTIE DE DISTRIBUTIE 100*100*45MM (ALB+GALBEN)	MD	VIT-POLIMER SRL	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	
Cutie de distribuție (Externă)	CUTIE DE DISTR. IP55 100*100*50 COURBI GRI	China	HABSEV GRUP SC SRL	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	
Fir electric PVS 3*1,5mm ² alb cupru	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON- FERROUS METALS - ALLOYS	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	
Fir electric PV1*6 mm ² galben/verde	FIR ELECTRIC PV1 6 galben- verde	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON- FERROUS METALS - ALLOYS	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	

Fir electric PV1*4 mm ² galben/verde	FIR ELECTRIC PV1 4 galben- verde	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON- FERROUS METALS - ALLOYS	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm2 conform clasei 1 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm2 conform clasei 1 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	
Bec LED G45 cu soclu E27 10W 4000K	BEC LED ALFA G45 10W 4000K 230V E27 IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 30000 ore; Flux luminos: 900 lm; Diametru: 45 mm; Tip soclu: E27; Garanție: 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	
Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K	BEC LED ECO A60 20W 6500K 220-240V E27 IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 1700...2100 lm; Dimensiuni: 141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 30000 ore; Flux luminos: 1800 lm; Dimensiuni: 141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.	
Senzor de mișcare	SENZOR DE MISCARE DD 027 ALB 1200W 360GR. 12M IP20 IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: 1200W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.	
Dulie cu senzor de mișcare	DULIE E27 CU SENZOR DE MISCARE 360' 6m 60W ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;	
Lotul 2. Accesorii						

Bandă electroizolatoare neagră, 20m	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO yt-8165	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lăţime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistenţa la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lăţime: 19mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 125% Grosime: 0,13mm Rezistenţa la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	EN60454-3-1-1
Canal cablu cu bandă adezivă 10x15mm, 2m	CANAL P/U CABLU PVC 15*10*2000 ADEZIV ALB (160pcs)	Turcia	METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SANTIÇ LTD	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da	
Canal cablu 25x16mm	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ADEZIV ALB (77PCS)	Turcia	METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SANTIÇ LTD	Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC	Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC	
Canal cablu cu bandă adezivă 20x20mm, 2m	CANAL P/U CABLU PVC 25*25*2000 ADEZIV ALB (48PCS)	Turcia	METAKSAN ELEKTRIK VE INSAAT MALZEMELERI SANTIÇ LTD	Dimensiuni: 20x20mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	Dimensiuni: 25x25mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	
Cleme şir 6 mm ²	CLEME SIR (ZVI) 6MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Secţiune: 6 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni şir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Secţiune: 6 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni şir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	
Cleme şir 2,5 mm ²	CLEME SIR (ZVI) 2.5MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Secţiune: 2,5 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni şir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	Secţiune: 2,5 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni şir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	
Cleme şir 4 mm ²	CLEME SIR (ZVI) 4MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Secţiune: 4 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni şir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V	Secţiune: 4 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni şir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V	
Şină de nul 6x9 mm	SINA ZERO N 8/2 6*9MM TG	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Şină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă; Produs echivalent cu Kasan 180417: Da.	Tip: Şină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă; Produs echivalent cu Kasan 180417: Da.	
Papuc ghilză 2,5 mm ²	PAPUC GHILZA E2508/2008 2.5MM2 KASAN (100buc/pac) Albastre	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Papuc de cablu; Secţiune: 2,5 mm ² ; Destinație: Cabluri şi fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secţiune: 2,5 mm ² ; Destinație: Cabluri şi fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	

Papuc ghilză 6 mm ²	PAPUC GHILZA E6012 6MM2 KASAN (100buc/pac)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	
Papuc ghilză 4 mm ²	PAPUC GHILZA E4009 4MM2 KASAN (50buc/pac)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	
Platbandă zincată 4 x 25 mm Oțel	PLATBANDA ZINCATA 25*4 (50m/rola)	Cehia	ELKO.BIS SYSTEMY ODGROMOWE SP.Z.	Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm.	Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm.	
Conector pentru cablu, 8 conexiuni	CONECTOR VVAGO CU OJ 8 (773-328) CMK-108 (50B/C)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	
Conector pentru cablu, 6 conexiuni	CONECTOR VVAGO CU OJ 6 (773-326) CMK-106 (100B/C)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	
Conector pentru cablu tip 2 intrări – 6 ieșiri	CONECTOR VVAGO CU OJ 8 CMK-422-6 KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5...4 mm ² ; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice; Produs echivalent cu KASAN CMK2-6.	Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5...4 mm ² ; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice; Produs echivalent cu KASAN CMK2-6.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Multicolor	COLIER AUTO PLASTIC	China	PIGEON SRL	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b)	CURELUSA 2.5*98mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	

Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b)	CURELUSA 2.5*98mm NEAGRA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x160 (100b)	CURELUSA 2.6*160mm NEAGRA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	
Coliere nailon pentru cabluri 2,5x200 (100b)	CURELUSA 2.6*160mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	
Tub termoretractabil 6/3 mm	TUB RETRACTABIL 6.0/3.0mm ROSU 2.44M REXANT	Rusia	SDS OOO	Tip: Tub electroizolant termo- retractabil; Temperatura de contracție: min. 80 °C; Lungime: min. 2,30 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 6 mm; Diametru tubului după contracție: 3 mm. Tensiune: 600 V.	Tip: Tub electroizolant termo- retractabil; Temperatura de contracție: 110 °C; Lungime: 2,44 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 6 mm; Diametru tubului după contracție: 3 mm. Tensiune: 600 V.	
Tub termoretractabil 4,8/2,4 mm	TUB RETRACTABIL RGPO-B ALBASTRU 4.8/2.4 1,2M	Italia	RAYTECH SRL(ITALY)	Tip: Tub electroizolant termo- retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm; Diametru tubului după contracție: 2,4 mm.	Tip: Tub electroizolant termo- retractabil; Temperatura de contracție: 110 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm; Diametru tubului după contracție: 2,4 mm.	
Tub termoretractabil 9,5/4,8 mm	TUB RETRACTABIL RGPO-B ALBASTRU 9.5/4.8 1,2M	Italia	RAYTECH SRL(ITALY)	Tip: Tub electroizolant termo- retractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm; Diametru tubului după contracție: 4,8 mm.	Tip: Tub electroizolant termo- retractabil; Temperatura de contracție: 110 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm; Diametru tubului după contracție: 4,8 mm.	

Conector RJ-45	CONECTOR RJ 45 8p8c 3u CAT5 KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc.	Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc.	
Lotul 3. Scule electrice și						
Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 6X160MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	
Burghiu SDS-Plus 8x160mm	BURGHIU PT. BETON "SDS+" 8,0X160MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	
Burghiu SDS-Plus 12x1000mm	BURGHIU P/U BETON SDS+ PREMIUM (VARF X) 12x1000MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	
Set burghie pentru metal	SET DE BURGHIE PENTRU METAL CO-HSS 1-10MM 10BUC YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tășului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – CO Cobalt; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tășului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	

Set tarozi și filiere M3 – M12	SET DE TAROZI SI FILIERE M3-M12, 32BUC YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard; Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: min. 12 luni.	Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard; Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: 12 luni.	
Port-tarod cu clichet M3 – M10	PORT TAROD CU CLICHET M3-M10 85MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.	
Port-tarod cu clichet M5 – M12	PORT TAROD CU CLICHET M5-M12 100MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: 100 mm; Garanție: 12 luni.	

Aparat de sudat cu inverter	APARAT DE SUDAT CU INVERTOR САИ-190ПН MMA 190A 65/19 RESANTA	Rusia	RESANTA KAZAKHSTAN TOO	Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10...190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20...+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablul cu terminal pentru împământare: Da;	Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10...190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20...+40°C; Garanție: 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablul cu terminal pentru împământare: Da;	Atasat pasaport tehnic MANUAL
Mască de sudură automată (cameleon)	MASCA DE SUDURA MC-2 SILVER RESANTA 65/116	Rusia	RESANTA KAZAKHSTAN TOO	Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da;Funcție "TEST": Da; Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13; Tip alimentare: Solar și pilă electrică; Tip pile electrice: CR2032 (3V); Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare	Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da;Funcție "TEST": Da; Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13; Tip alimentare: Solar și pilă electrică;	
Mănuși pentru sudare (Сварочные краги)	MANUSI PU SUDAT СК-10КП 71/6/49 RESANTA	Rusia	KASKAD OOO	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	
Electrozi de sudare 2 mm	ELECTROZI PATON АНО-36 ЭЛИТ D2MM 1KG (270171)	MD	SUPRATEN SA	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	

Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap	CASTI ANTIFONICE SNR 32dB ABS YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	
Vizieră de protecție	VIZIERA COMPLETA CU SUPT SI VIZOR PU CASCA FS 500/501 BBU	Ungaria	EGE IMBAT INSAAT IHRACAT ITHALAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; CE: Da.	
Mănuși de lucru Nylon/Nitril	MANUSI DE LUCRU PROSOFT CU SENSIBILITATEA MAXIMA SJ 3121X 10	Belgia	FLA EUROPE NV (BELGIA)	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	
Șorț de protecție (sudură)	SALOPETA PU SUDAT DURANGO TELWIN	Italia	TELWIN S.P.A.	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	
Termo-suflantă, fără acumulator	TERMOSUFLANTA 2000W 50-550C TOTAL TB20045	China	SUPRATEN SA	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumulator Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumulator Total P20S: Da; Garanție:	

Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator	TERMOSUFLANTA 2000W 50-550C TOTAL TB20045	China	SUPRATEN SA	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min ⁻¹ ; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereștrău de tăiere: 1 buc.; Fereștrău segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumuloare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepte ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min ⁻¹ ; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereștrău de tăiere: 1 buc.; Fereștrău segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumuloare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	
Lotul 4. Scule manuale						
Set chei tubulare cu cheie clichet 3/8" 6 - 22 mm, 7 – 22 mm, 22 buc.	SET CHEI TUBULARE HEX 3/8" 6-16MM 7-22MM 22BUC CrV YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prolungător 3/8 scurt: Da; Prolungător 3/8 lung: Da; Antrenor	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prolungător 3/8 scurt: Da; Prolungător 3/8 lung: Da; Antrenor	
Clește papagal 250 mm	CLESTE DE TIP PAPAGAL 250MM WIHA	Germania	WIHA WERKZEUGE GMBH	Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g; Echivalent cu Wiha 26765: Da	Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g; Echivalent cu Wiha 26765: Da	

Decablator universal și clește sertizat conectori 0,2...6 mm ²	DECABLATOR UNIVERSAL & CLESTE SERTIZAT CONECTORI 0,2÷6mm ² 225mm YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mână: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2...6 mm ²	Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mână: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2...6 mm ²	
Clește pentru montarea cablului	CLESTE PT MONT. CABL. DE REȚEA HT314B 110 PROCONNECT	Rusia	SDS OOO	Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кресты), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da; Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B.	Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кресты), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da; Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B.	
Clește pentru sertizarea conectorilor	CLESTE PT SERTIZARE CONECTORI RJ10 RJ11 RJ12 RJ45 CAT.5 CU CLICHET YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443.	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443.	
Clește tăietor lateral 125 mm	CLESTE TĂIETOR ELECTRICIAN 125MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262.	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262.	
Foarfece de tăiat țevi PPR	FOARFECE CU CLICHET PT TEVI POLIMERICE AL 42mm YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...40 mm; Material foarfecă: Metal.	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...42 mm; Material foarfecă: Metal.	

Menghină de masă	MENGHINA DE MASA 150MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fâlcii: 150 mm; Material fâlcii: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fâlcii: 150...200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da; Clasa produs: Profesional; Modalitate de fixare: șuruburi/buloane; Masa netă: 17...20 kg; Suprafață: Acoperire cu lac negru.	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fâlcii: 150 mm; Material fâlcii: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fâlcii: 150...200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da; Clasa produs: Profesional; Modalitate de fixare: șuruburi/buloane; Masa netă: 19 kg; Suprafață: Acoperire cu lac negru.	
Cuțit fragmentat	CUTTER UNIVERSAL 18MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Cutter; Dimensiuni: 18x100 mm;	Tip: Cutter; Dimensiuni: 18x100 mm;	
Lotul 9. Electrocasnice						
Fier de călcat	FIER DE CALCAT 220V 2800W 320ml TALPA CERAMICA LUND	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 – 2400 W; Debit abur: 30...50 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 300...400 ml; Lungime cablu alimentare: 1500...2000 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V.	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2800 W; Debit abur: 30...50 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 320 ml; Lungime cablu alimentare: 1500 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V.	
Fierbător electric	FIERBATOR ELECTRIC 220V 2200W 1,8L REGLARE 20-100'C STICLA/INOX LED LUND	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Fierbător electric; Material bol: Oțel inox; Material mâner: Plastic; Volum: 1,5...1,8 l; Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns); Stand: Da; Stand cu posibilitate de rotație: Da; Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da; Menținerea temperaturii: Da; Indicator nivel apă: Da; Filtru anti-calcar: Da; Număr regim de temperatură: 1; Deconectare automată: Da; Putere: 2000...2400 W.	Tip: Fierbător electric; Material bol: Oțel inox; Material mâner: Plastic; Volum: 1,8 l; Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns); Stand: Da; Stand cu posibilitate de rotație: Da; Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da; Menținerea temperaturii: Da; Indicator nivel apă: Da; Filtru anti-calcar: Da; Număr regim de temperatură: 1; Deconectare automată: Da; Putere: 2200W.	

Reșou electric	PLITA ELECTRICA 1500W GRI KUMTEL	Turcia	KUMTEL DAYANIKLI TUKETIM MALLARI PLASTIK SANAYI VE TIC A.S.	Tip: Reșou electric; Număr arzătoare: 1; Putere: 1500 W; Rețea: 220 – 240 V;	Tip: Reșou electric; Număr arzătoare: 1; Putere: 1500 W; Rețea: 220 – 240 V;	
Radiator cu ulei	RADIATOR CU ULEI ОМРТ- 9H (2KW) EUROLUX 67/3/19	Rusia	RESANTA KAZAKHSTAN TOO	Tip: Radiator cu ulei; Suprafață recomandată: min.20 m ² ; Putere maximă: 2000 W; Număr regimuri încălzire: min. 3; Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic; Lungime cord: min. 1500mm; Număr secții: min. 9 buc; Termostat ajustabil: Da; Indicator luminos: Da; Protecție împotriva supra încălzirii: Da; Oprire la răsturnare: Da; Rețea electrică: 220 – 240 V	Tip: Radiator cu ulei; Suprafață recomandată: min.20 m ² ; Putere maximă: 2000 W; Număr regimuri încălzire: min. 3; Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic; Lungime cord: 1300mm; Număr secții: min. 9 buc; Termostat ajustabil: Da; Indicator luminos: Da; Protecție împotriva supra încălzirii: Da; Oprire la răsturnare: Nu; Rețea electrică: 220 – 240 V	
Uscător de mâini	USCATOR DE MIINI MDF- 8826M 1650W 220V 16M/S INOX MAT ROCO	China	RUIAN ROCO SANITARYWARE CO LTD	Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10...15 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor dectecție: da Distanța senzor dectecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat;Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1500...2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material carcasă: INOX; Culoare: mat; Viteză aer: 16 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor dectecție: da Distanța senzor dectecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat;Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1650W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Încălzitor electric de apă cu acumulare 50 l (LDC) boiler	BOILER ELECTRIC BH-50K 50L 2KW RESANTA 74/5/22	Rusia	RESANTA KAZAKHSTAN TOO	Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală; Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: max. 18 kg; Putere rezistență: 1,5 kW; Tip rețea: Monofazată (230 V); Temperatura încălzire apă: min. 70°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: min. 12 luni.	Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală; Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: max. 18 kg; Putere rezistență: 2,0 kW; Tip rețea: Monofazată (230 V); Temperatura încălzire apă: min. 70°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: min. 12 luni.	

Lotul 15. Accesorii dielectrice					
Covor dielectric	COVOR DIELECTRIC 750x750x6mm NEGRU	Rusia	ELECTRODA	Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997-75;Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;	Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997- 75;Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;
Lotul 16. Aparate/instrumente de măsură și control					
Detector de metal și cabluri sub tensiune	DETECTOR DE METALE/CABLURI SUB TENSIUNE/UMIDITATE LEMN 9V YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Detector de metale și cabluri sub tensiune; Particularități: Adâncime de detectare oțel: min. 100 mm; Adâncime detectare cupru: min. 70 mm; Adâncime detectare conductori sub tensiune: min. 45 mm; Funcționare: Acumulator/ pilă electrică; Design ergonomic: Da; Ecran: Da; Garanție: min.12 luni.	Tip: Detector de metale și cabluri sub tensiune; Particularități: Adâncime de detectare oțel: min. 100 mm; Adâncime detectare cupru: min. 70 mm; Adâncime detectare conductori sub tensiune: min. 45 mm; Funcționare: Acumulator/ pilă electrică; Design ergonomic: Da; Ecran: Da; Garanție: min.12 luni.
Clește de măsurat curentul	CLESTE DE MASURAT CURENTUL AC/DC 0÷600V 0÷600A 0÷60mF TRUE RMS YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Clește măsurat curentul; Destinație: Aplicații electrice; Funcție TRUE RMS: Da; Măsurate curent alternativ: Da; Măsurare curent continuu: Da; Măsurare tensiune curent alternativ (AC): Da; Măsurare tensiune curent continuu (DC): Da; Interval de măsurare AC: 0 – 600 V; Interval de măsurare DC: 0 – 600 V; Interval de măsurare curent AC: 0 – 600 A; Interval de măsurare curent DC: 0 – 600 A; Măsurare rezistență: Da; Diapazon măsurare rezistență: 0 – 60 M Ohm; Măsurare capacitate: Da;Diapazon măsurare capacitate: 0 – 60 mF; Măsurarea frecvenței: Da; Diapazon măsurare frecvență: 0 – 10 MHz; Funcții test: Continuitate: Da; Conductivitate: Da; Diodă: Da; Baterie: Da; Regim salvare valori măsurate în vârf (peak): Da; Data Hold: Da; Senzor non – contact detectare tensiune (NCV): Da; Material carcasă: ABS; Deschidere cleme: min. 25 mm; Diametrul cablului testat folosind clemele: min. 25 mm; Afișaj: Ecran LCD; Lumina de fundal: Da; Gama de afișare: min. 5500; Gama de măsurare automată:	Tip: Clește măsurat curentul; Destinație: Aplicații electrice; Funcție TRUE RMS: Da; Măsurate curent alternativ: Da; Măsurare curent continuu: Da; Măsurare tensiune curent alternativ (AC): Da; Măsurare tensiune curent continuu (DC): Da; Interval de măsurare AC: 0 – 600 V; Interval de măsurare DC: 0 – 600 V; Interval de măsurare curent AC: 0 – 600 A; Interval de măsurare curent DC: 0 – 600 A; Măsurare rezistență: Da; Diapazon măsurare rezistență: 0 – 60 M Ohm; Măsurare capacitate: Da;Diapazon măsurare capacitate: 0 – 60 mF; Măsurarea frecvenței: Da; Diapazon măsurare frecvență: 0 – 10 MHz; Funcții test: Continuitate: Da; Conductivitate: Da; Diodă: Da; Baterie: Da; Regim salvare valori măsurate în vârf (peak): Da; Data Hold: Da;

Contor de energie electrică digital trifazat cu modul transmitere date	CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT PRIN TRANSFORMATOR ZMG 405CR4.00B.03 3F 5(10)A	Ungaria	CORDEN-ST SRL	Tip: Contor electric digital; Destinație: Comercial; Număr faze: 3; Tensiune: 400 V; Conectare prin transformator: Da; Clasa de măsură: B (1.0); Măsurare: Putere activă (W): Da; Putere reactivă (VAR): Da; Putere totală (VA): Da; Modul integrat/conectat comunicare: 2G/3G; Curent: 5 (10)A; Produs echivalent cu Landis + Gyr E550, E55C	Tip: Contor electric digital; Destinație: Comercial; Număr faze: 3; Tensiune: 400 V; Conectare prin transformator: Da; Clasa de măsură: B (1.0); Măsurare: Putere activă (W): Da; Putere reactivă (VAR): Da; Putere totală (VA): Da; Modul integrat/conectat comunicare: 2G/3G; Curent: 5 (10)A; Produs echivalent cu Landis + Gyr E550, E55C	
Șubler 150 mm	SUBLER 0,05MM/150MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Tip: Șubler cu vernier; Interval: 0 – 150 mm; Precizie: 0,05 mm; Material: Oțel carbon cromat; Măsurare pe patru direcții: Da.	Tip: Șubler cu vernier; Interval: 0 – 150 mm; Precizie: 0,05 mm; Material: Oțel carbon cromat; Măsurare pe patru direcții: Da.	

Semnat: __Fusaru Dumitru__

Numele, Prenumele: __Fusaru Dumitru__

În calitate de: __Dir.Tehnic__

Ofertantul: __VOLTA SRL__

Adresa: __mun.Chisinau str. Padurii 19