

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21074956 din 2 mart 2023

Obiectul achiziției: **Debitmetre ultrasonice**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Debitmetre ultrasonice	Debitmetru ultrasonic clamp-on cu 2 canale Prosonic Flow P 500	Elveția	Endress+Hauser	Conform Căteului de sarcini	Debitmetru ultrasonic clamp-on cu 2 canale Prosonic Flow P 500 [AA] Certificare; traductor; senzor: Mediu neexploziv [I] Alimentare: 100-230VAC/24VDC [BA] Iesire; intrare 1: 4-20mA HART [B] Iesire; intrare 2: 4-20mA [E] Iesire; intrare 3: Iesire puls/frecv./contact [F] Display; operare: 4 linii iluminate; touch control [9] Integrat ISEM Electronic: Versiune speciala 71554087 Senzor (versiunea digitală) [9] Carcasa transmiter: Versiune speciala 71554082 Cutie de joncțiune senzor: turnat, inoxidabil; Carcasă emițător: acoperit cu aluminiu, versiune digitală [A] Conexiune electrica: Presetupa M20 [AC] Versiune senzor: C-100 (1 MHz) [A] Temperatura proces: -20...80oC, -4...176oF [AA] Cablu: 5m, -40...80oC, -40...176oF [AE] Set montaj: DN200-DN600, 8"-24" + DN600-DN2000, 24"-80" [A2] Aparat Model: 2 [AI] > Limba de operare Display: Rusa [EA] >> Pachet aplicatie: HistoROM extins [EB] Heartbeat verificare + Monitoring [IF] >> Service: Verificare [P9] >> Accesorii anexate: Versiune speciala 71582868 Cablu 50m, -40...80oC, -40...176oF	
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**În calitate de: **director**Ofertantul: **Techno Test SRL** Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66**