

2 Specificații tehnice

Autoritatea contractanta: CANCELARIA DE STAT
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1710250648049 din 12 martie 2024
Denumirea licitației: Piese de schimb și accesorii pentru tehnica de calcul

Lot 1 Set notebook

No.	Denumire echipament și articole	Specificațiile tehnice solicitate	Oferta tehnică Specificațiile tehnice propuse/ set
1	2	3	4
1	Switch inteligent 10/100/1000 24 ports + 2SFP+	24 Gigabit port Switch; 2 x SFP+; power (DC jack + PoE-IN), voltaj 10-30V; desktop case; Temperatura de lucru -20°C la 70°C; operating system - SwOS	Switch Mikrotik 326-24G-2S+RM, 24 Gigabit port Switch; 2 x SFP+; power (DC jack + PoE-IN), voltaj 10-30V; desktop case; Temperatura de lucru -20°C la 70°C; operating system - SwOS
2	Router WIFI 2.4 Ghz/5Ghz	Tipul dispozitivului - Wi -Fi punct de acces; Ethernet Porturi - LAN 2 x RJ -45 (10/100/1000 Mbps); Architecture ARM-32bit; 4-CPU; Wi-Fi Standartele de comunicare 802.11 a/b/g/n/ac; Cifrare + Frecvența 2,4/5 GHz; Puterea de ieșire max 25 dBm; Amplificarea antenei de la 2 dBi; power (DC jack + PoE-IN); voltaj 10-57V; Interfețe - gestionarea web, gestionare-terminal; Temperatura de lucru -40°C la 70°C	Wireless Access Point Mikrotik RBwAPG-5HacD2HnD wAP ac Wi -Fi punct de acces; Ethernet Porturi - LAN 2 x RJ -45 (10/100/1000 Mbps); Architecture ARM-32bit; 4-CPU; Wi-Fi Standarte de comunicare 802.11 a/b/g/n/ac; Cifrare + Frecvența 2,4/5 GHz; Puterea de ieșire 25 dBm; power (DC jack + PoE-IN); voltaj 10-57V; Interfețe - gestionarea web, gestionare-terminal; Temperatura -40°C până la 70°C
3	SSD 500 GB	Format (inch) 2.5; Capacitate min. (GB) 500; Interfata SATA3; Compatibilitate - Laptop si Desktop; Viteza de citire și scriere min 560/520 MB/s;	SSD 512GB Apacer "AS350X", SATA 3 Format 2.5"; Capacitate 512 GB; Interfata SATA3; Compatibilitate - Laptop si Desktop; Viteza de citire și scriere min 560/540 MB/s; 87/80K IOPS, 3D-NAND TLC
4	SSD 4000 GB	Format (inch) 2.5; Capacitate min. (GB) 4000; Interfata SATA3; Compatibilitate - Laptop si Desktop; Viteza de citire și scriere min 560/530 MB/s;	SSD 4TB Samsung "SSD 870 QVO", SATA 3 Format 2.5"; Capacitate 4000GB; Interfata SATA3; Compatibilitate - Laptop si Desktop; Viteza de citire și scriere min 560/530 MB/s;
5	SSD 500 GB	M.2 NVMe SSD 500GB, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads min. 2100 MB/s, Sequential Writes min. 1700 MB/s	SSD 512GB Apacer "AS2280P4X", M.2, PCIe M.2 NVMe SSD 512GB, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads 2100 MB/s, Sequential Writes 1700 MB/s, 530/420K IOPS,350TB,3DTLC
6	Memorie DDR3 8gb	sdram DDR3-1600, 8GB, CL11, 240pin DIMM, 1.35V	Memorie 8Gb DDR3 GOODRAM, PC12800, 1600MHz, CL11, 1.35V sdram DDR3-1600 MHz, 8GB, CL11, 240pin DIMM, 1.35V
7	Memorie DDR3 8gb	sdram DDR3-1600, 8GB, CL11, 240pin DIMM, 1.5V	Memorie 8Gb DDR3 PNY, PC12800, 1600MHz, CL11, 1.5V sdram DDR3-1600 MHz, CL11, 240pin DIMM, 1.5V

8	Memorie DDR4 16gb	sdram DDR4-3200, 16GB, CL22, 260pin DIMM 1.2V	Memorie 16Gb DDR4 Crucial, PC25600, 3200MHz, CL22 sdram DDR4-3200 MHz, CL22, 260pin DIMM 1.2V
9	Acumulator pentru UPS 12V 7Ah	Tensiune nominală 12 V; Capacitatea nominală 7 Ah; DimensiuniLungimea 151 mm, Lățimea 65 mm, Înălțimea 94 mm;	Baterie UPS 12V, 7AH, ULTRACELL Tensiune nominală 12 V; Capacitatea nominală 7 Ah; DimensiuniLungimea 151 mm, Lățimea 65 mm, Înălțimea 94 mm;
10	Baterii reîncarcabile AAA	Tip acumuloare (IEC) NiMH; Capacitatea acumulatorului 750- 1000 mAh; Tensiunea de alimentare 1,2 V; Resurs de la 500- 2100 reîncărcări;	Baterii Energie AAA 850mAh, Ni-MH, 1.2V Tip acumuloare (IEC) NiMH; Capacitatea acumulatorului 850 mAh; Tensiunea de alimentare 1,2 V; Resurs 500 reîncărcări;
11	Baterii reîncarcabile AA	Tip acumuloare (IEC) NiMH; Capacitatea acumulatorului 1700 – 2500 mAh; Tensiunea de alimentare 1,2 V; Resurs de la 500- 2100 reîncărcări;	Baterii Energie AA 2600mAh, Ni-MH, 1.2V Tip acumuloare (IEC) NiMH; Capacitatea acumulatorului 2600 mAh; Tensiunea de alimentare 1,2 V; Resurs 500 reîncărcări;
12	Mouse/tastatură cu fir	Keyboard eng/rus, Culoare Gri – negru; Lungime cablu (m) 1.7-2; Interfața USB; Compatibilitate Windows Vista, Windows 7, 8, 10; Tip mouse –Optic, cu fir; Număr butoane 2 + 1; Rezoluție-minim 900dpi; Brand Name recunoscut internațional	Keyboard & Mouse Logitech K120 & M90 USB Keyboard eng/rus, Culoare negru; Interfața USB; Compatibilitate Windows Vista, Windows 7, 8, 10; Tip mouse –Optic, cu fir; Număr butoane 2 + 1; Rezoluție-minim 1000dpi;
13	Mouse/tastatură fara fir	Wireless Combo Keyboard + Mouse eng/rus, Multimedia, 8-butoane, Spill-resistant, Nano receiver- 2.4Ghz, buton On/Off, Battery indicator light, Brand Name recunoscut internațional	Keyboard & Mouse Asus Wireless CW100 Slim, Low Profile, Low-noise, 800-1600dpi, 1xAA/1xAAA, eng/rus, Multimedia, 8-butoane, Spill-resistant, Nano receiver- 2.4Ghz, buton On/Off, Battery indicator light, Black
14	Casti cu fir cu microfon	Casti cu cu fir, microfon incorporat, conector 3,5 mini-jack (4-pin) sau USB, lungime fir min.1.2m.	Headset A4Tech, FH100i 40mm driver, 20-20kHz, 32 Ohm, 100db, 3.5mm(4-pin), Black, Casti cu cu fir, microfon incorporat, lungime fir 1.8m.
15	Boxe pentru calculator	Boxe pentru calculator, audio 2.0 stereo, putere Rms min. 6W, alimentare USB sau priza, controlul volumului	Speakers SVEN 325, Black 6w, Power: USB / DC Boxe pentru calculator, audio 2.0 stereo, alimentare priza, controlul volumului
16	HDD extern 4TB	Capacitatea 4TB, interfata USB 3.1, compatibilitate-Windows, Mac OS, Linux, format - 2.5(inch), protectie antisoc, led indicator, viteza 5400 RPM, alimentare USB-5V.	External HDD Toshiba 4.0Tb Canvio Basics, USB3.1 Capacitatea 4TB, interfata USB 3.1, compatibilitate-Windows, Mac OS, Linux, format - 2.5(inch), protectie antisoc, led indicator, viteza 5400 RPM, alimentare USB-5V.
17	HDD extern 8TB	Capacitatea 8TB, interfata USB 3.1, compatibilitate-Windows, Mac OS, Linux, format - 3.5(inch), led indicator, viteza 7200 RPM, sursa de alimentare 12VDC/2A.	External HDD Seagate 8.0Tb STKP8000400, USB 3.1 Capacitatea 8TB, interfata USB 3.1, compatibilitate-Windows, Mac OS, Linux, format - 3.5(inch), led indicator, sursa de alimentare 12VDC/2A.
18	SSD extern 4TB	Capacitatea 4TB, interfata USB-C/USB 3.2, compatibilitate-Windows, Mac OS, Linux, format - 2.5(inch), protectie antisoc, viteza de citire/inscriere 2000MB/s, alimentare USB-5V.	External SSD Kingston 4.0Tb XS2000 Capacitatea 4TB, USB 3.2 Gen 2x2, IP55, compatibilitate-Windows, Mac OS, Linux, protectie antisoc, viteza de citire/inscriere 2000MB/s, alimentare USB-5V.
19	USB stik 64gb	Micro USB 3.1, Compact, carcasa metal, USB Flash drive (min citire 100 MB/s, scriere 15 MB/s)	Flash Drive 64Gb Kingston DataTraveler Micro G2, USB3.2 Micro, USB 3.1, Compact, carcasa metal, USB Flash drive, citire 200 MB/s.
20	Prelungitor 5m cu filtru	Lungimne 5m, Nr de locuri – 5, Curent- 10A, tensiune V -220,	Surge Protector SVEN SF-05E, 5 Sockets, 5m Lungimne 5.0 m, Nr de locuri – 5, Curent- 10A, tensiune V -220,
21	Charger Ni-MH	Charger Ni-MH tip AA/AAA, simultan 4 acumuloare, indicator led, tensiune de incarcare 1,5V, current maxim de incarcare 2500mA	Charger Panasonic "Basic" BQ-CC51E Charger Ni-MH tip AA/AAA, simultan 4 acumuloare, indicator led, tensiune de incarcare 1,5V, current maxim de incarcare 2500mA

22	Prezentator	Laser presentation remote, 2.4 GHz, usb reciver, cu laser, distanta 10m, indicator led, buton pornire/oprire, buton next/preview, husa	Presenter Gembird WP-L-02 Laser presentation remote, Class 2 Laser , 2.4 GHz, usb reciver, cu laser, distanta 10m, indicator led, buton pornire/oprire, buton next/preview.
23	Covoras pentru mouse	Covoras pentru mouse, dimensiune 250mm x 210mm, grosime min 3mm, material textil, baza cauciuc.	Pad for mouse Esperanza EGP102, 300x240x3mm Covoras pentru mouse, dimensiune 300mm x 240mm, grosime min 3mm, material textil, baza cauciuc.
24	Adapter USB-C	adapter USB type-c hub to Gigabit network adaptor width 3 ports USB 3.1	Adapter Trust Dalyx 6-in-1 USB-C Multiport adapter USB type-c hub to Gigabit network adaptor with 3 ports USB 3.1
25	Hub USB-C	adapter USB type-c hub to 4 ports USB 3.0, led indicator	USB Hub Transcend "TS-HUB2C", Black adapter USB type-c hub to 4 ports USB 3.0, led indicator
26	Hub USB	adapter USB type-A hub to 4 ports USB 3.0, led indicator	USB Hub Trust HALYX 4-PORT USB 3.2 adapter USB type-A hub to 4 ports USB 3.2, led indicator
27	Adapter USB-C to HDMI	Adapter USB-C 3.1(M) to HDMI (F)	Adapter Type-C to HDMI, Cablexpert, A-CM-HDMIF-03 socket 0.15m Cablexpert A-CM-HDMIF-03, up to 4K at 30 Hz A-CM-HDMIF-03, Adapter USB-C 3.1(M) to HDMI (F)
28	Cablu HDMI	Cablu HDMI 1.8m, suport rezolutie 4K	Cable HDMI to HDMI 1,8m, Cablexpert, CC-HDMI4L-6 Cablu HDMI 1.8m, suport rezolutie 4K, male-male, High speed HDMI cable with Ethernet, Supports 4K UHD resolutions at 60Hz, Gold plated connectors, Black
29	Geanta pentru laptop	Geanta dimensiune 15.6, material poliester, buzunar pentru tableta, buzunar pentru telefon,gen barbati, maner sus, maner lateral	Bag 15.6" Luckysky LSM8870, Gray Geanta dimensiune 15.6, material poliester, buzunar pentru tableta, buzunar pentru telefon,gen barbati, maner sus, maner lateral.
30	Sursa de alimentare neintreruptibila 650VA	Sursa de alimentare neintreruptibila, UPS, LCD, Linear-interactiv, 650VA/390W, Turn, USB, conectori iesire -2 Schuko CEE 7/4	UPS SVEN Pro 650, 650VA/390W, LCD, USB Sursa de alimentare neintreruptibila, UPS, LCD, Linear-interactiv, 650VA/390W, Turn, USB, conectori iesire -2 Schuko CEE 7/4

Ofertantul: "Proinvent" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Kogălniceanu 16, of. 7

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Casian Octavian. În calitate de: director