

Certificat de calitate

Plăci ceramice pentru pereți și pardoseli, glazurate, pentru lucrări de interior și exterior,

Grupa Bla, porțelanat, TSE-EN ISO 10545-2

Denumire serie : **Titan Grey**

Test Standard: **ISO 10545-2**

Cantitate:

Data fabricării : anul 2022

Mărime : **600mm x 60 mm x 9 mm si 300mmx600mmx9mm**

Calitate : **I superioara, Turcia**

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE	Valori admise	Valori medii obținute NOVA CERAMIC GROUP	Metoda de determinare
Rectangularitatea	max. 0,6 mm	0,5 mm	ISO 10545-2
Curbura la centru	Min. 0,4 mm Max. 0,5 mm	0,5 mm	ISO 10545-2
Calitatea suprafeței	min. 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspect pe o zonă important a suprafeței placate	min. 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspect pe o zonă important a suprafeței placate (Calitatea I)	ISO 10545-2
Absorbția de apă	$E \leq 0,5 \%$ Max. 0,6%	0,5%	ISO 10545-3
Rezistența la încovoiere	min 32 N/mm²	min 49 N/mm² min. 490 kg/ cm²	ISO 10545-4
Rezistența la uzură	Este declarată de producător	PEI IV	ISO 10545-7
Duritatea superficială (MOHS)	M > 6	6	EN-101
Rezistența la șoc termic	Rezistent	Rezistent, testat de fabrica	ISO 10545-9
Rezistența la îngheț	Rezistă min. 100 cicluri	Rezista min.100 cicluri	ISO 10545-12
Rezistența la alunecare	R9	R9	TSE-EN ISO 10545-2
Rezistența la acizi și alcaline	Indicat de fabrica	Nici un atac	ISO 10545-13

Director Executiv

Tamara Bolduratu