



**rompetrol**

Gaz/Munay/Gas  
Group  
Member

## Declaratie de Conformitate

Nr: **58517** ; Data: **5/11/2025** Ora: **04:34:23**

Noi,

**Numele producatorului: ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Adresa producatorului:** Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Judetul. Constanta

**Nr. de ordine in registrul comerului:** J1991000534130

**Cod unic de inregistrare:** 1860712

asiguram, garantam si declaram, pe propria raspundere, ca:

**Produsul (denumire):** SUPER DIESEL EURO 5

**Din (sarja/lot/rezervor):** PX76

**Transportat cu:** AUTO PROPRIETATE CLIENT: MOW-014, E-495-RS

**Livrat de la:** Sediul secundar Petromidia (Navodari, B-dul Navodari nr. 1 - 283, Judetul Constanta)

**Cantitatea:** 25661 Kg

**Beneficiar:** I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A.

**Prelevat conform standard:** ASTM D 4057-2022\*

este in conformitate cu:

**Specificatia/Standardul/Contractul nr:** SS-2.6.6R **Titlu:** MOTORINA EURO 5 **Editia/Revizia/Data emiterii:** - / 10 / 01/09/2023/

si nu pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, isi pastreaza caracteristicile in conditiile respectarii cerintelor din:

**Fisa cu date de securitate nr:** FDS 2.6 R **Titlu:** **Editia/Revizia/Data emiterii:** - / 10 / 29/07/2024

**Derogare:** Nu este cazul

**Termen de valabilitate:** 6 Luni **Termen de garantie:** 1 Luna de la data livrarii

**Informatii suplimentare:** Incercarile efectuate sunt mentionate in Raportul de incercare nr: 59874, din data de 05.11.2025 04:34:23, atasat

**Numar TAS:** 4355658

- Rompetrol Rafinare S.A. detine Sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca certificat de DNV, in conformitate cu standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;
- Rompetrol Rafinare SA are inregistrat/notificat produsul, in conformitate cu cerintele Regulamentului 1907/2006, REACH.
- Societatea Rompetrol Quality Control este mandatat de Rompetrol Rafinare S.A. pentru emiterea in numele sau a Declaratiei de Conformitate, prin contractul de mandat cu reprezentare.

Pentru si in numele Rompetrol Rafinare SA

Societate mandata

Sef Laborator

Elena Lucia Pop ROMPETROL RAFINARE S.A.

(Nume, prenume, semnatura si stampila)



ROMPETROL

Responsabil Incercari

Florica Casariu

(Nume, prenume, semnatura si stampila)

Tel: +(40)241 506 158-241 506 700

Fax: +(40)241 506 916-241 506 929

[www.rompetrol-rafinare.kinginternational.com](http://www.rompetrol-rafinare.kinginternational.com)

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

e-mail: [office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)

## Raport de incercari nr:59874; data:05.11.2025 04:34:21


Client: ROMPETROL RAFINARE SA  
 Proba: SUPER DIESEL EURO 5  
 Data primirii: 05/11/2025 04:30:00  
 Data finalizarii: 05/11/2025  
 Metoda de esantionare: ASTM D 4057-2022\*  
 Locul esantionarii: MMT  
 Rezervoare: PX76  
 Prelevat de: RQC-UTI  
 Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/ 07.01.2019/ PI- rev.7 RRC.P&E  
 Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT/LPP92283  
 Nr. postare TAS: 4355658  
 Mostra testata: 11  
 Adresa Client: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

| Nr. | Caracteristica                                                             | Metoda de incercare                            | UM                | Valoare Prevazuta     | Valoare Determinata | Incertitudine <sup>3)</sup> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   | Cifra Cetanica                                                             | SR EN ISO 5165:20                              |                   |                       |                     |                             |
| 2   | Densitate La 15°C                                                          | SR EN ISO 12185:2024                           |                   | min. 51.0             | 51,6                | -                           |
| 3   | Indice Cetanic                                                             | SR EN ISO 4264:2018                            | kg/m³             | min. 815 max. 845     | 841,5               | -                           |
| 4   | Aromate Policiclice                                                        | SR EN 12916+A1:2024                            | % (m/m)           | min. 46.0             | 51,1                | -                           |
| 5   | Continut De Sulf                                                           | EN ISO 20846:19                                | mg/kg             | max. 8.0              | 4,5                 | -                           |
| 6   | Punct De Inflamabilitate, Pensky Martens                                   | SR EN ISO 2719:2016; SR EN ISO 2719:2016/A1:21 | °C                | max. 10.0<br>min. >55 | 8,8<br>59,0         | -                           |
| 7   | Reziduu De Carbon (In 10% Reziduu De Distilare)                            | SR EN ISO 10370:15                             | % (m/m)           | max. 0.30             | <0.1                | -                           |
| 8   | Continut De Cenua                                                          | SR EN ISO 6245:03                              | % (m/m)           | max. 0.010            | 0,001               | -                           |
| 9   | Continut De Apa                                                            | SR EN ISO 12937:01, SR EN ISO 12937:01/C91:14  | % (m/m)           | max. 0.020            | 0,013               | -                           |
| 10  | Contaminare Totala                                                         | SR EN 12662:2024                               |                   |                       |                     |                             |
| 11  | Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C                                  | SR EN ISO 2160:03                              | mg/kg<br>evaluare | max. 24<br>clasa 1    | <12<br>1b           | -                           |
| 12  | Continutul De Esteri Metilici Ai Acizilor Grasi (Emag)                     | SR EN 14078:14                                 | % (v/v)           | max. 7                | <0.05               | -                           |
| 13  | Stabilitate La Oxidare                                                     | SR EN ISO 12205:1999                           | g/m³              | max. 25               | 6,3                 | -                           |
| 14  | Putere De Lubrifiere, Diametrul Corectat Al Petei De Uzura (Wsd) La 60 Grd | SR EN ISO 12156-1:2023                         | µm                | max. 460              | 383                 | -                           |
| 15  | Vascozitate Cinematica La 40°C                                             | SR EN ISO 3104:2023                            | mm²/s             | min. 2.000 max. 4.500 | 2,921               | -                           |
| 16  | %(V/V) Recuperat La 250°C                                                  | SR EN ISO 3405:19                              | % (v/v)           | <65                   | 31,8                | -                           |
| 17  | %(V/V) Recuperat La 350°C                                                  | SR EN ISO 3405:19                              | % (v/v)           | min. 85               | 92,3                | -                           |
| 18  | 95%(V/V) Recuperat La                                                      | SR EN ISO 3405:19                              | °C                | max. 360              | 359,5               | -                           |
| 19  | Temperatura Limita De Filtrabilitate, Tranzitie, Clasa E                   | SR EN 116:16                                   | °C                | max. -15              | -17,0               | -                           |
| 20  | Continut De Mangan (S)                                                     | SR EN 16576:15*                                | mg/l              | max. 2.0              | <0.5                | -                           |

Amendament : nu este cazul

Observatii:

S) Incercare subcontractata la SC TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L. Continutul De Esteri Metilici Ai Acizilor Grasi(EMAG)-incercare efectuata in RQC-Laborator Mediu;



1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa [www.renar.ro](http://www.renar.ro).
2. \*\*\* Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
6. Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA  
 phone: + (40) 241 50 6700 | fax: +(40) 241 506 916 , email: [Comercial.RQC@rompetrol.com](mailto:Comercial.RQC@rompetrol.com)  
[www.rqc.ro](http://www.rqc.ro)

cod: F. LPP.02-PG.07

ed.5/rev.4/04.2023

pagina 1 din 1



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

**Declaratie de Conformitate**  
**Nr:57403 ;Data: 30/10/2025 Ora:18:51:22**

Noi,

**Numele producatorului: ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Adresa producatorului:** Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Judetul. Constanta

**Nr. de ordine in registrul comerului:** J1991000534130

**Cod unic de inregistrare:** 1860712

asiguram, garantam si declaram, pe propria raspundere, ca:

**Produsul (denumire):** Benzina Euro Plus

**Din (sarja/lot/rezervor):** R1

**Transportat cu:** AUTO PROPRIETATE CLIENT:MOW-019,E-527-RS

**Livrat de la:** Sediul secundar Petromidia (Navodari, B-dul Navodari nr. 1 - 283, Judetul Constanta)

**Cantitatea:** 25393 Kg

**Beneficiar:** I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A.

**Prelevat conform standard:** ASTM D 4057-2022\*

este in conformitate cu:

**Specificatia/Standardul/Contractul nr:** SS-2.1.6 R **Titlu:** BENZINA EURO PLUS **Editia/Revizia/Data emiterii:** - / 10 / 01/09/2023/

si nu pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, isi pastreaza caracteristicile in conditiile respectarii cerintelor din:

**Fisa cu date de securitate nr:** 2.1 R **Titlu:** Editia/Revizia/Data emiterii: - / 8 / 06/11/2023

**Derogare:** Nu este cazul

**Termen de valabilitate:** 6 Luni **Termen de garantie:** 1 Luna de la data livrarii

**Informatii suplimentare:** Incercarile efectuate sunt mentionate in Raportul de incercare nr:58707, din data de 30.10.2025 18:51:22, atasat

**Numar TAS:** 4354807

- Rompetrol Rafinare S.A. detine Sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca certificat de DNV, in conformitate cu standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;
- Rompetrol Rafinare SA are inregistrat/notificat produsul, in conformitate cu cerintele Regulamentului 1907/2006, REACH.
- Societatea Rompetrol Quality Control este mandatat de Rompetrol Rafinare S.A. pentru emiterea in numele sau a Declaratiei de Conformitate, prin contractul de mandat cu reprezentare.

Pentru si in numele Rompetrol Rafinare SA

Societate mandata

Sef Laborator

Elena Lucia Pop ROMPETROL RAFINARE S.A.  
(Nume, prenume, semnatura si stampila)

LABORATOR PRODUSE PETROL  
Responsabil incercari  
ROMPETROL QUALITY CONTROL  
Cristiana Adam  
(Nume, prenume, semnatura si stampila)  
Nr. 6  
Tel: +(40)241 506 158;241 506 700,  
Fax: +(40)241 506 916;241 506 929  
[www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com](http://www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)  
e-mail: office.rafinare@rompetrol.com


## Raport de incercari nr:58707; data:30.10.2025 18:51:19

Client: ROMPETROL RAFINARE SA  
 Proba: Benzina Euro Plus  
 Data primirii: 30/10/2025 18:41:55  
 Data finalizarii: 30/10/2025  
 Metoda de esantionare: ASTM D 4057-2022\*  
 Locul esantionarii: MMT  
 Rezervoare: R1  
 Prelevat de: RQC-UT1  
 Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/ 07.01.2019/ PI- rev.7 RRC.P&E  
 Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT/LPP90548  
 Nr. postare TAS: 4354807  
 Mostra testata: 11  
 Adresa Client: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

| Nr. | Caracteristica                                | Metoda de incercare                                 | UM       | Valoare Prevazuta      | Valoare Determinata    | Incertitudine <sup>3)</sup> |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1   | Densitate La 15°C                             | SR EN ISO 12185:2024                                | kg/m³    | min. 720,0 max. 775,0  | 751,6                  | -                           |
| 2   | Cifra Octanica Motor                          | SR EN ISO 5163:14                                   |          | min. 85,0              | 85,1                   | -                           |
| 3   | Cifra Octanica Research                       | SR EN ISO 5164:14                                   |          | min. 95,0              | 97,3                   | -                           |
| 4   | Continut De Plumb                             | SR EN 237:05                                        | mg/l     | max. 5,0               | <2,5                   | -                           |
| 5   | Continut De Sulf                              | SR EN ISO 20884*:2020, SR EN ISO 20884*:2020/A1:21* | mg/kg    | max. 10,0              | <5                     | -                           |
| 6   | Continut De Mangan                            | SR EN 16135:12                                      | mg/l     | max. 2,0               | <2                     | -                           |
| 7   | Stabilitate La Oxidare                        | SR EN ISO 7536:01                                   | min      | min. 360               | >900                   | -                           |
| 8   | Continut De Gume Actuale (Spalare Cu Solvent) | SR EN ISO 6246:2017, SR EN ISO 6246:2017/A1:2020    | mg/100ml | max. 5                 | 1,0                    | -                           |
| 9   | Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C     | SR EN ISO 2160:03                                   | evaluare | clasa 1                | 1b                     | -                           |
| 10  | Aspect                                        | inspectie vizuala*                                  |          | limpede si transparent | limpede si transparent | -                           |
| 11  | Olefine                                       | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 18,0              | 12,7                   | -                           |
| 12  | Aromate                                       | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 35,0              | 33,3                   | -                           |
| 13  | Benzen                                        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 1,00              | 0,82                   | -                           |
| 14  | Continut De Oxigen                            | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (m/m)  | max. 3,7               | 3,29                   | -                           |
| 15  | Metanol                                       | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 3,0               | 0,03                   | -                           |
| 16  | Etanol                                        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 10                | 8,01                   | -                           |
| 17  | Alcool Izopropilic                            | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 12                | <0,03                  | -                           |
| 18  | Alcool Izobutlic                              | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 15                | <0,03                  | -                           |
| 19  | Alcool Tertbutlic                             | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 15                | <0,03                  | -                           |
| 20  | Eteri(5 Sau Mai Multi Atomi De Carbon)        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 22                | 1,81                   | -                           |
| 21  | Alti Compusi Oxigenati                        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                   | % (v/v)  | max. 15                | <0,03                  | -                           |
| 22  | Bio-Carburant                                 | Calcul*                                             | % (v/v)  | se raporteaza          | 8,01                   | -                           |
| 23  | Procente Evaporate La 70°C, Tranzitie         | SR EN ISO 3405:19                                   | % (v/v)  | min. 22,0 max. 52,0    | 43,5                   | -                           |
| 24  | Procente Evaporate La 100°C, Tranzitie        | SR EN ISO 3405:19                                   | % (v/v)  | min. 46,0 max. 72,0    | 53,5                   | -                           |
| 25  | Procente Evaporate La 150°C, Tranzitie        | SR EN ISO 3405:19                                   | % (v/v)  | min. 75,0              | 84,6                   | -                           |
| 26  | Punct Final De Fierbere                       | SR EN ISO 3405:19                                   | °C       | max. 210               | 202,5                  | -                           |
| 27  | Reziduu De Distilare                          | SR EN ISO 3405:19                                   | % (v/v)  | max. 2,0               | 1,0                    | -                           |
| 28  | Presiune De Vaporii, Tranzitie                | SR EN 13016-1:2024                                  | kPa      | min. 45,0 max. 90,0    | 77,9                   | -                           |
| 29  | Indice De Volatilitate, Vii, Tranzitie        | Calcul*                                             |          | max. 1164              | 1084                   | -                           |

Amendament : nu este cazul

Observatii:



1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa [www.renar.ro](http://www.renar.ro).
2. Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
6. Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA  
 phone: + (40) 241 50 6700 | fax: +(40) 241 506 916 , email: [Comercial.RQC@rompetrol.com](mailto:Comercial.RQC@rompetrol.com)

[www.rqc.ro](http://www.rqc.ro)

cod: F. LPP.02-PG.07

ed.5/rev.4/04.2023

pagina 1 din 1