

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – încoloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782458398954 din 26.06.2026
Obiectul de achiziție: Achiziționarea, instalarea și amenajarea terenului de joacă pentru copii în Instituția Publică Centrul Maternal „Pro Familia din Căușeni”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Complex de joacă Principal	Complex de joacă NVP - 27	Turcia/ Republica Moldova	ISILTI /Nova Park Company	Amsamblu de joacă format dintr-un turn rectangular cu acoperiș, leagăn dublu cu două scaune: scaun din LLDPE cu bară de siguranță pentru copii (1-4 ani), scaun drept pentru copii (5-12 ani), topogan drept din LLDPE (plastic turnat de înaltă rezistență, realizat prin tehnologia de rotoformare) H = 1,2 m , nisipieră la subsolul turnului. Zona sport a terenului va conține: , bara orizontala, paralele, inele gimnastice, bare de cațarat, spalier gimnastic. Acoperișul, suporturi laterale și elementele decorative realizate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea cel puțin de 10 mm. Carcasa terenului va fi realizată din țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic. Dimensiuni: 6200 x 3700 x 3250 mm.	Amsamblu de joacă format dintr-un turn rectangular cu acoperiș, leagăn dublu cu două scaune: scaun din LLDPE cu bară de siguranță pentru copii (1-4 ani), scaun drept pentru copii (5-12 ani), topogan drept din LLDPE (plastic turnat de înaltă rezistență, realizat prin tehnologia de rotoformare) H = 1,2 m , nisipieră la subsolul turnului. Zona sport a terenului va conține: , bara orizontala, paralele, inele gimnastice, bare de cațarat, spalier gimnastic. Acoperișul, suporturi laterale și elementele decorative realizate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea cel puțin de 10 mm. Carcasa terenului va fi realizată din țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic. Dimensiuni: 6200 x 3700 x 3250 mm.	ISO EN1176
Carusel cu 8 locuri	Carusel cu volan	Republica Moldova	Nova Park Company	Constructia este confecționată din țevă portantă cu secțiune minimă de 89 mm grosimea metalului de cel puțin 9 mm, carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul va fi confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 10 mm.	Constructia este confecționată din țevă portantă cu secțiune minimă de 89 mm grosimea metalului de cel puțin 9 mm, carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul va fi confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 10 mm.	ISO EN1176

				Podeaua necesita a fi confectionata din placaj antiderapant rezistent la umiditate. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni (L x l x h): 1950 x 1950 x 750 mm.	Podeaua necesita a fi confectionata din placaj antiderapant rezistent la umiditate. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni (L x l x h): 1950 x 1950 x 750 mm.	
Balansoar	Balansoar	Republica Moldova	Nova Park Company	Balansor constituit din structură portantă din țevă profilată cu o secțiune minimă de 60x40 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerile metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiune(L x l x h): 2500 x 290 x 750 mm.	Balansor constituit din structură portantă din țevă profilată cu o secțiune minimă de 60x40 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerile metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiune(L x l x h): 2500 x 290 x 750 mm.	ISO EN1176
Figurină pe arc Motocicletă	Figurină pe arc Motocicletă	Republica Moldova	Nova Park Company	Construcția va fi constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de motocicletă, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie să fie nu mai puțin de ø20mm și înălțimea minimă 400 mm; - sezut și panouri trebuie să fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni (L x l x h): 800 x 240 x 790 mm.	Construcția va fi constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de motocicletă, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie să fie nu mai puțin de ø20mm și înălțimea minimă 400 mm; - sezut și panouri trebuie să fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni (L x l x h): 800 x 240 x 790 mm.	ISO EN1176
Tablă dublă pentru desen	Tablă dublă pentru desen	Republica Moldova	Nova Park Company	Tabla pentru desen din placaj rezistent la apă cu grosimea de cel puțin 15 mm. Elementele metalice necesita a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Tabla trebuie să aibă două suporturi din teavă cu diametru cel puțin de 76 mm, acoperită cu vopsea pulbere și acoperite cu capace speciale. Dimensiuni (L x l x h): 1000 x 30 x 1250 mm.	Tabla pentru desen din placaj rezistent la apă cu grosimea de cel puțin 15 mm. Elementele metalice necesita a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Tabla trebuie să aibă două suporturi din teavă cu diametru cel puțin de 76 mm, acoperită cu vopsea pulbere și acoperite cu capace speciale. Dimensiuni (L x l x h): 1000 x 30 x 1250 mm.	ISO EN1176

Abacuri educative colorate	Abacuri educative colorate	Republica Moldova	Nova Park Company	Abacuri trebuie sa fie din polietilenă de înaltă densitate HDPE , pe doua suporturi din teava cu diametru cel puțin de 76 mm, acoperita cu vopsea pulbere și acoperite cu capace speciale. Abacuri trebuie sa fie in 2 rinduri (doua nivele). Dimensiuni: 750 x 90 x 1020 mm.	Abacuri trebuie sa fie din polietilenă de înaltă densitate HDPE , pe doua suporturi din teava cu diametru cel puțin de 76 mm, acoperita cu vopsea pulbere și acoperite cu capace speciale. Abacuri trebuie sa fie in 2 rinduri (doua nivele). Dimensiuni: 750 x 90 x 1020 mm.	ISO EN1176
Bancă cu spătar din HDPE "Broasca țestoasă	Bancă cu spătar "Broasca țestoasă	Republica Moldova	Nova Park Company	Banca cu spetează trebuie sa aiba carcas din metal, din teava profilata 40x25 mm si grosimea cel puțin 3 mm. Decor prin parti are forma de "Broasca țestoasă" din plastic HDPE cu grosimea cel puțin de 15 mm. Scaun și spătar trebuie sa fie facut din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Dimensiuni a scaunului cel puțin:Lungimea – 1250 mm, Latimea – 840 mm, Înaltimea – 620 mm.	Banca cu spetează trebuie sa aiba carcas din metal, din teava profilata 40x25 mm si grosimea cel puțin 3 mm. Decor prin parti are forma de "Broasca țestoasă" din plastic HDPE cu grosimea cel puțin de 15 mm. Scaun și spătar trebuie sa fie facut din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Dimensiuni a scaunului cel puțin:Lungimea – 1250 mm, Latimea – 840 mm, Înaltimea – 620 mm.	ISO EN1176
Bancă cu spătar din HDPE "Panda"	Bancă cu spătar "Panda"	Republica Moldova	Nova Park Company	Banca cu spetează trebuie sa aiba carcas din metal, din teava profilata 40x25 mm si grosimea cel puțin 3 mm. Decor prin parti are forma de "Panda" din plastic HDPE cu grosimea cel puțin de 15 mm. Scaun și spătar trebuie sa fie facut din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Dimensiuni a scaunului cel puțin:Lungimea – 1250 mm, Latimea – 780 mm, Înaltimea – 620 mm.	Banca cu spetează trebuie sa aiba carcas din metal, din teava profilata 40x25 mm si grosimea cel puțin 3 mm. Decor prin parti are forma de "Panda" din plastic HDPE cu grosimea cel puțin de 15 mm. Scaun și spătar trebuie sa fie facut din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Dimensiuni a scaunului cel puțin:Lungimea – 1250 mm, Latimea – 780 mm, Înaltimea – 620 mm.	ISO EN1176
Bordură perimetrală pentru încadrarea terenului de joacă	Bordură perimetrală pentru încadrarea terenului de joacă	Republica Moldova	Radial Plus	Borduri de beton prefabricate prinse în mortar pe lungimea totală de 36 m.l. Terenul dreptunghic va fi perfect delimitat pe toate cele 4 laturi (două laturi de 12m și două laturi de 6m).	Borduri de beton prefabricate prinse în mortar pe lungimea totală de 36 m.l. Terenul dreptunghic va fi perfect delimitat pe toate cele 4 laturi (două laturi de 12m și două laturi de 6m).	ISO
Dale din cauciuc (grosime minimă 20 mm) pentru siguranță la impact	Dale din cauciuc (grosime minimă 20 mm) pentru siguranță la impact	Turcia/ Republica Moldova	SUHA/ Nova Park Company	Întreaga suprafață internă (72 m ²) va fi acoperită uniform cu dale din cauciuc anti-traumă de 20 mm, montate fără interspații direct peste șapa de beton finisată. Rezistente la variații termice extreme (-30°C ... +60°C), permeabile la apă (sistem de drenaj rapid), proprietăți anti-derapante pronunțate, capacitate de absorbție a șocurilor certificată conform criteriului HIC.	Întreaga suprafață internă (72 m ²) va fi acoperită uniform cu dale din cauciuc anti-traumă de 20 mm, montate fără interspații direct peste șapa de beton finisată. Rezistente la variații termice extreme (-30°C ... +60°C), permeabile la apă (sistem de drenaj rapid), proprietăți anti-derapante pronunțate, capacitate de absorbție a șocurilor certificată conform criteriului HIC.	ISO
Șapă de beton armat ca substrat de bază	Șapă de beton armat ca substrat de bază (Dimensiuni perimetru: 12x6 metri = 72 m ²)	Republica Moldova	Nova Park Company	Include:Decopertare pământ/terasament, compactare mecanică strat de pietriș/nisip, așezare folie impermeabilă polietilenă, armare structurală cu plasă sudată VR de min. Ø 3.8-4.0mm (ochiuri 100x100mm), turnare beton cu grosime minimă de 80mm, vibrare mecanică, finisare elicopterizată plată, tăiere rosturi de dilatație și încadrare perimetrală.	Include:Decopertare pământ/terasament, compactare mecanică strat de pietriș/nisip, așezare folie impermeabilă polietilenă, armare structurală cu plasă sudată VR de min. Ø 3.8-4.0mm (ochiuri 100x100mm), turnare beton cu grosime minimă de 80mm, vibrare mecanică, finisare elicopterizată plată, tăiere rosturi de dilatație și încadrare perimetrală.	ISO
Servicii de livrare și instalare				Livrare rapidă, manipulare cu atenție, asamblare completă și montare/ ancorare rigidă a echipamentelor pe poziții conform planului de amplasare stabilit.	Livrare rapidă, manipulare cu atenție, asamblare completă și montare/ ancorare rigidă a	

					echipamentelor pe poziții conform planului de amplasare stabilit.	
Total lot 1						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Plesca Mihail , În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL , Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8