

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Bratuseni, r-nul Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziție Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Bratuseni, r-nul Edinet

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a balcoanelor, fasadei caminului pentru elevi din s.Bratuseni, r-nul Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Fasada		
		1.1. Usi balcon, glafuri la ferestre		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie(usi, cutii, etc.) (Разборка: изделия (двери, коробки)	m2	7,1500
2	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc	12,0000
3	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	21,3200
4	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора M25, M-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	1,8000
5	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	14,3000
6	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	14,3000
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	76,7000
		1.2. Balcoanele		
8	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm atirdate pe parapeti(Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)	m3	1,8000
9	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau	kg	800,0000

1	2	3	4	5
		ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых)		
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,5400
11	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon)(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	2,0000
12	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(locul fostei pliti de la balcon (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,0000
13	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon(Парапет из трубы в виде щитов, установленные на балконах, включая столбы, изготовленные на заводе)	t	0,6000
14	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetrul conturului plitii de la balcon)(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	7,0000
15	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetrul lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	7,0000
16	RplzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	46,0800
17	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	46,0800
		1.3. Termoizolare perete		
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	515,6000
19	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Предохранительная сетка, многоразового использования на лесах , при устройстве кровель и фасадов)	m2	500,0000

1	2	3	4	5
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, inclusiv in jurul tocurilor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов)	m2	620,0000
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.5cm , densitatea 25(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	620,0000
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов)	m2	620,0000
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	60,0000
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"(Karroed) la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	620,0000
		1.4. Termoizolare tocuri la ferestre si usi		
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori a glafurilor a cladirilor la fatade, in jurul tocurilor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов)	m2	61,5000
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2	61,5000
		1.5. Fundatia, pircu		
27	CF12E	Tencuieli exterioare speciale in similipiatra, executate manual, exclusiv schela la fatade, socluri etc, cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, spituite, impartite in asize, cu rosturi adincite, cu grosimea stratului superior de 3 cm (Наружная специальная штукатурка под искусственный камень, вручную, исключая леса, фасадов, цоколей и т.д., обрызг из цементного раствора M100-T с добавлением извести, грубой затирки, а лицевой слой -раствором M100-T, с тертым мозаичным камнем (каменная пыль) вместо песка, с насечкой, разделенный на русты, с углубленными швами, в непрерывном поле, толщиной верхнего слоя 3 см,)	m2	19,5500
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3	2,3000

1	2	3	4	5
		beton(Разборка существующего покрытия механизированным способом)		
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	2,9500
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	14,0000
31	CA04A3	Beton turnat in pirem si trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), (Устройство бетонных отмосток и порога, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	3,9500
		2. Peretele din spate		
		2.1. Usi balcoane, glafuri la ferestre		
32	RpCO56A	Demontari: timplarie(usi, cutii, etc.) (Разборка: изделия (двери, коробки)	m2	7,1500
33	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc	12,0000
34	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	21,3200
35	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора M25, M-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	1,8000
36	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	14,3000
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	76,7000
		2.2. Balcoane		
38	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm atirdate pe parapeti(Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)	m3	1,8000
39	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau	kg	800,0000

1	2	3	4	5
		ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых)		
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,5400
41	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	2,0000
42	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (locul fostei pliti de la balcon(Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,0000
43	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon(Парапет из трубы в виде щитов, установленные на балконах, включая столбы, изготовленные на заводе)	t	0,6000
44	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetrul conturului plitii de la balcon)(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	7,0000
45	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetrul lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	7,0000
46	RplzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов)	m2	46,0800
47	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором M 100-T, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	46,0800

Director
Colegiul de Medicină Veterinară
și Economie Agrară din Giurgiu

Dolișcinski S.



Panciu
Laborator de devize.