

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1677060187342 din 22.02.2023
Obiectul achiziției:	Vehicol si echipament de dezapezire, intretinere a spatiilor verzi din satul Horesti, r.Ialoveni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	AGROFARM 115 G +APP	Italia	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbină . Unghi de bracaj: 52-58 . Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R . Greutate standart: de min 3200 kg .Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Sistem de frane si directie: Sistem de franare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in uei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect .Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de	Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină . Unghi de bracaj: 55 . Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 15F+15R . Greutate standart: 4700 kg . Lungime: 4000 mm Înălțime: 2700 mm Lățime: 2000mm Sistem de frane si directie: Sistem de franare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in uei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect .Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala	

				parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi, incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital:ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg. Dotat cu arbore priză spate 540/540E 1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Girofar. Mecanizm de susupendare fata cu APP-1000rpm Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automata Manual de utilizare Rusa Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore	HI-CAB,2 usi largi, incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital:ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 4800 kg. Dotat cu arbore priză spate 540/540E 1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Girofar. Mecanizm de susupendare fata cu APP-1000rpm Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automata Manual de utilizare Rusa Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție: 12 luni sau 1000 motoore	
Încărcător frontal cu Cupă maxilară	Metal-Technik 115 G cu 0,8	Turcia cu Moldova	Metal-Technik cu MTC Moldova	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3500-3600 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 560-600 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului.	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Capacitatea de ridicare: 1200kg; Înălțimea de ridicare: 3570 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 562 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului.	

				Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 115 CP Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,7 m ³ – 0,8 m ³ ; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850 mm. Greutate: 380-390 kg Garanție: 12 luni.	Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 115 CP Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,8 m ³ ; Lungime: 1040 mm. Lățime: 2000 mm. Înălțime: 850 mm. Greutate: 380 kg Garanție: 12 luni.	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Remorcă compatibilă cu tractorul propus. Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii. Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm	Remorcă compatibilă cu tractorul propus. Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate:5000 kg. Greutate remorcii: 1960 kg. Greutatea totala: 6960 kg. Dulap pentru cheii. Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie:890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic	

				Sistem de frânare hidraulic Garantie: 12 luni.	Garantie: 12 luni	
Lama de zapada pe Navesca fata	Pronar PUV-2600	Polonia	Pronar	Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320 - 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garantie: 12 luni;	Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320 - 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16; Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garantie: 12 luni;	
Matura	AGATA ZM 2000	Polonia	Pronar	Cu posibilitatea de agățare pe sistemul de suspendare față si spate compatibil cu tractorul propus cuplare-Cat II sau III -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -latimea de lucru-2000-2400 mn -capacit.container gunoi-250 litri -greutate -320-450kg -viteza lucru-6 km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa-da -1 perie laterala-da -peria principala-dura -lumini-da -triunghi indicator-da -cat II pins-da -roata suport-da Garantie minim: 12 luni	Cu posibilitatea de agățare pe sistemul de suspendare față si spate compatibil cu tractorul propus cuplare-Cat II sau III -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -latimea de lucru: 2000 mn -capacit.container gunoi-250 litri -greutate - 405 kg -viteza lucru-6 km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa-da -1 perie laterala-da -peria principala-dura -lumini-da -triunghi indicator-da -cat II pins-da -roata suport-da Garantie minim: 12 luni	
Tocator lateral	MLI-160	Italia	Sicma	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2150 mm	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2150 mm	

				- lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 160-180 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 50 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite: 24; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 30 - 70 CP; Greutate proprie tocător: 760 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garantie: 12 luni.	- lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 160 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 50 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite: 24; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 30 - 70 CP; Greutate proprie tocător: 760 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garantie: 12 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35