

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1620883953802</u> din <u>13.05.2021</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul nr. 1						
31625000-3	Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare, or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989 nr. 15/33, SCT Ștefan Vodă	Panou antiefracțiePC 1616 E16H	Canada	DSC	Panou de antiefracție 6 zone - 1 buc (comunicator încorporat, box metalic, tastatura) cu posibilitate de extindere (analog PC 1616 E16H);	6 zone extensibile la 16 zone sau 32 de zone wireless, 2 grupuri (bord + cutie + tastatură LCD cu receptor radio RFK5501E1H încorporat).	-
31625000-3	Strobsirenă	SR 200	Bulgaria	Teletek	strobsirena 112 Db, 12V – 1 buc. ;	Sirena electromagnetica exterioara; culoarea indicației portocalii; • Sirena de exterior • Sunet la ieșire (opțional): 95 dB / 1 m; 105 dB / 1 m • Difuzor electromagnetic	

						• Carcasă din plastic cu capac interior din metal • Protecție IP54 și IK08 • Modificare și nivelare încorporate • Indicator LED: culoare semnal portocaliu.	
31625000-3	Senzor de efracție	LC-100PI	Canada	DSC	senzor de efracție – 2 buc. (analog LC 100PI);	Senzor IR pasiv, imunitate la animale cu greutatea de până la 25 kg, unghi de vizualizare 90 °, zonă de detectare 15 m, sursă de alimentare 8,2-16V / 10mA.	
31625000-3	Senzor combinat	LC-102PIGBS	Canada	DSC	senzor combinat – 6 buc. (analog LC 102 PIR/GBS);	Senzor IR pasiv + detector de spargere și tăiere a geamului, imunitate la animale de până la 25 kg, sursă de alimentare 8,2-16V / 18mA.	
31625000-3	Detector magnetic de contact	AUMS-12S (WH/BR)	Canada	DSC	detector magnetic contact - 11 buc.;	Senzor de contact magnetic. Distanța de închidere: 15 mm; pentru deschidere: 20 mm. Tipul de fixare: factură.	
31625000-3	Buton de alarmă	AUPB-54			buton de alarmă – 1 buc. (analog AUPB-54);	Buton de alarmă cu cheie de blocare și resetare Buton de panică cu cheie de blocare și resetare.	
31625000-3	Transmițător	RADINA V3			transmiter – 1buc.;	Transmițător radio RADINA V3 Gama de frecvență - 136 MHz până la 174 MHz Putere de ieșire RF - 6-7W pe toată gama RF Ieșire constantă RF indiferent de tensiunea de alimentare - de la 8,5 V la 16 V.Lățime de bandă - 12,5 kHz O frecvență principală și până la patru standby. Fiecare intrare digitală poate fi configurată individual pentru a transmite pe o frecvență RF redundantă. Paritate configurabilă, repetări RF, reîncercări RF, perioada de testare și perioada de reîncercare, utilizarea	

						testului inteligent pentru a reduce transmisia radio Capacitatea pentru fiecare intrare digitală de a fi configurată individual pentru a retransmite un mesaj RF într-o perioadă de timp specificată,	
31625000-3	Acumulator	UL7-12V	Anglia	Ultracell	acumulator 12V/7A – 1 buc.;	Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia (Lx151mm; Hx93,5mm; Dx65mm)	
31625000-3	Transformator	TRE 30VA			transformator 30 VA,	Transformator de siguranță 30VA, 230V / 16,5V	
31625000-3	Cablu	NPI 6 AF22 EURO (6 x 0,22 CU)			cablu alarm 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 200 m.;	6x0.22 CU, EUROPEAN tot cupru, torsadat, ecranat + măcinat (cupru). cu izolație și manta din PVC, ignifug, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse), toxicitate scăzută, activitate corozivă scăzută.	
31625000-3	Canal plastic	40x25mm			canal plastic 40x25 – 30m.;	Dimensiune conductă din plastic 40 x 25mm.	
31625000-3	Canal plastic	20x10			canal plastic 22x10 – 70 m.;	Dimensiune conductă din plastic 20 x 10mm.	
31625000-3	Cablu de alimentare	K-PC 2x0,75 CU			cablu electric ȘVVP 2x0,75 cat. 1 – 10 m.;	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet cupru, dublu izolat.	
31625000-3	Elemente de fixare						



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte
Ofertantul: O.P.P. "Exterior" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65