

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724061516174 din 19 august 2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcții anul 2024 repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
2.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	2.Profil montare gips-carton CW-100 3m, 0,5 mm	MD	Giramondo	2.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	2.Profil montare gips-carton CW-100 3m, 0,5 mm	
3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	MD	Giramondo	3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	
4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	MD	KNAUF	4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	
5 .Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare	5 .Email cu miros discret, 0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare;	MD	Cheton Grup	5 .Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și	5 .Email cu miros discret, 0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește	

<p>pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>	<p>îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>			<p>normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>	<p>cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>	
<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	<p>UA</p>	<p>Premium Profil</p>	<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	
<p>7.Banda de mascat perfect Liuc 88mmx50m</p>	<p>7.Banda de mascat 48mmx50m</p>	<p>UA/RU</p>	<p>Dolphin</p>	<p>7.Banda de mascat perfect Liuc 88mmx50m</p>	<p>7.Banda de mascat 48mmx50m</p>	
<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	<p>RO</p>	<p>Tolsen</p>	<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	
<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	<p>PL</p>	<p>PROFMET</p>	<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	
<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	<p>PL</p>	<p>WKRET-MET</p>	<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	
<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	<p>PL</p>	<p>WKRET-MET</p>	<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	
<p>12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KXX 10x60/6x80mm</p>	<p>12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KXX 10x60/6x80mm</p>	<p>PL</p>	<p>PROFMET</p>	<p>12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KXX 10x60/6x80mm</p>	<p>12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KXX 10x60/6x80mm</p>	

13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	PL	PROFMET	13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	
14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	PL	WKRET-MET	14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	
15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	PL	WKRET-MET	15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	
16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	PL	WKRET-MET	16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	
17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	PL	WKRET-MET	17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	
18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	PL	WKRET-MET	18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	
19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	PL	WKRET-MET	19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	
20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	PL	WKRET-MET	20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	
21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	PL	WKRET-MET	21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	
22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	PL	WKRET-MET	22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	
23.Șaibă grover 6 mm	23.Șaibă grover 6 mm	PL	Lider	23.Șaibă grover 6 mm	23.Șaibă grover 6 mm	
24.Șaibă grover 8 mm	24.Șaibă grover 8 mm	PL	Lider	24.Șaibă grover 8 mm	24.Șaibă grover 8 mm	
25.Șaibă grover 10 mm	25.Șaibă grover 10 mm	PL	Lider	25.Șaibă grover 10 mm	25.Șaibă grover 10 mm	
26.Șaibă grover 12 mm	26.Șaibă grover 12 mm	PL	Lider	26.Șaibă grover 12 mm	26.Șaibă grover 12 mm	
27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	PL	Lider	27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	
28.Piulite hexagonale NM 8mm	28.Piulite	PL	WKRET-	28.Piulite hexagonale NM	28.Piulite hexagonale NM	

	hexagonale NM 8mm		MET	8mm	8mm	
29.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	29.Burghiu SDS plus Ø12mm * 400 mm, produs în Europa	PL	Lider	29.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	29.Burghiu SDS plus Ø12mm * 400 mm, produs în Europa	
30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	PL	KEIL	30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	
31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	PL	PROFMET	31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	
32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	PL	PROFMET	32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	
33.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180	33.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180	PL	Lider	33.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180	33.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180	
34.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220	34.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220	PL	Lider	34.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220	34.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220	
35.Set carotă diamant p/u faianță 8 buc	35.Set carotă diamant p/u faianță 4 buc	PL	Modeco	35.Set carotă diamant p/u faianță 8 buc	35.Set carotă diamant p/u faianță 4 buc	
36.Burghiu metal 3-4 mm	36.Burghiu metal 3-4 mm	PL	Lider	36.Burghiu metal 3-4 mm	36.Burghiu metal 3-4 mm	
37.Electrozi sudură inox 3 mm	37.Electrozi sudură inox 3 mm	PL	PROFMET	37.Electrozi sudură inox 3 mm	37.Electrozi sudură inox 3 mm	
38.Electrozi sudură universal 3 mm	38.Electrozi sudură universal 3 mm	PL	PROFMET	38.Electrozi sudură universal 3 mm	38.Electrozi sudură universal 3 mm	
40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din	40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire.	PL	PROFMET	40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv,	40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv,	

metal.	Constructiv, toate elementele din metal.			toate elementele din metal.	toate elementele din metal.	
41.Curățitor de spumă, 500 ml	41.Curățitor de spumă, 600 ml	PL	PROFMET	41.Curățitor de spumă, 500 ml	41.Curățitor de spumă, 600 ml	
42.Spumă pentru pistol	42.Spumă pentru pistol	PL	PROFMET	42.Spumă pentru pistol	42.Spumă pentru pistol	
43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	PL	PROFMET	43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	
44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	PL	Lider	44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	
45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	DE	Kranz	45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	
46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (185 kg)	PL	PROFMET	46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (185 kg)	
47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	PL	PROFMET	47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	
48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm,	48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4	PL	PROFMET	48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii -	48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii -	

tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafat a rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltim ea totala 128mm, Sarcina 70 kg			poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 70 kg	
49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	PL	Lider	49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	
50.Pistol manual pentru tub silicon	50.Pistol manual pentru tub silicon	PL	PROFMET	50.Pistol manual pentru tub silicon	50.Pistol manual pentru tub silicon	
51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	PL	Lider	51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	
52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	DE	TOTAL	52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	
54.Spaclu 450 mm	54.Spaclu 450 mm	PL	PROFMET	54.Spaclu 450 mm	54.Spaclu 450 mm	
55.Spaclu 350 mm	55.Spaclu 350 mm	PL	PROFMET	55.Spaclu 350 mm	55.Spaclu 350 mm	
56.Spaclu 150 mm	56.Spaclu 150 mm	PL	PROFMET	56.Spaclu 150 mm	56.Spaclu 150 mm	
57.Spaclu 125 mm	57.Spaclu 125 mm	Italia	Beorol	57.Spaclu 125 mm	57.Spaclu 125 mm	
58.Spaclu 100 mm	58.Spaclu 100 mm	PL	PROFMET	58.Spaclu 100 mm	58.Spaclu 100 mm	
59.Spaclu 75 mm	59.Spaclu 75 mm	PL	PROFMET	59.Spaclu 75 mm	59.Spaclu 75 mm	
60.Spaclu 60 mm	60.Spaclu 60 mm	PL	PROFMET	60.Spaclu 60 mm	60.Spaclu 60 mm	
61.Spaclu 40 mm	61.Spaclu 40 mm	PL	PROFMET	61.Spaclu 40 mm	61.Spaclu 40 mm	
63.Miner din inox d 50, L-550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit)	63.Miner din inox d 50, L-550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit)	MD	Metancor	63.Miner din inox d 50, L- 550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit)	63.Miner din inox d 50, L- 550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit)	

64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	MD	Supraten	64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	
65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 150 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	TR	Horoz	65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 150 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	
66.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	66.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P- 25 (25 mm)	IT/SP	AGB	66.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	66.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	
67.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	67.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P- 25 (pentru WC)	IT/SP	AGB	67.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	67.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	
68.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	68.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	IT/SP	AGB	68.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	68.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	
69.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	69.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	IT/SP	AGB	69.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	69.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	
70.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76	70.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare;	IT/SP	AGB	70.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul	70.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76	

mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere			cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	
71.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mânere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)	71.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mânere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)	IT/SP	AGB	71.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mânere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)	71.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mânere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)	
72.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mânere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța	72.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mânere; lungimea	IT/SP	AGB	72.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mânere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între	72.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mânere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între	

<p>dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>	<p>plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>			<p>găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>	<p>găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>	
<p>73.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.</p>	<p>73.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.</p>	IT/SP	AGB	<p>73.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.</p>	<p>73.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.</p>	
<p>74.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele:</p>	<p>74.Mîner cromat pentru ușă centrală</p>	IT/SP	AGB	<p>74.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu</p>	<p>74.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu</p>	

lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.			gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	
75.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	75.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	IT/SP	AGB	75.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	75.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	
76.Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	76.Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	IT/SP	AGB	76.Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	76.Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	
77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă,	77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare,	CH	CNBM International Corporation China	77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet	77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața	

elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat			albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
78.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	78.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	China	MPN/TLAN	78.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	78.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata	
79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m,cheie plata	79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m,cheie plata	China	MPN/TLAN	79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m,cheie plata	79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m,cheie plata	
80.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	80.Cilindru pentru lacăt cu 5 chei, L-80/75/70 mm	PL	Profmet	80.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	80.Cilindru pentru lacăt cu 5 chei, L-80/75/70 mm	
81.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	81.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	MD/RO	Knauf/RIGI PS	81.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	81.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
82. Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	82. Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	MD	Giramondo	82. Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	82. Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	
83.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	83.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	MD	Giramondo	83.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	83.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	
84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota	84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac	MD	Supraten	84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără	84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără	

Bene	30kg, fără boțuri, Nota Bene			boțuri, echivalent la Nota Bene	boțuri, Nota Bene	
85. Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	85. Email cu miros discret, 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	MD	Cheton Grup	85. Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	85. Email cu miros discret, 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	
86.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	86.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	Turcia	QUA Granite/Ank a Seramik	86.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	86.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)	
87.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu	87.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură	Turcia	QUA Granite/Ank a Seramik	87.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi	87.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi	

beneficiarul)	(culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)			coordonată cu beneficiarul)	coordonată cu beneficiarul)	

Semnat:***MSign*** Numele, Prenumele:***Negru Ruslan*** În calitate de:***Administrator***

Ofertantul: ***SRL Arta Zidarului*** Adresa:***or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17***