

Anexa nr. 22  
 la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: <u>Jaluzele necesare pentru echiparea secției consultative (bloc nou) precum și încăperilor din blocul principal et.8,11,14 și 15, anul 2024(cu instalare)</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului tesăturii	Țara de origine a tesăturii	Producătorul tesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
Bunuri						
<b>Lotul 1: Jaluzele Block Out</b>						
<b>Jaluzele Block Out et.14-15 TI,SA(inclusiv montare)</b>						
Lot 1.1 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	

				1700mm, L-800mm.	
Lot 1.2 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.
Lot 1.3 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.
Lot 1.4 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu

				Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.	prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-6800mm.
Lot 1.5 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.
Lot 1.6 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură

				<p>razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.</p>	<p>și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.</p>
<p>Lot 1.7 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out</p>	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.</p>
<p>Lot 1.8 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out</p>	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu</p>

				acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	
Lot 1.9 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	
Lot 1.10 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	

Lot 1.11 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.
Lot 1.12 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.
Lot 1.13 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția

				<p>poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.</p>	<p>stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.</p>
Lot 1.14 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.</p>
Lot 1.15 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism</p>

				<p>Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.</p>	<p>de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.</p>
Lot 1.16 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.</p>
Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea</p>



				1520mm, L-760mm.	netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	
Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	
Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	
Jaluzele Block Out et.8 Secția Oftalmologie.						
Lot 1.20 Jaluzele	JBL 01	Turcia	JALP	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip	

(rolete) Rulou Block Out			ERSA N	<p>șesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-540mm.</p>	<p>Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-540mm.</p>	
Lot 1.21Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-730mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-730mm.</p>	
Lot 1.22 Jaluzele	JBL 01	Turcia	JALP	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip	

(rolete) Rulou Block Out			ERSA N	<p>șesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1800mm, L-670mm.</p>	<p>Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1800mm, L-670mm.</p>	
Lot 1.23 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1800mm, L-1240mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1800mm, L-1240mm.</p>	

Lot 1.24 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	JBL 01	Turcia	JALP ERSA N	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1800mm, L-700mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1800mm, L-700mm.</p>
Lot 2 Jaluzele dim out Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.					
Lot 2.1 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out	Wind	Polonia	Albed um	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea</p>

					beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.
Lot 2.2 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out	Wind	Polonia	Albedum	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.
Lot 3 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.14-15 TI,SAAn(inclusiv montare)					
Lot 3.1 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii

				Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.
Lot 3.2 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-720mm.

Lot 3.3 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.</p>
Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.8 Secția Oftalmologie.					
Lot 3.4 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30</p>

				7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.
Lot 3.5 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea



					în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	
Lot 3.6 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
Lot 3.7 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	

				<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.</p>
<p>Lot 3.8 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu.</p>

					Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.
Lot 3.9 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.
Lot 3.10 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

				<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.</p>
Lot 3.11 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

				2000mm.	schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.
Lot 3.12 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.
Lot 3.13 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu

				<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.</p>	<p>diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.</p>
Lot 3.14 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm.</p>

				(pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.
Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.11 VAE.					
Lot 3.15 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.

Lot 3.16 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.</p>	
Lot 3.17 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%.</p>	



				<p>coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.</p>	<p>Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.</p>
<p>Lot 3.18 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea</p>

					beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.
Lot 3.19 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.
Lot 3.20 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim

				<p>5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.</p>	<p>165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.</p>
<p>Lot 3.21 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:					
Lot 3.22 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.
Lot 3.23 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

				<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.</p>
Lot 3.24 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Buferă	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

				1150mm.	schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.
Lot 3.25 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.
Lot 3.26 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu

				<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.</p>	<p>diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.</p>
Lot 3.27 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm.</p>

				(pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.
Lot 3.28 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.
Lot 3.29 Jaluzele	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în



(rolete) tip Zi-Noapte				<p>o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.</p>	<p>două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.</p>	
Lot 3.30 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-</p>	

				<p>benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.</p>	<p>6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.</p>
<p>Lot 3.31Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-</p>

					610mm.	
Lot 3.32 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	
Lot 3.33Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30	

				7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.
Lot 3.34 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea

					în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.
Lot 3.35 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.
Lot 3.36 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:

				<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.</p>
<p>Lot 3.37 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu.</p>

					Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.
Lot 3.38 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.
Lot 3.39 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.

				<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>
Lot 3.40 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>



					schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:					
Lot 3.41 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.
Lot 3.42 Jaluzele	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în

(rolete) tip Zi-Noapte				<p>o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.</p>	<p>două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.</p>	
Lot 3.43 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-</p>	

				<p>benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.</p>	<p>6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.</p>
<p>Lot 3.44 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-</p>

					720mm.	
Lot 3.45 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	
Lot 3.46 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30	

				7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.
Lot 3.47 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea

					în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	
Lot 3.48 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	
Lot 3.49 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	

				<p>minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.</p>	<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.</p>
<p>Lot 3.50 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu.</p>

					Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.
Lot 3.51 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.
Lot 3.52 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei:	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.



				<p>PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.</p>	<p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.</p>
Lot 3.53 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru</p>

					<p>schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.</p>
Lot 3.54 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.</p>
Lot 3.55 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu</p>

				<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.</p>	<p>diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.</p>
Lot 3.56 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm.</p>

				(pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.
Lot 3.57 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.
Lot 3.58 Jaluzele	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în

(rolete) tip Zi-Noapte				o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:					
Lot 3.59 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%.

				<p>coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.</p>	<p>Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.</p>
<p>Lot 3.60 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea</p>

					beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.
Lot 3.61 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.
Lot 3.62 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim

				<p>5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.</p>	<p>165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.</p>
<p>Lot 3.63 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>



					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.
Lot 3.64 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.
Lot 3.65 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare

				<p>Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.</p>	<p>Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.</p>
<p>Lot 3.66 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea</p>

					de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.
Lot 3.67 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.
Lot 3.68 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și

				<p>prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.</p>	<p>netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.</p>
Lot 3.69 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Buferă	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la</p>

				alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.	coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.
Lot 3.70 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Buferă	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.
Lot 3.71 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Buferă	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială

				<p>3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.</p>	<p>de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.</p> <p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.</p>
Lot 3.72 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborâre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului.</p> <p>Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii</p>

				Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.
Lot 3.73 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.

Lot 3.74 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.</p>	
Lot 3.75 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%.</p>	



				<p>coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.</p>	<p>Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.</p>
<p>Lot 3.76 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea</p>

					beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.
Lot 3.77 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.
Lot 3.78 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	2451	Turcia	Bufera	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim

				<p>5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.</p>	<p>165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.</p>
<p>Lot 3.79 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>2451</p>	<p>Turcia</p>	<p>Bufera</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2</p>

					strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L- 560mm.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

