

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1592378869506 din 17 iun 2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă							
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
31122000-7	Generator electric 725 kVA STANDBY ALMSD GENSET SILENT ENGINE LEROY SOMER ALTERNATOR (AREP)	ALMSD 725 kVA	Turcia	ALIMAR MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	Frevența - 50 Hz Tensiune - 400 V Factor de putere - cos 0,8 Faze - 3 Putere pasivă 1 TP - min. 700 kVA Putere pasivă 1 TP - min. 560 kW Putere nominală PRP - min. 650 kVA Putere nominală PRP - min. 525 kW Sistem de racire motor - Lichid Regulator de viteză - Electronic Combustibil Generator - Diesel Sistem de pompare - Electric Capacitate motor la pompare - 7 kW Circuit electric - 24V Țimp de funcționare 100% PRP - min 5 h (ore) Generatorul - carcasa Panou AAR - min 1000 A Pe baza de întrerupătoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire Sistem de excitare - AREP sau echivalent Curent de scurtcircuit - de min 270 % să nu destabilizeze tensiunea în momentul porniri	Frevența - 50 Hz Tensiune - 400 / 231 V Factor de putere - Cos φ = 0,8 Faze - 3 Putere pasivă 1 TP - 725 kVA Putere pasivă 1 TP - 580 kW Putere nominală PRP - 660 kVA Putere nominală PRP - 527 kW Sistem de racire motor - Lichid (144 litri) Regulator de viteză - Tip Governor Electronic Combustibil Generator - Diesel Sistem de pompare - Electric Capacitate motor la pompare - 7 kW Circuit electric - 24V/DC Țimp de funcționare 100% PRP - min 6,3 h ore Generatorul - carcasa / capotare insonorizată Panou AAR - 1000 A Pe baza de întrerupătoare automate motorizate Sistem de încălzire a uleiului de motor, și sistem de încălzire a lichidului de răcire Sistem de excitare - AREP (LEROY SOMER) Curent de scurtcircuit - 270 % Fără destabilizare tensiune la pompare	8
TOTAL							

Semnătură: _____ Numele, Prenumele: Moiso Anatoli În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "Poliserv-Grup" SRL Adresa: str. M. Basarab 10, of. 112, mun. Chisinau, MD-2045

