

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție 21076574 din 31.03.2023

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lavuar din inox	50/60Satyn	CN	Ula	lavuar din inox pentru bucătărie cu orificiu pentru baterie, dimensiuni: 500x600 mm (conform Anexei nr. 1)	lavuar din inox pentru bucătărie cu orificiu pentru baterie, dimensiuni: 500x600 mm	Conform standardelor RM
2	Lavuar	Lavuar ceramic a 600x530x800 mm	IN	Iesil	lavuar cu piedestal cu fixare de perete, dimensiuni: 600x530x800 mm	lavuar cu piedestal cu fixare de perete, dimensiuni: 600x530x800 mm	Conform standardelor RM
3	Baterie amestecătoare pentru lavuar (forma brăduț)	XD2, XR2, XD4	PL	Ferro	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr	Conform standardelor RM
4	Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul scurt)	BAQ1, BSV1, BTA1, BRM2	PL	Ferro	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	Conform standardelor RM

5	Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)	Nice01989	PL	Ferro	cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutate de la 2000 gr	cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutate de la 2000 gr	Conform standardelor RM
6	Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integru cu corpul bateriei)	Fresh96096, IssoBIS2A, TigaBTG2AVL	PL	Ferro	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	Conform standardelor RM
7	Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integru cu corpul bateriei)	BTA2, BSV2, BAQ2, Fresh96001	PL	Ferro	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	Conform standardelor RM
8	Baterie amestecătoare pentru bucătărie	TigBTG4VL, STILLO BSL4A, FRESH96713	PL	Ferro	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt şi mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt şi mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	Conform standardelor RM
18	Furtun pentru duş G1/2 x G1/2	W40, 332CNMTR150	PL, IT	Ferro, Remmer	rezistenţă la tracţiune 30 kg, L-1,5 m, cu sită telefon în set care are 2-3 poziţii de funcţionare şi presiunea maximă de 5 bari cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu şi piuliţă conică clasa 1	rezistenţă la tracţiune 30 kg, L-1,5 m, cu sită telefon în set care are 2-3 poziţii de funcţionare şi presiunea maximă de 5 bari cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu şi piuliţă conică clasa 2	Conform standardelor RM
19	Site pentru duş	312ROX	IT	Remmer	îmbinate prin înşurubare (filetul de înşurubare cu furtunul să fie integru cu corpul sitei), orificiile jetului de apă să fie de la 2-3 mm, cu 2-3 poziţii de funcţionare. (Telefon pentru duş)	îmbinate prin înşurubare (filetul de înşurubare cu furtunul să fie integru cu corpul sitei), orificiile jetului de apă să fie de la 2-3 mm, cu 2-3 poziţii de funcţionare. (Telefon pentru duş)	Conform standardelor RM
20	Cartuş ø 32 pentru baterii	Cartuş ø 32	CN	Ecoline	Scurt	Scurt	Conform standardelor RM

21	Cartuş ø 40 pentru baterii	Cartuş ø 40	CN	Ecoline	Scurt	Scurt	Conform standardelor RM
23	Silicon sanitar alb	Silicon sanitar 280ml	TR	Somafix, Smart Fix	Silicon sanitar alb cu rezistență la mucegai 280 ml	Silicon sanitar alb cu rezistență la mucegai 280 ml	Conform standardelor RM
43	Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop	Set-2913	CN	Ecoline		Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop	Conform standardelor
44	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	Robinet colțar 1/2 x 1/2"	PL	Zerix		Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	Conform standardelor RM
65	Pipă lungă pentru baterie duș pe perete 25 cm	GR2527	CN	Ecoline		Pipă lungă pentru baterie duș pe perete 25 cm	Conform standardelor RM
66	Pipă lungă pentru baterie duș de 35 cm	GR3528	CN	Ecoline		Pipă lungă pentru baterie duș de 35 cm	Conform standardelor RM
68	Set garnituri (inele)	Set-648	IT	Remmer	Set garnituri (inele) 430 buc	Set garnituri (inele) 430 buc	Conform standardelor RM
69	Dispozitiv magnetic fixare sudură	YT0865	PL	Yato	190 x 122 x 25 mm	191 x 122 x 25 mm	Conform standardelor RM
70	Cheie reglabilă pentru țevi nr.2	VOR55212	PL	Vorel	cu diametru de 2 țoli, lungime 420 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere permit mărirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium.	cu diametru de 2 țoli, lungime 420 mm și unghi de înclinare a fălcilor la 90 °. Mânerul profilat. Fălcile acoperite cu pulbere permit mărirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul funcționării. Reglarea elicoidală a mânerului permite reglarea liberă la diametrul necesar al țevii. Forma curbată a fălcilor permite lucrarea în locuri greu accesibile. Tip material: crom vanadium.	Conform standardelor RM
71	Clește papagal	K387610	GR	KWD	Clește papagal 250 mm. Căpușe din materiale de înaltă calitate (oțel cromat vanadiu). Rezistență la tensiune până la 1000 V. Simplitate în utilizare și fiabilitate. Greutate: 270 gr, material crom vanadiu, mâner cauciuc	Clește papagal 250 mm. Căpușe din materiale de înaltă calitate (oțel cromat vanadiu). Rezistență la tensiune până la 1000 V. Simplitate în utilizare și fiabilitate. Greutate: 270 gr, material crom vanadiu, mâner cauciuc	Conform standardelor RM

72	Ruletă	K060105	GR	KWD	5 m x 19 mm, carcasă fabricată din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant. Dispune de înveliș de nailon care protejează banda de abraziune și decolorare.	6 m x 19 mm, carcasă fabricată din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant. Dispune de înveliș de nailon care protejează banda de abraziune și decolorare.	Conform standardelor RM
73	Set cabluri pentru aparatul de sudat	16-0772	RU	Rexaut	Setul include un cablu cu un suport pentru electrod și un cablu cu un terminal pentru conectarea la masă, până la 200A. Cablu cu secțiunea KG1x16mm ² , lungimea ambelor cabluri de 3 m, mufa cablurilor SKR 10-25	Setul include un cablu cu un suport pentru electrod și un cablu cu un terminal pentru conectarea la masă, până la 200A. Cablu cu secțiunea KG1x16mm ² , lungimea ambelor cabluri de 3 m, mufa cablurilor SKR 10-26	Conform standardelor RM
75	Clește pentru tăiat țevi PVC	YT22312	PL	Yato	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20-63 mm. Tip material: metal	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20-63 mm. Tip material: metal	Conform standardelor RM
76	Mănuși de lucru cu aplicații PVC	PVC42739	CN	MPN	Culoare: oranj. Tip material: bumbac + PVC. Mărime: XL	Culoare: oranj. Tip material: bumbac + PVC. Mărime: XL	Conform standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105