

## **DILUANT SOLUȚIE "LUCIRE"**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. DESCRIERE</b>                        | <p>Diluant soluție "Lucire" este un amestec omogen de mai mulți solvenți organici, destinat reglării viscozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselele și grundurilor alchidice.</p> <p>Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Economic</li> <li>▪ Accelerează uscarea vopselei</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. UTILIZARE</b>                        | <p>Diluant soluție "Lucire" este destinat pentru diluarea vopselelor (reducerea viscozității) de aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselelor de ulei, emailurilor și grundurilor pe baza de rășini alchidice, dar și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| <b>3. CARACTERISTICI TEHNICE</b>           | <b>TIP CARACTERISTICĂ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Aspectul exterior al soluției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată                                                                                               |
|                                            | Acțiunea dizolvanță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pe albicioase sau opace. |
|                                            | Densitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAX.0,700 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                          |
| <b>4. CONDIȚII DE APLICARE</b>             | <p>După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. .</p> <p>Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucru cu ochilari de protecție și în respirator.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| <b>5. AMBALARE</b>                         | <p>Recipienți PET de</p> <p>0,4 l</p> <p>0,9 l</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| <b>6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT</b> | <p>Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semnul avertizor: INFLAMABIL.</p> <p>Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C.</p> <p>Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| <b>7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.</b>            | <p>Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare.</p> <p>Se interzice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.)</li> <li>- Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie</li> <li>- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele</li> <li>- Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor</li> <li>- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO<sub>2</sub></li> </ul> <p>Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta</p> |                                                                                                                                                                                      |

regulile de igiena muncii.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. TERMEN DE VALABILITATE                     | În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.                                                                     |
| 9. COMPOZIȚIE                                 | Solvenți organici                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR | Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.                                                                                                                                                                     |
| 10. ALTE INFORMAȚII                           | <p>Fraze de risc:<br/>Fraze H:<br/>H 226 - Lichid și vapori inflamabil</p> <p>Fraze de Securitate:<br/>Fraze P:<br/>P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor<br/>P 233 – Păstrați recipient închis</p> <p>Utilizați numai în zone bine aerate!</p> |
| NOTĂ:                                         | Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!                                                                                               |