



**Organism Certificare Produse CERTMATCON**  
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,  
Republica Moldova.  
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.  
[www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md) e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md)



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-068-2026

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**BETON**

**Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20;  
C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50**

Fabricat în conform cerințelor  
SM EN 206:2013+A2:2021, SM 324:2017 și CP H.04.04.2018



VERIFICĂ CERTIFICATUL



Produs de:

**K 1 BETON S.R.L.,**

**Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 5**

Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 5

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru  
îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a  
evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului  
prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul, produsul pentru  
construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție  
în fabrică nu sunt modificate esențial.

Certificatul a fost emis în mod voluntar, la cererea producătorului și poate fi  
suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărui a fost  
emis.

Certificare inițială 26.01.2021

Recertificare 26.01.2026

Expirare 25.01.2031

Director General

Ion PUHA



de vizat  
până în  
ianuarie  
2027

de vizat  
până în  
ianuarie  
2028

de vizat  
până în  
ianuarie  
2029

de vizat  
până în  
ianuarie  
2030

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**







Certification Body  
**CertMatCon**

JUS  
OC "CertMatCon"

Organism Certificare Produse CERTMATCON  
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.  
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md.



# CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI  
Numărul: CPP-380-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

- Ferestre fixe cu ramă, ferestre și uși – ferestre acționate manual sau automat și ansambluri compuse, pentru a fi montate în goluri verticale ale pereților;
- Uși exterioare pentru pietoni acționate manual cu canaturi netede sau fățuite, cu utilizarea profilului din policlorură de vinil (PVC).



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:  
**ANTARA-PRIM S.R.L.,**  
Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Moscova, 13/2, of. 77  
Loc de producție: or. Comrat, str. Ialpușkaia, 33.

Acest certificat atestă:  
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

**SM EN 14351-1+A2:2016 - Sistemul 1**

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 08.04.2024

Expirare 07.04.2029

de vizat  
până în  
aprilie  
2025

de vizat  
până în  
aprilie  
2026

de vizat  
până în  
aprilie  
2027

de vizat  
până în  
aprilie  
2028



Director General  
**Ion PUHA**





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKIS STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**  
**INSTITUTUL DE STANDARDIZARE DIN TURCIA**  
**CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDE TURCEȘTI**



|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Numărul de referință al documentului</b> | 0363799-TSE-01/02                                              |
| <b>Documentul emis la data</b>              | 06.06.2023                                                     |
| <b>Documentul valabil până la</b>           | 06.06.2026                                                     |
| <b>Denumirea întreprinderii</b>             | TROMER ENERJİ ANONİM ŞİRKET                                    |
| <b>Adresa întreprinderii</b>                | SULTANSAZI OSB MAH. OSB2. CAD. NO:20 INCESU<br>KAYSERİ /TURCIA |
| <b>Denumirea locului de fabricație:</b>     | TROMER ENERJİ ANONİM ŞİRKET                                    |
| <b>Adresa locului de fabricație:</b>        | SULTANSAZI OSB MAH. OSB2. CAD. NO:20 INCESU<br>KAYSERİ /TURCIA |
| <b>Numărul documentului anulat</b>          | 0363799-TSE-01/01                                              |
| <b>Marca înregistrată</b>                   | "plafonare inteligentă" tromer                                 |
| <b>Standardul de referință</b>              | TS EN 13964/ 29.04.2014                                        |

**Domeniul de aplicare**

SIGURANȚE DE INCENDIU UTILIZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRII,  
 NEINCLUSE ÎN SISTEMUL DE TRANSPORT: A1  
 REZISTENȚA LA TRACȚIUNE ÎN UNGHI DE ÎNCLINARE: CLASA A/ FĂRĂ SARCINĂ  
 COMPONENTE DE ACOPERIRE PENTRU TAVANE SUSPENDATE DIN VATĂ MINERALĂ CU ASPECT DE  
 ȚIGLĂ (K.D. 08.08.2024)

*e-semnat*

23.05.2025

Centrul de certificare Bagkanr Adrna  
 BEKİR AKSU

MANAGER CERTIFICARE KAYSERİ G.



Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor **SM EN 13964:2015**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții adoptat prin Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr. 151 din 30.07.2015 / SM SR EN 13964:2016 publicat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 302 din 18.11.2016.

Standardul **SM EN 13964:2015** ([https://shop.standard.md/ro/standard\\_details/308729](https://shop.standard.md/ro/standard_details/308729)) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate **Nr: 099210-TSE-01/04** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

([https://www.certmatcon.md/ro/documente\\_utile](https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile)):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Înregistrat:

Nr. 303 din 06.06.2025

La OC CERTMATCON



## **Raport de încercări** **Nr. 047/10 din 02.06.2025**

**Agentul economic**

**Solicitantul**

**Denumirea produsului**

**Producătorul**

**Documente de însoțire**

**Prezentat de către**

**Cantitatea/masa probei**

**Numărul cererii de înregistrare în laborator**

**Numărul de laborator al probei**

**Data recepției**

**Data încercărilor**

**Documentul normativ-metoda de încercări**

**Documentul normativ-cerința tehnică**

**Scopul încercărilor**

**Condițiile de încercare**

**Echipamentele folosite pentru încercări**

*PEISAJ-ART S.R.L., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 64, ap.(of.)  
24, mun. Chișinău, Republica Moldova*

*Agentul economic*

*Plafoane suspendate*

*Tromer Enerji Anonim Şirket, Turcia*

*Act de eșantionare-program radiologie Nr. 047 din 02.06.2025*

*POPA Dana-reprezentant PEISAJ-ART S.R.L.*

*1,0 kg*

*Cererea nr. 047 din 02.06.2025*

*047-10*

*02.06.2025*

*02.06.2025*

*Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1*

*RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2*

*-*

*U= 65 %, T= 23 C° P= 100,8 kPa*

*Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266  
(RVI-100 din 03.02.2025);*

*Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135  
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);*

*Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din  
03.02.2025*

### **REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

| Radionuclizii          | DN - metoda de încercări | DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001 | Valoarea admisibilă | Valoarea reală | Incertitudinea extinsă |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Ra-226 Bq/kg           | PTO 7.2.2-1              | pct. 2.2                                | -                   | 14.3           | 5.01                   |
| Th-232 Bq/kg           |                          |                                         | -                   | 6.28           | 2.69                   |
| K-40 Bq/kg             |                          |                                         | -                   | 73.4           | 48.3                   |
| A <sub>eff</sub> Bq/kg |                          |                                         | ≤ 300               | 28.4           | 13.6                   |

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. PEISAJ-ART S.R.L.
2. CÎEC din cadru Certmatcon S.R.L.

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

**Executor încercări**

**Șef CÎEC**



**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

*[Signature]*  
/semnătura/

**Cheptene Aculina**

/nume, prenume/

*[Signature]*  
/semnătura/





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

13 C002691-25

Nr. de înregistrare

Data emiterii: 03 septembrie 2025

Valabil pînă la: 02 septembrie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

### DENUMIREA / DESCRIEREA

Îmbrăcăminte (linoleum) din PVC, pentru pardoseli.

A se vedea Anexa - 4 poziții.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu

"Xiamen Fortune Construction Co., Ltd", China.

Codul NCM  
3918

### SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM SR EN 432; SM SR EN 665:2012.

### PRODUCĂTOR

"Xiamen Fortune Construction Co., Ltd", China.

Codul țării  
CN

### SOLICITANT

"MVC-PRIM" S.R.L.,  
str. Mateevici, 21, or. Călărași, Republica Moldova.

IDNO  
1015600016129

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 797 din 03.09.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 077/7 din 25.08.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 204-25C din 02.09.2025, eliberat de "LabTest-AIRIN" SRL, str. Dosoftei, 124, mun. Chișinău.

### INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 91/2022 din 12.07.2022.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**Anexă**Fila 1  
File 1la **certificatul de conformitate**  
Nr. 13 C002691-25 din:

03 septembrie 2025

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Produs                      | Tip                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Linoleum comercial, medical | Ultra, Top2000, Top3000, Sumoplex, Branden, Hygeia, Stuart, Static conductive, Wall covering, Memphis, Extra, Royal, Crystal, Trend, Wallgard, Mural, Wallflex, Protect Wall, Anti Static, Evolution, TK Floor |
| 2   | Linoleum pentru sport       | Flex Sports, Super Sports, Elite Sports, Extreme Sports, GymPro, GymFit, ComFloor, Allfloor                                                                                                                    |
| 3   | Plăci de vinil              | EcoAdhesiv, Artline, TopSilence, Uni-Color, Eco Classic, Hand scraped, Deep, Crystal, Wood Collection, Slate, Leather, Mala Mirror, Carpet                                                                     |
| 4   | Linoleum comercial          | Daimond, Salon, Eco Rubber Flooring, Square, SpoFlex, Stella, Wood, Modern, Classic, Excellence Uni, Comfort Uni, Ranger, Esprit, Natural, Safetrend, Safety Plus, Elegance, Dance                             |



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

# CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00027/A1

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043  
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md



În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

## Adezivi pentru plăci ceramice

Produse de: SUPRATEN PRODUCTIONS SRL

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către fabricant încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SM EN 12004+A1:2014**

**Sistem aplicabil: 1**

Acest certificat a fost emis cu aplicarea amendamentelor corespunzătoare la data de 15.05.2026 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Prezentul certificat anulează certificatul emis anterior cu nr. OCpr - 053 00027 din data 12.05.2025. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 06 pagini.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice standardul național de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



VIZA  
SUPRAVEGHERE

15 2026

VIZA  
SUPRAVEGHERE


20

VIZA  
SUPRAVEGHERE

20

VIZA  
SUPRAVEGHERE

20



În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile Certificatului de constanță a performanței se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova



ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

## A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00024/A1



mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043  
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

### Mortare pentru zidărie

Produse de: SUPRATEN PRODUCTIONS SRL

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Transnistriei 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către fabricant încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială, a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SM EN 998-2:2017**

**Sistem aplicabil: 2+**

Acest certificat a fost emis cu aplicarea amendamentelor corespunzătoare la data de 11.05.2026 și va rămâne valabil până la data de 22.04.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat anulează certificatul emis anterior cu nr. OCpr - 053 00024 din data 23.04.2025.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta.



Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expusă pe 01 pagină.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copii ale certificatelor de conformitate a controlului producției în fabrică se legalizează în modul stabilit de Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL.

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

Seria A Nr. 000024/A1



# CERTIFICAT

**DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CPF-363-2024**

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE**  
Agregat fin sort: 0-4 mm



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:  
**CARIERA COBUSCA SA,**  
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia  
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia  
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 12620+A1:2010**

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 28.02.2029



**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



**Director General**  
**Ion PUHA**



**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22467/2025**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 15 august 2025**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Materiale utilizate în lucrări de construcție – tencuieli, adezivi conform anexei!

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)** (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))  
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**  
„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**  
"SUPRATEN" S.A. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Petricani, 84

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
Demers, fișe tehnice, fișe cu date de securitate, etichete, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51027080-51027082 din 31.07.2025, nr.51027083 din 13.08.2025  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**  
**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)** **Normativul sanitar / санитарный норматив**  
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51027080-51027082 din 31.07.2025, nr.51027083 din 13.08.2025

**Domeniu de utilizare / Область применения:**  
lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**  
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2028**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Vasile Gustiuc** Digitally signed by Guștiuc Vasile  
Date: 2025.08.15 15:27:54 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22468/2025**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 15 august 2025**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Materiale utilizate în lucrări de construcție – lacuri, amorse și grunduri, gleturi conform anexei!

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a**  
**Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))**  
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat  
prin HG 913/2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**  
„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**  
"SUPRATEN" S.A. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Petricani, 84

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
Demers, fișe tehnice, fișe cu date de securitate, etichete, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51027078 din 31.07.2025,  
nr.51027079 din 13.08.2025  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**  
**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)** **Normativul sanitar / санитарный норматив**  
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51027078 din 31.07.2025, nr.51027079 din 13.08.2025

**Domeniu de utilizare / Область применения:**  
lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**  
*транспортировки, меры безопасности:*  
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2028**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Vasile Gustiuc**

Digitally signed by Guștiuc Vasile  
Date: 2025.08.15 15:28:50 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





**LACURI:**

lac sidefiu decorativ Perla,  
lac piatră și tencuieli decorative Brio,  
- lac lemn Lazura.

**AMORSE ȘI GRUNDURI:**

- amorsă universală Supraton Extra,
- amorsă cu penetrare profundă Tuffuhgput,
- amorsă antifungică Supraton Lux Biocid,
- amorsă Supraton,
- amorsă siliconică cu penetrare profundă Silicon Grund,
- grund cu făină de cuarț Gleta siliconată,
- grund siliconic cu nisip de cuarț Silicon Quarzgrunt,
- grund cu nisip de cuarț Betohgput,
- grund pentru suprafețe neabsorbante Betokontakt,
- amorsă universală Supraton Gipsokarton,

**GLETURI:**

- glet acrilic interior B-62 Șatroc,
- glet acrilic interior Șatroc,
- glet acrilic interior Meșterul Manole,
- ermetic acrilic Lastic,
- membrană elastică monocomponentă Flexibat10.
- membrană hidroizolantă monocomponentă Ghidroizol.

**DIRECTOR ADJUNCT AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
**Vasile GUȘTIUC**

Digitally signed by Guștiuc Vasile  
Date: 2025.08.15 15:28:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22469/2025**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 15 august 2025**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Materiale utilizate în lucrări de construcție – vopsele conform anexei!

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)** (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))  
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**  
„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**  
"SUPRATEN" S.A. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Petricani, 84

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
Demers, fișe tehnice, fișe cu date de securitate, etichete, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51027076-51027077 din 13/08.08.2025  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**  
**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)** **Normativul sanitar / санитарный норматив**  
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51027076-51027077 din 13/08.08.2025

**Domeniu de utilizare / Область применения:**  
lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**  
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2028**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Vasile Gustiuc**

Digitally signed by Guștiuc Vasile  
Date: 2025.08.15 15:29:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





**VOPSELE:**

- vopsea lavabilă interior Euroton Lav,  
vopsea lavabilă pentru baie și bucatărie Snejana Lav,  
- vopsea super albă interior Snejana,  
- vopsea fațadă Eurostil,  
- vopsea latex interior Mattlatex,  
- vopsea interior Romanița,  
- vopsea protecție copaci Grădinar,  
- vopsea structurată decorativă Relief,  
- vopsea structurată elastică Fleksodecor,  
- vopsea fațadă Poiana florilor,  
- vopsea acrilică super albă Smile Ultrabel,  
- vopsea acrilică super albă Normal Ultrabel,  
- vopsea pentru lucrări la interior și exterior Fasad Extra,  
- vopsea universală efect antibacterian Sansiro,  
- vopsea lavabilă hipoalergică interior Euroton Eco,  
- vopsea camerele copiilor și dormitoare Baby smile,  
- vopsea siliconică pentru fațade Silicon Fassadenfarbe,  
- vopsea concentrată Coler,  
- vopsea mată pentru fațade Flexsilan,  
- vopsea universală culori intense Aquacolor,  
- vopsea latex lucioasă Lucios,  
- vopsea decorativă universală Metallic  
- vopsea cauciucată universală Ultra Flex Coa

**DIRECTOR ADJUNCT AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
**Vasile GUȘTIUC**

Digitally signed by Guștiuc Vasile  
Date: 2025.08.15 15:29:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





## SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

### DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1/04.02.2021

#### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Materiale pentru șape autonivelante pe baza de ciment – **NIVELIR ZEMENT**

#### 2. Utilizare preconizată:

**NIVELIR ZEMENT** - Pentru finisarea și egalizarea șapelor pe suprafețe suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip, cu grosimea de 3-20 mm, cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative.

#### 3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

#### 4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform **SM SR EN 13813: 2010 – Anexa ZA**

#### 5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13813:2010** - Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe.

Organism notificat: *nu este cazul*

Laborator de încercări:

Centrul de încercări din cadrul «CIPC INCERC TEST» MD-2023, mun. Chişinău, str. Varnița, 16/1, acreditat MOLDAC cu nr. LI -125 din 17.06.2019, modificarea nr.1 din 02.10.2020.

#### 6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:                                     | Performanța                                               | Specificațiile tehnice armonizate      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Șapă autonivelantă tip NIVELIR ZEMENT</b>                  |                                                           |                                        |
| Reacție la foc                                                | A1 (conținut substanțe organice <1% în masă)              | SM SR EN 13813:2010, pct. 5.3.4        |
| Emisie de substanțe corozive                                  | NPD                                                       |                                        |
| Rezistență la compresiune, N/mm <sup>2</sup>                  | Clasa C20 (minim 20 N/mm <sup>2</sup> )                   | SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.1, tab. 2 |
| Rezistență la încovoiere, N/mm <sup>2</sup>                   | Clasa F5 (minim 5 N/mm <sup>2</sup> )                     | SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.2, tab. 3 |
| Rezistența la uzură Böhme, cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> | Clasa A22<br>16000 cm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup> | SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.3, tab. 4 |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 9

la 04 februarie 2021



**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 3/18.03.2021

## 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuială pe baza de ipsos – **ORIZONT**

## 2. Utilizare preconizată:

**ORIZONT** - Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.

## 3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

## 4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA**

## 5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13279-1:2010** – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

## 6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:                 | Performanța   | Specificațiile tehnice armonizate           |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>Tencuială pe baza de ipsos ORIZONT</b> |               |                                             |
| Raportul apă/ipsos                        | 0,481         | SM EN 13279-2:2015                          |
| Conținutul de lianți de ipsos             | <50% - tip B2 | SM SR EN 13279-1:2010                       |
| Timpul de priză, min                      | 42            | SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20 |

|                                                 |       |                                                |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Rezistență la compresiune,<br>N/mm <sup>2</sup> | 2,88  | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă ≥2,0 |
| Rezistență la încovoiere,<br>N/mm <sup>2</sup>  | 1,88  | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă ≥1,0 |
| Rezistența de aderență,<br>N/mm <sup>2</sup>    | 0,229 | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă >0,1 |
| Reacție la foc                                  | A1    | SM SR EN 13279-1:2010                          |
| Izolare la sunetul aerian<br>direct             | NPD   | SM SR EN 13279-1:2010                          |
| Rezistența termică                              | NPD   | SM SR EN 13279-1:2010                          |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Mășterul Manole 9

la 18 martie 2021





**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 4/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuială pe baza de ipsos – **MOHOLIT**

2. Utilizare preconizată:

**MOHOLIT** - tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.).

3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA**

5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13279-1:2010** – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:                 | Performanța   | Specificațiile tehnice armonizate              |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Tencuială pe baza de ipsos MOHOLIT</b> |               |                                                |
| Raportul apa/ipsos                        | 0,488         | SM EN 13279-2:2015                             |
| Conținutul de lianți de ipsos             | <50% - tip B2 | SM SR EN 13279-1:2010                          |
| Timpul de priză, min                      | 35            | SM EN 13279-2:2015,<br>valoarea admisibilă >20 |

|                                                 |      |                                                |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| Rezistență la compresiune,<br>N/mm <sup>2</sup> | 2,87 | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă ≥2,0 |
| Rezistență la încovoiere,<br>N/mm <sup>2</sup>  | 1,88 | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă ≥1,0 |
| Rezistența de aderență,<br>N/mm <sup>2</sup>    | 0,57 | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă >0,1 |
| Reacție la foc                                  | A1   | SM SR EN 13279-1:2010                          |
| Izolare la sunetul aerian<br>direct             | NPD  | SM SR EN 13279-1:2010                          |
| Rezistența termică                              | NPD  | SM SR EN 13279-1:2010                          |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 9

la 18 martie 2021



**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 8/20.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru plăci ceramice – **CLASS PORȚELANAT GRI**

2. Utilizare preconizată:

**CLASS PORȚELANAT GRI** - utilizat la montarea plăcilor ceramice de tip „porțelanat”, a plăcilor de marmură; în medii cu condiții extreme de exploatare: umiditate, schimbări frecvente de temperatură (băi, saune, bazine, încăperi industriale, terase). De asemenea, este utilizat la montarea materialelor decorative de dimensiuni mari.

3. Fabricant:

**”SUPRATEN” S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. (+373) 22 268-000, e-mail: call\_center@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistem 1 conform SM EN 12004+A1:2014 – Anexa ZA**

5. Standard armonizat:

**SM EN 12004+A1:2014** – Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea și verificarea constantei performanței, clasificare și marcare.

Organism recunoscut: OC produse din cadrul IP “Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”.

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale                                 | Performanța   | Metoda de încercare                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Adeziv pentru plăci ceramice CLASS PORȚELANAT GRI</b> |               |                                                             |
| Reacția la foc                                           | A1            | SM EN 12004+A1:2014                                         |
| Timpul deschis, N/mm <sup>2</sup>                        | 1,71/CF-A / E | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.1<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5 |

|                                                                                                 |                |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm <sup>2</sup>                                 | 1,72/CF-A / C1 | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.2<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5 |
| Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț (25 cicluri), N/mm <sup>2</sup> | 1,72/CF-A      | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.5<br>Valoarea declarată        |
| Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm <sup>2</sup>                      | 2,05/BT        | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.3<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5 |
| Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm <sup>2</sup>                 | 1,68/CF-A      | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.4<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5 |
| Deformarea transversală, mm                                                                     | 2,7 / S1       | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.6<br>Valoarea admisibilă ≥ 2,5/ ≥5 |
| Determinarea alunecării, mm                                                                     | 0,24/ T        | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.2<br>Valoarea admisibilă ≤ 0,5     |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică "cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții", pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana 

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 20 mai 2025





**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 9/20.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru plăci ceramice – **CLASS EXTRA GRI**

2. Utilizare preconizată:

**CLASS EXTRA GRI** - adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor din piatră naturală și artificială pe tavane, pereți și pardoseli de origine minerală (beton, ciment, ipsos etc.); în locuri supuse acțiunii factorilor atmosferici; în spații cu umiditate sporită sau variații mari de temperatură; în toate cazurile când este necesară o placare de calitate. Pentru lucrări la exterior și interior.

3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. (+373) 22 268-000, e-mail: call\_center@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistem 1 conform SM EN 12004+A1:2014 – Anexa ZA**

5. Standard armonizat:

**SM EN 12004+A1:2014** – Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea și verificarea constanței performanței, clasificare și marcă.

Organism recunoscut: OC produse din cadrul IP "Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe".

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale                            | Performanța | Metoda de încercare |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Adeziv pentru plăci ceramice CLASS EXTRA GRI</b> |             |                     |
| Reacția la foc                                      | A1          | SM EN 12004+A1:2014 |

|                                                                                                        |               |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Timpul deschis, N/mm <sup>2</sup>                                                                      | 2,07/CF-A/E   | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.1<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5     |
| Rezistența inițială de<br>aderență la tracțiune, N/mm <sup>2</sup>                                     | 2,03/CF-A /C1 | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.2<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5 |
| Rezistența de aderență la<br>tracțiune după cicluri îngheț-<br>dezgheț (25 cicluri), N/mm <sup>2</sup> | 1,97/CF-A     | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.5<br>Valoarea declarată        |
| Rezistența de aderență la<br>tracțiune după imersie în<br>apă, N/mm <sup>2</sup>                       | 2,07/CF-A     | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.3<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5 |
| Rezistența de aderență la<br>tracțiune după îmbătrânire<br>termică, N/mm <sup>2</sup>                  | 2,0/CF-A      | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.4<br>Valoarea admisibilă ≥ 0,5 |
| Deformarea transversală,<br>mm                                                                         | 2,5 / S1      | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.6<br>Valoarea admisibilă ≥ 2,5/ ≥5 |
| Determinarea alunecării, mm                                                                            | 0,25/ T       | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.2<br>Valoarea admisibilă ≤ 0,5     |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică "cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții", pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9

la 20 mai 2025





**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 15/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Materiale pentru șape autonivelante pe bază de sulfat de calciu și ciment –

**NIVELIR UNIVERSAL**

2. Utilizare preconizată:

**NIVELIR UNIVERSAL** - Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cu grosimea de 1-20 mm cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative. Pentru lucrări la interior.

3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373 (22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform **SM SR EN 13813: 2010** – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13813:2010** - Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe.

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:                       | Performanța | Specificațiile tehnice armonizate |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Șapă autonivelantă tip <b>NIVELIR UNIVERSAL</b> |             |                                   |

|                                              |                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reacția la foc                               | A1 (conținut substanțe organice <1% în masa) | SM SR EN 13813:2010, pct. 5.3.4        |
| Emisia de substanțe corozive                 | NPD                                          |                                        |
| Rezistența la compresiune, N/mm <sup>2</sup> | 9,11 C7<br>Clasa (C5-C80)                    | SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.1, tab. 2 |
| Rezistența la încovoiere, N/mm <sup>2</sup>  | 4,98 F5<br>Clasa (F1-F50)                    | SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.2, tab. 3 |
| Rezistența la uzură Böhme                    | 16,65 A15<br>Clasa (A1,5-A22)                | SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.3, tab. 4 |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 9

la 20 aprilie 2021



**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 20/21.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar de gletuire pe baza de ciment alb – **FASAD ALB**

2. Utilizare preconizată:

**FASAD ALB** - Pentru finisarea clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment, etc. Pentru lucrări la interior și exterior.

3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373 (22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform **SM EN 998-1: 2017 – Anexa ZA**

5. Standard armonizat:

**SM EN 998-1:2017** – Specificație a mortarelor de zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuire

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:                                 | Performanța                                  | Specificațiile tehnice armonizate   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mortar de gletuire pe baza de ciment alb <b>FASAD alb</b> |                                              |                                     |
| Reacția la foc                                            | A1 (conținut substanțe organice <1% în masa) | SM EN 998-1:2017, pct. 5.5.2        |
| Emisie de substanțe corozive                              | NPD                                          |                                     |
| Densitatea mortarului întărit, kg/m <sup>3</sup>          | 1310 (valoare declarată)                     | SM EN 998-1:2017, pct. 5.2.1, tab.2 |

|                                                                     |                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rezistența la compresiune,<br>N/mm <sup>2</sup>                     | 7,75 CS IV<br>Clasa (CS I- CS IV)                                     | SM EN 998-1:2017, pct .<br>5.2.1, tab.2 |
| Rezistența la compresiune<br>după îngheț-dezghet, N/mm <sup>2</sup> | 4,81 CS III<br>Clasa (CS I- CS IV)                                    | SM EN 998-1:2017, pct .<br>5.2.1, tab.2 |
| Rezistența de aderență la<br>mortarului întărit, N/mm <sup>2</sup>  | 0,408<br>(valoare declarată)                                          | SM EN 998-1:2017, pct .<br>5.2.1, tab.2 |
| Absorbția de apă prin<br>capilaritate, kg/m <sup>2</sup>            | 1,75 W <sub>c0</sub><br>Clasa ( W <sub>c0</sub> - W <sub>c2</sub> )   | SM EN 998-1:2017, pct .<br>5.2.1, tab.2 |
| Conductivitatea termică                                             | ( $\lambda_{10,uscat}$ ) 0,33 W/mK (valoare medie<br>tabelată; P=50%) | SM EN 998-1:2017, pct .<br>5.2.1, tab.2 |

Documentație tehnică adecvată și/ sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 21 aprilie 2021





**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 39/04.05.2021

## 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Glet pe bază de ipsos - **Eurofin**

## 2. Utilizare preconizată:

**Eurofin** – Se utilizează pentru chituirea suprafețelor din beton, ciment, gips și altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea gips-cartonului și a panourilor combinate pe baza de gips; chituirea rosturilor și a neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire, înclinarea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Pentru lucrări la interior.

## 3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

## 4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA**

## 5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13279-1:2010** – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

## 6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:              | Performanța | Metode de încercare |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|
| Glet pe bază de ipsos - <b>Eurofin</b> |             |                     |
| Raportul apă/ ipsos                    | 0,36        | SM EN 13279-2:2015  |

|                                                 |                |                                                 |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Conținutul de lianți de ipsos                   | < 50% - tip C6 | SM SR EN 13279-1:2010                           |
| Timpul de priză, min                            | 120            | SM EN 13279-2:2015,<br>valoarea admisibilă >20  |
| Rezistența la compresiune,<br>N/mm <sup>2</sup> | 9,86           | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă ≥ 2,0 |
| Rezistența la încovoiere,<br>N/mm <sup>2</sup>  | 3,22           | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă ≥ 1,0 |
| Rezistența de aderență,<br>N/mm <sup>2</sup>    | 2,097          | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă > 0,1 |
| Finețe, %<br>200mkm                             | 0,08           | SM EN 13279-2:2015<br>valoarea admisibilă < 1   |
| Reacția la foc                                  | A1             | SM SR EN 13279-1:2010                           |
| Izolarea la sunetul aerian<br>direct            | NPD            | SM SR EN 13279-1:2010                           |
| Rezistența termică                              | NPD            | SM SR EN 13279-1:2010                           |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Mășterul Manole 9

la 04 mai 2021





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002652-25

Data emiterii: 23 iunie 2025

Valabil pînă la: 22 iunie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

### DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice presate, prin metoda uscată,  
cu absorbție de apă redusă:  $E_b \leq 0,5 \%$ , Grupa BLa.

Codul NCM

6908

### SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa G tab. G.1 pct. B.1, pct. 8.

### PRODUCĂTOR

ЧАО "ПІИ Інтеркерама", Ucraina.

Codul țării

UA

### SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L., str. Eternității, 3 or. Drochia, Republica Moldova.

IDNO

1003607015849

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 722 din 23.06.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 137 din 16.06.2025 eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/8 din 19.05.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC";

### INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002729-25

Data emiterii: 19 noiembrie 2025

Valabil pînă la: 18 noiembrie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DES CRIEREA

Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, marca comercială DOMINGO,  
cu absorbție de apă redusă  $0,5 \% < E_b \leq 3,0 \%$ , Grupa BI<sub>b</sub>;  
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu  
"Domingo Tiles" LLP, India.

Codul NCM  
6907

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 Anexa G tab. G.1 pct. A.1, B.6, B.8,  
Anexa H tab. H1, pct. B.1.

## PRODUCĂTOR

"Domingo Tiles" LLP, India.

Codul țării  
IN

## SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,  
str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-l Drochia, Republica Moldova.

IDNO  
1003607015849

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 831 din 18.11.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 095/5 din 06.11.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 332 din 18.11.2025, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



## Raport de încercări

### Nr. 095/5 din 06.11.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

**BOMI SERVIS SRL, str. Eternității, 3, or. Drochia, rl Drochia, Republica Moldova**

**OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova**

**Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscată**

**"DOMINGO Tiles" L.I.P, India**

**Act de eșantionare-program radiologie Nr. 8-IV/2025/1 din 05.11.2025**

**Guțu Maria - expert OC Certmatcon**

**1,0 kg**

**Cererea nr. 095 din 05.11.2025**

**095-5**

**05.11.2025**

**06.11.2025**

**Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2**

**Certificare**

**U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa**

**Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266 (RVI-100 din 03.09.2025);**

**Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);**

**Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din 03.09.2025**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii          | DN - metoda de încercări | DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001 | Valoarea admisibilă | Valoarea reală | Incertitudinea extinsă |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Ra-226 Bq/kg           | PTO 7.2.2-1              | pct. 2.2                                | -                   | 5.63           | 1.99                   |
| Th-232 Bq/kg           |                          |                                         | -                   | 0.49           | 2.16                   |
| K-40 Bq/kg             |                          |                                         | -                   | 82.2           | 49.6                   |
| A <sub>eff</sub> Bq/kg |                          |                                         | ≤ 300               | 13.7           | 5.62                   |

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI SERVIS SRL
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

**Executor încercări**

**Șef CIEC**

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

**Cheptene Aculina**

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 332 din 18.11.2025

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitantul:                                      | OC "CERTMATCON" SRL<br>Str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agentul economic:                                  | SRL "BOMI-SERVIS"<br>Str. Eternității, 3, or. Drochia, Republica Moldova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numărul și data cererii:                           | Nr. 332 din 06.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Denumirea probei:                                  | Plăci ceramice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numărul și descrierea probei intrate în laborator: | 332. Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, tip SUN-02 mc DOMINGO, 300 x 600 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Producătorul:                                      | "DOMINGO Tiles" L.L.P., India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Locul de eșantionare a probei:                     | Depozit,<br>Str. Uzinelor, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numărul și data actului de eșantionare:            | Nr. 831 din 05.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Responsabilul privind eșantionarea:                | GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL<br>/Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Documentul normativ privind eșantionarea:          | SM EN 14411:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prezentat de către:                                | GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scopul încercărilor:                               | Încercări periodice / Încercări de menținere a constantei performanței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Locul efectuării încercării:                       | CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL<br>Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perioada efectuării încercării:                    | 06.11.2025 - 17.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Documentul normativ - metoda de încercare:         | SM EN ISO 10545-2:2019, SM EN ISO 10545-3:2018, SM EN ISO 10545-9:2014, SM STB EN ISO 10545-12:2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Documentul normativ - cerința tehnică:             | SM EN 14411:2017. Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluare conformității și marcarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Echipamentul folosit pentru încercări:             | Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2 380/2025 din 23.04.2025);<br>Etuvă de uscare tip LT-G0203 (CE – nr. 6.2-34/2025 din 21.01.2025);<br>Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 18.02.2025);<br>Frigider CHEЖ MЛK 500 (Proces verbal nr.26 din 20.02.2025);<br>Șubler digital nr. HG-DY-067A (CE – nr. MD 10 3.5-054/2025 din 05.02.2025);<br>Riglă metalică cu 2 scări gradate, Nr. 0424 (CE – nr. MD 10 3.5-401/2024 din 31.05.2024). |
| Condițiile de mediu:                               | Temperatura aerului, °C 21<br>Umiditatea relativă, % 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 332 din 18.11.2025

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. OC "CERTMATCON" SRL
2. SRL "BOMI-SERVIS"
3. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere  $k=2$ , ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.







ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002782-26

Data emiterii: 24 aprilie 2026

Valabil până la: 23 aprilie 2027

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole sanitare ceramice pentru grupuri sanitare, marca comercială South Villa  
- Vase WC cu rezervor, bideu.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu  
"Chaozhou Shangcai Ceramic Tehnology Co." Ltd., China.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 997:2019; SM EN 33:2019.

## PRODUCĂTOR

"Chaozhou Shangcai Ceramic Tehnology Co." Ltd., China

Codul NCM  
6910

## SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L., str. Eternității, 3 or. Drochia, Republica Moldova.

Codul țării  
CN

IDNO  
1003607015849

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 900 din 23.04.2026, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 128/10 din 14.04.2026, eliberat de eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 128/3 din 14.04.2026, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



## Raport de încercări

### Nr. 128/3 din 14.04.2026

**Agentul economic**

**Solicitantul**

**Denumirea produsului**

**Producătorul**

**Documente de însoțire**

**Prezentat de către**

**Cantitatea/masa probei**

**Numărul cererii de înregistrare în laborator**

**Numărul de laborator al probei**

**Data recepției**

**Data încercărilor**

**Documentul normativ-metoda de încercări**

**Documentul normativ-cerința tehnică**

**Scopul încercărilor**

**Condițiile de încercare**

**Echipamentele folosite pentru încercări**

*BOMI SERVICE SRL, str. Eternitatea, 3, or. Drochia, raionul Drochia, Republica Moldova*

*OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova*

*Articole sanitare ceramice pentru grupuri sanitare, m.c. South Vila Vase WC*

*Chaozhou Shangcai Ceramic Technology Co L.T.D, China*

*Act de eșantionare, program radiologie Nr. 900/1 din 01.04.2026*

*Guțu Maria - expert OC Certmatcon*

*1,0 kg*

*Cererea nr. 128 din 14.04.2026*

*128-3*

*14.04.2026*

*14.04.2026*

*Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1*

*RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2*

*Certificare*

*U= 65 %, T= 23 C°, P= 103,2 kPa*

*Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266 (RVI-100 din 03.03.2026);*

*Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- nr. AS-CE-ACFN-05/2 303 din 24.02.2026);*

*Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 03.03.2026.*

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii          | DN - metoda de încercări | DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001 | Valoarea admisibilă | Valoarea reală | Incertitudinea extinsă |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Ra-226 Bq/kg           | PTO 7.2.2-1              | pct. 2.2                                | -                   | 80.9           | 9.35                   |
| Th-232 Bq/kg           |                          |                                         | -                   | 73.3           | 8.56                   |
| K-40 Bq/kg             |                          |                                         | -                   | 565            | 94.1                   |
| A <sub>eff</sub> Bq/kg |                          |                                         | ≤ 300               | 227            | 16.8                   |

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI SERVICE SRL
2. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, care corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

**Executor încercări**

**Șef CÎEC**

**Chirillov Aliona**

/nume, prenume/

/semnătură/

**Cheptene Aculina**

/nume, prenume/

/semnătură/





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002709-25

Data emiterii: 25 septembrie 2025

Valabil pînă la: 24 septembrie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole sanitare ceramice pentru grupuri sanitare- Vas WC cu rezervor, bideu.  
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu Orient Ceramic, India.

Codul NCM  
6910

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 997:2019; SM EN 33:2019.

## PRODUCĂTOR

Orient Ceramic, India.

Codul țării  
IN

## SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,  
str. Eternitate, 3 or. Drochia, Republica Moldova.

IDNO  
1003607015849

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 810 din 25.09.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 082/7 din 24.09.2025, eliberat de eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 082/4 din 24.09.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației.



# CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CV-057-2021

**ADEZIVI PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE**  
**pentru lucrări la interior și exterior:**

Cottage 205, Cottage 215, Expert TF21, Expert TF22,  
Styropor-Klebemörtel 210, Styropor-Armierungsgewebekleber 220,  
Mineralwolle-Klebemörtel 230, Mineralwolle-Armierungsgewebekleber 240.

Prođuși de:

**ООО "Крайзель - Строительные Материалы"**

str. Л. Первомайского 5-А, or. Kiev, Ucraina.

Oficiul central: str. Большая Васильковская, 55 Г, or. Kiev, Ucraina.

Loc de producție: str. Кожанское шоссе, 2, or. Fastov, Ucraina

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

**ET Nr. 02/04-024:2021**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 16.08.2021 și va rămâne valabil până la data de 15.08.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA







# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010211-21

Data emiterii: 03 septembrie 2021

Valabil pînă la: 02 septembrie 2026

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Vopsele, tencuieli, grunduri dispersive în apă, marca comercială "KREISEL",  
fabricate în serie.

A se vedea anexa 11 poziții.

Codul NCM

A se vedea anexa

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (2,3,4,5,6,7,9); RNI 06.5.3.35:2001 pct. 2.2,  
GOST 9980.4-2002, GOST 9980.3-86.

## FABRICANT

ООО "Крайсель - Строительные Материалы",  
ул. Л. Первомайского 5-А, г. Киев, Ucraina.

Codul țării

UA

## SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

32917949

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0177 din 09.09.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 123 din 01.07.2021 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Dulești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 014/10 și 014/11 din 28.05.2021 eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract Nr. 146/CP din 07.05.2021.

Seria B № 001137



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**Anexă**Fila File  
1 1la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A010211-21 din:

03 septembrie 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Cod NCM | Produs                                                                                                       | Volum/masa     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 3209    | Grund de contact modificat cu silicon- PUTZGRUND W- 333                                                      | 5,0 și 10,0 l  |
| 2   | 3209    | Grund de contact- PUTZGRUND-S 331                                                                            | 5,0 și 10,0 l  |
| 3   | 3209    | Grund - BETONGRUND 310                                                                                       | 7,5 și 15,0 kg |
| 4   | 3209    | Grund de pătrundere adâncă - TIEFGRUND-LMF 301                                                               | 5,0 și 10,0 l  |
| 5   | 3214    | Tencuială decorativă acrilică - MOZATYNK-S 051                                                               | 4,0 kg         |
| 6   | 3214    | Tencuială decorativă silicat-siliconică "coroed/barașec" 1,5; 2,0 și 3,0mm, Baza - SISITYNK 040              | 25,0 kg        |
| 7   | 3214    | Tencuială decorativă nano-siliconică "coroed/barașec" 1,5; 2,0 și 3,0mm, Baza - NANOTYNK SILIKON PROTECT 031 | 25,0 kg        |
| 8   | 3214    | Tencuială acrilică decorativă "coroed/barașec" 1,5; 2,0 și 3,0mm, Baza - AKRYTYNK 010                        | 25,0 kg        |
| 9   | 3209    | Vopsea siliconică de egalizare, pentru fațade - FARBA EGALIZACYJNA 005                                       | 15,0 l         |
| 10  | 3209    | Vopsea siliconică pentru fațade - FARBA AKRYLOWA 001                                                         | 15,0 l         |
| 11  | 3209    | Vopsea acrilică pentru fațade - FARBA AKRYLOWA 001                                                           | 15,0 l         |

Seria B № 001933



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

OT 1503/2021/CPR/XPS Versiunea nr. 1

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI – TIPULUI:

**XPS – EN 13164 – T1 – CS(10\Y)150 – WL(T)0,7**  
**PENOPLEX® KOMFORT**

2. UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

**Izolație termică a clădirilor**

3. PRODUCĂTOR:

**ORANGE TOWER SRL, str. A. Bernardazzi, 19, mun. Ungheni,  
or. Ungheni, Republica Moldova**

4. REPREZENTANT AUTORIZAT:

**Irelevant**

5. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A PERFORMANȚELOR:

**Sistemul 3**

6. STANDARD ARMONIZAT:

**SM EN 13164:2014 + A1:2016**

7. ORGANISME NOTIFICATE:

**No. 1434: POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.**  
**(Centrul polonez pentru testare și certificare), Jakuba Wejhera**  
**str.18a, 80-346, Gdańsk, Polonia**





## 8. PERFORMANȚA DECLARATĂ A PENOPLEX KOMFORT

| CARACTERISTICI ESENȚIALE                                                                                                    |                                                                                                 | PERFORMANȚĂ                                | SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Reacția la foc                                                                                                              |                                                                                                 | Euroclass                                  | F                                           |
| Ardere cu flacără                                                                                                           |                                                                                                 | Nu au fost încă definite metode armonizate | NPD                                         |
| Toleranțe dimensionale                                                                                                      |                                                                                                 | Clasa                                      | T1                                          |
| Rezistența termică și conductivitatea termică                                                                               | Conductivitatea termică declarată $\lambda_D$ [W/m·K]                                           | Grosimea nominală $d_N$ [mm]               | Rezistența termică declarată $R_D$ [m²·K/W] |
|                                                                                                                             | 0,034                                                                                           | 20                                         | 0,55                                        |
|                                                                                                                             | 0,034                                                                                           | 30                                         | 0,85                                        |
|                                                                                                                             | 0,034                                                                                           | 40                                         | 1,15                                        |
|                                                                                                                             | 0,034                                                                                           | 50                                         | 1,45                                        |
|                                                                                                                             | 0,034                                                                                           | 60                                         | 1,75                                        |
|                                                                                                                             | 0,034                                                                                           | 80                                         | 2,35                                        |
|                                                                                                                             | 0,034                                                                                           | 100                                        | 2,90                                        |
|                                                                                                                             | 0,035                                                                                           | 120                                        | 3,40                                        |
|                                                                                                                             | 0,035                                                                                           | 150                                        | 4,25                                        |
| Rezistența la compresiune                                                                                                   | Rezistența la compresiune sau forța de compresiune la o deformare de 10%                        | CS(10\Y)                                   | CS(10\Y)150 (≥150 kPa)                      |
| Fluajul la compresiune                                                                                                      | Fluajul la compresiune după o deformare relativă de 2% timp de 10 ani                           | CC(2/1,8/10)                               | NPD                                         |
| Rezistența la tracțiune                                                                                                     | Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe                                                  | TR                                         | NPD                                         |
| Permeabilitatea la apă                                                                                                      | Absorbția pe termen lung a apei                                                                 | WL(T)                                      | WL(T)0,7 (≤ 0,7 [Vol.-%])                   |
|                                                                                                                             | Absorbția pe termen lung a apei prin difuzie                                                    | WD(V)                                      | NPD                                         |
| Permeabilitatea la vapori de apă                                                                                            | Factorul de rezistență la difuzia vaporilor de apă                                              | MU                                         | NPD                                         |
| Durabilitatea reacției la foc în cazul expunerii la căldură, factori de mediu, îmbătrânire/ degradare/ îngheț – dezgheț     | Reacția la foc a produselor XPS nu se modifică în timp                                          |                                            |                                             |
| Durabilitatea rezistenței termice în cazul expunerii la căldură, factori de mediu, îmbătrânire/ degradare/ îngheț – dezgheț | Stabilitatea dimensională în condițiile specificate, 70°C; 90% r.h.                             | DS                                         | NPD                                         |
|                                                                                                                             | Deformarea sub o sarcină specifică de compresie de 40 kPa și la condiții de temperatură de 70°C | DLT                                        | NPD                                         |
|                                                                                                                             | Rezistența la îngheț – dezgheț după absorbția îndelungată a apei ca urmare a difuziei           | FTCD                                       | NPD                                         |
|                                                                                                                             | Rezistența la îngheț – dezgheț după absorbția îndelungată a apei ca urmare a scufundării        | FTCI                                       | NPD                                         |
| Substanțe periculoase                                                                                                       | Emisia de substanțe periculoase către mediul interior                                           | —                                          | —                                           |

SM EN 13164:2014 + A1:2016

NPD = Performanță nedeterminată

9. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 305/2011, producătorul identificat mai sus asumându-și întreaga responsabilitate

SEMNAȚ PENTRU ȘI ÎN NUMELE PRODUCĂTORULUI DE CĂTRE:  
**Vasily Deli, Director, ORANGE TOWER SRL.**  
 Republica Moldova, Ungheni, 01 August 2021







**AEROQ**  
Organism notificat de Comisia Europeană  
Număr de identificare 1840



## CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0677-18

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

### PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA (vezi anexa)

*Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor*

Introdus pe piață cu denumirea/marca

**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.**  
Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj  
3, birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

**Punct de lucru ISOVER**

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:
- EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1
- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

### CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis initial la **06.08.2018** și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Menținerea valabilității certificatului poate fi verificată pe adresa [www.aeroq.ro](http://www.aeroq.ro).

Data emiterii/actualizării:

13.09.2019

Director General  
ing. *Constantin AVRAM*  
Constantin AVRAM





# PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA DE STICLA

| Denumire produse                                                                                                                                                   | Forma prezentare | Conductivitate termica declarata [W/Mk] | Reacție foc                                                                      | Cod produs              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RIO, RIO TWIN, PICCOLO, UTEPLYAEV, UTEPLYAEV TWIN, KT-SPECIAL, KT-SPECIAL-TWIN, DEKWOOL 42, CLASSIC-ECO, CLASSIC-ECO -TWIN, MASTER- STANDART MASTER- STANDART TWIN | rola             | 0.042                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1      |
| RIO ALU, SAUNA                                                                                                                                                     | rola             | 0.042                                   | A2-s1,d0                                                                         | MW-EN 13162-T1          |
| DOMO, DOMO TWIN, UNI - MATA, AKUSTO, AKUSTO TWIN, DOMO Comfort, DEKWOOL 39, TW-KF                                                                                  | rola             | 0.039                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5 |
| DOMO ALU                                                                                                                                                           | rola             | 0.039                                   | Grosime 30-40 mm=B1-s1,d0<br>Grosime 40-100 mm=A2-s1,d0<br>Grosime 120-140 mm=A1 | MW-EN 13162-T1          |
| PIANO, PIANO SB, UNIROLL, KB, PIANO BROWN, KB BROWN, UNIVERSAL, DUO ROLL, DOMO PLUS, DOMO PLUS TWIN, UNIROLL CLASSIC                                               | rola / placa     | 0.038                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1-AFr7 |
| KT - 40, KT - 40 TWIN                                                                                                                                              | rola             | 0.040                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1      |
| EKO, EKO DOUBLE, EXTRAGLASS, SUPRALAINE                                                                                                                            | rola             | 0.044                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1      |
| FORTE                                                                                                                                                              | rola/placa       | 0.034                                   | A1                                                                               | MW-EN13162-T3-MU1-AFr17 |
| FORTE FASSADE, MK-KF, FORTE FASSADE SB, FORTE FASSADE SB BROWN                                                                                                     | rola/placa       | 0.034                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T3-MU1      |
| FORTE ALU                                                                                                                                                          | rola/placa       | 0.034                                   | A2-s1,d0                                                                         | MW-EN 13162-T3          |
| CLASSIC, CLASSIC TWIN                                                                                                                                              | rola             | 0.041                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1      |
| UNIROLL PLUS                                                                                                                                                       | rola/placa       | 0.036                                   | A1                                                                               | MW-EN13162-T1-MU1-AFr8  |
| PROFI, PROFI-TWIN                                                                                                                                                  | rola             | 0.037                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1      |
| ISO ALU, SUPRALAINE ALU, EXTRAGLASS ALU                                                                                                                            | rola             | 0,044                                   | A2-s1,d0                                                                         | MW-EN 13162-T1          |
| SUPER PROFI                                                                                                                                                        | rola/placa       | 0,032                                   | A1                                                                               | MW-EN 13162-T1-MU1      |
| PIANO ALU                                                                                                                                                          | rola/placa       | 0.038                                   | A2-s1,d0                                                                         | MW-EN 13162-T1          |

Director General  
ing  
Constantin AVRAM





## Raport de încercări

### Nr. 061 din 01.03.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru  
încercări

**"BOMI-SERVIS" SRL, str. Eternitate, 3, or. Drochia,  
Republica Moldova.**

**OC "CertMatCon".**

**Produse fabricate din vată minerală de sticlă.**

**"Saint Gobain Construction Products Romania" SRL, România.**

**Cererea Nr. 061 din 01.03.2021.**

**Caziuc Dmitrii - manager SRL "BOMI-SERVIS".**

**1,0 kg.**

**061**

**01.03.2021**

**01.03.2021**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**

**-**

**$U=73\%$ ,  $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)**

**Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii          | Documentul Normativ       | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RA-226 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 0.00           | 0.69                   |
| TH-232 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 0.00           | 2.70                   |
| K-40 Bq/kg             | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 86.5           | 87.2                   |
| $A_{\text{eff}}$ Bq/kg | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | $\leq 300$         | 7.79           | 8.58                   |

### Declarație de conformitate:

- Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.  
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.  
3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă:  $k=2$ ;  $P=95\%$ .

Executor încercări

**Chirillov Aliona**

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

/semnătura/





**AEROQ**

Organism notificat de Comisia Europeană

Număr de identificare 1840

Atestată pentru  
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
ON 073

## CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: 1840-CPR-99/91/EC/0114-07

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

### PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA (vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: A1; A2 (reactia la foc)

Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.**

Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.43, Cladirea Floreasca Park, corp A, etaj 3,  
birouri 25-41, sector 2.

Fabricat în:

**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.**

Punct de lucru ISOVER

Județul Prahova, Ploiești, Strada Mihai Bravu, nr. 233

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:

**EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1**

- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

### CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Certificatul a fost emis inițial la **02.02.2007** (conform CPD) și rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele și criteriile de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

**Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate.**

Menținerea valabilității certificatului poate fi confirmată la adresa [www.aeroq.ro](http://www.aeroq.ro).

Data emiterii/actualizării

**28.02.2020**

Director General  
ing. *Constantin*  
Constantin AVRAM



AEROQ S.A. – Strada Feleacu, nr. 14 B, Sector 1, București, România



Anexa la certificatul de constanță a performanței nr. 1840-CPR-99/91/EC/0114-07 din 02.02.2007 reemis în 28.02.2020

## PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

| Produse                                            | Forma de prezentare | Conductivitate termica declarata (W/mK) | Nivel de toleranta Grosime | Reactia la foc | Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete (kPa) | Efortul la compresiune la o deformare de 10% (kPa) |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PLU, PLU NT                                        | placa               | 0.037                                   | T3                         | A1             | -                                                   | -                                                  |
| PLA, PLF, PLC, PLT, PLA NT, PLF NT, PLC NT, PLT NT | placa               | 0.035                                   | T3                         | A1             | -                                                   | -                                                  |
| PLN, PLN NT                                        | placa               | 0.034                                   | T3                         | A1             | -                                                   | -                                                  |
| PLE, PLE NT                                        | placa               | 0.040                                   | T3                         | A1             | -                                                   | -                                                  |
| PLU ALU                                            | placa               | 0.037                                   | T3                         | A2-s1,d0       | -                                                   | -                                                  |
| PLA ALU, PLF ALU, PLC ALU                          | placa               | 0.035                                   | T3                         | A2-s1,d0       | -                                                   | -                                                  |
| PLN ALU                                            | placa               | 0.034                                   | T3                         | A2-s1,d0       | -                                                   | -                                                  |
| PLE ALU                                            | placa               | 0.040                                   | T3                         | A2-s1,d0       | -                                                   | -                                                  |
| PROFI FASSADE, TF PROFI                            | placa               | 0,036                                   | T5                         | A1             | 10                                                  | 30                                                 |
| PROFI TERRASSE R ISOVER R, DACHOTERM SL 37         | placa               | 0,037                                   | T5                         | A1             | 7.5                                                 | 30                                                 |
| PROFI TERRASSE T-i, ISOVER T-i                     | placa               | 0,038                                   | T5                         | A1             | 7.5                                                 | 40                                                 |
| PROFI TERRASSE T, ISOVER T, DACHOTERM S            | placa               | 0,038                                   | T5                         | A1             | 10                                                  | 50                                                 |
| FASSADE, TF Thermo                                 | placa               | 0,035                                   | T5                         | A1             | 7.5                                                 | 20                                                 |

Director General  
Ing. *Constantin Avram*  
Constantin AVRAM





## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. RO-B-F-001

1. Codurile unice de identificare ale produselor-tip și denumirile comerciale sunt indicate în Tabel 1 :

Tabel 1

| Denumire produs    | Forma de comercializare | Cod unic de identificare |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| FASSADE, TF Thermo | Placa                   | BF                       |

2. Utilizare preconizată :

Izolarea termică a clădirilor (ThIB).

3. Fabricant :

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

BUCUREȘTI, SOS. PIPERA, Nr. 43, Clădirea Floreasca Park, corp A, etaj 3, birourile 25-41, sector 2.

4. Reprezentant autorizat :

Nu este cazul.

5. Sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței :

Sistem 1 + sistem 3.

6. a. Standard armonizat : SR EN 13162:2012 + A1:2015

Organismul notificat AEROQ (Numar de identificare 1840) a realizat o evaluare a performanței produselor efectuată pe baza testărilor (inclusiv a esanționării), inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, conform sistemului 1, supravegherea, evaluarea, examinarea continuă a controlului producției în fabrică și a emis certificatul cu nr.1840-CPR-99/91/EC/0114-07.

Laboratorul de testare notificat cu Nr.1841 a emis rapoartele de încercări pentru celelalte caracteristici relevante declarate.

7. Performanțe declarate

| Caracteristici esențiale                      | Performanța                        | Simbol               | Unitate de măsură    | Performanța declarată |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Reacția la foc                                | Reacția la foc                     | RtF                  | Euroclasa            | A1                    |
| Emisia de substanțe periculoase               | Emisia de substanțe periculoase    |                      |                      | NPD                   |
| Coeficientul de absorbție acustică            | Absorbția acustică                 | $\alpha_p, \alpha_w$ |                      | NPD                   |
| Indicele de transmisie a zgomotului de impact | Rigiditate dinamică                | $s'$                 | MN/m <sup>3</sup>    | NPD                   |
|                                               | Grosime                            | $d_L$                | mm                   | NPD                   |
|                                               | Compresibilitate                   | c                    | mm                   | NPD                   |
|                                               | Rezistivitatea la trecerea aerului | AFr                  | kPa s/m <sup>2</sup> | NPD                   |
| Indice de absorbție al zgomotului aerian      | Rezistivitatea la trecerea aerului | AFr                  | kPa s/m <sup>2</sup> | NPD                   |
| Ardere cu incandescență continuă              | Ardere cu incandescență continuă   |                      |                      | NPD                   |



|                                                                                                                |                                                    |               |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                |                                                    |               |           |                 |
| Rezistența termică                                                                                             | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Grosime                                            | $d_N$         | mm        | 50 -250         |
|                                                                                                                | Nivel de toleranță pentru grosime                  | T             | Clasa     | T5              |
| Absorbția de apă                                                                                               | Absorbția de apă de scurtă durată                  | $W_p$         | $kg/m^2$  | max. 1          |
|                                                                                                                | Absorbția de apă de lungă durată                   | $W_{lp}$      | $kg/m^2$  | max. 3          |
| Permeabilitate la trecerea vaporilor de apă                                                                    | Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă   | $\mu$         | -         | 1               |
| Rezistența la compresiune                                                                                      | Efort de compresiune sau rezistență la compresiune | CS            | kPa       | 20              |
|                                                                                                                | Sarcină concentrată                                | $F_p$         | N         | NPD             |
| Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea            | Reacție la foc                                     | RtF           | Euroclasa | A1              |
| Durabilitatea rezistenței termice în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea        | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Durabilitatea grosimii                             | d             | mm        | 50 - 250        |
| Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe                                                                  | Efortul de tracțiune perpendicular pe fețe         | TR            | kPa       | 7.5             |
| Durabilitatea rezistenței la compresiune în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea | Fluajul din compresiune                            | $X_{ct}, X_t$ | mm        | NPD             |

Nota :

1 – NPD = nicio performanță declarată

**Tabel 2**

| Valori declarate <b>Rezistența termică <math>R_D</math>, în funcție de grosime</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grosime [mm]                                                                       | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 250  |
| Rezistența termică [ $m^2 K/W$ ]                                                   | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5.10 | 5.70 | 6.25 | 6.85 | 7.10 |

**8. Documentația tehnică adecvată:**

Nu este cazul.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ilie Marinela – Manager Calitate  
Ploiești, 10.03.2020

Semnatura .....





## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

**Nr. RO-B-F-001**

1. Codurile unice de identificare ale produselor-tip și denumirile comerciale sunt indicate în Tabel 1 :

**Tabel 1**

| Denumire produs    | Forma de comercializare | Cod unic de identificare |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| FASSADE, TF Thermo | Placa                   | BF                       |

2. Utilizare preconizată :

Izolarea termică a clădirilor (ThIB).

3. Fabricant :

**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL**

**BUCUREȘTI, SOS. PIPERA, Nr. 43, Clădirea Floreasca Park, corp A, etaj 3, birourile 25-41, sector 2.**

4. Reprezentant autorizat :

Nu este cazul.

5. Sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței :

Sistem 1 + sistem 3.

6. a. Standard armonizat : SR EN 13162:2012 + A1:2015

Organismul notificat AEROQ (Numar de identificare 1840) a realizat o evaluare a performanței produselor efectuată pe baza testărilor (inclusiv a esanționării), inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, conform sistemului 1, supravegherea, evaluarea, examinarea continuă a controlului producției în fabrică și a emis certificatul cu nr.1840-CPR-99/91/EC/0114-07.

Laboratorul de testare notificat cu Nr.1841 a emis rapoartele de încercări pentru celelalte caracteristici relevante declarate.

7. Performanțe declarate

| Caracteristici esențiale                      | Performanța                        | Simbol               | Unitate de măsură    | Performanța declarată |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Reacția la foc                                | Reacția la foc                     | RtF                  | Euroclasa            | A1                    |
| Emisia de substanțe periculoase               | Emisia de substanțe periculoase    |                      |                      | NPD                   |
| Coeficientul de absorbție acustică            | Absorbția acustică                 | $\alpha_p, \alpha_w$ |                      | NPD                   |
| Indicele de transmisie a zgomotului de impact | Rigiditate dinamică                | $s'$                 | MN/m <sup>3</sup>    | NPD                   |
|                                               | Grosime                            | $d_L$                | mm                   | NPD                   |
|                                               | Compresibilitate                   | c                    | mm                   | NPD                   |
|                                               | Rezistivitatea la trecerea aerului | AFr                  | kPa s/m <sup>2</sup> | NPD                   |
| Indice de absorbție al zgomotului aerian      | Rezistivitatea la trecerea aerului | AFr                  | kPa s/m <sup>2</sup> | NPD                   |
| Ardere cu incandescență continuă              | Ardere cu incandescență continuă   |                      |                      | NPD                   |



|                                                                                                                |                                                    |               |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| Rezistența termică                                                                                             | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Grosime                                            | $d_N$         | mm        | 50 -250         |
|                                                                                                                | Nivel de toleranță pentru grosime                  | T             | Clasa     | T5              |
| Absorbția de apă                                                                                               | Absorbția de apă de scurtă durată                  | $W_p$         | $kg/m^2$  | max. 1          |
|                                                                                                                | Absorbția de apă de lungă durată                   | $W_{lp}$      | $kg/m^2$  | max. 3          |
| Permeabilitate la trecerea vaporilor de apă                                                                    | Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă   | $\mu$         | -         | 1               |
| Rezistența la compresiune                                                                                      | Efort de compresiune sau rezistență la compresiune | CS            | kPa       | 20              |
|                                                                                                                | Sarcina concentrată                                | $F_p$         | N         | NPD             |
| Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea            | Reacție la foc                                     | RtF           | Euroclasa | A1              |
| Durabilitatea rezistenței termice în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea        | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Durabilitatea grosimii                             | d             | mm        | 50 - 250        |
| Rezistența la tracțiune perpendicular pe fete                                                                  | Efortul de tracțiune perpendicular pe fete         | TR            | kPa       | 7.5             |
| Durabilitatea rezistenței la compresiune în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea | Fluajul din compresiune                            | $X_{ct}, X_t$ | mm        | NPD             |

Nota :

1 – NPD = nicio performanță declarată

**Tabel 2**

| Valori declarate Rezistența termică $R_D$ , în funcție de grosime |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grosime [mm]                                                      | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 250  |
| Rezistența termică [ $m^2 K/W$ ]                                  | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5.10 | 5.70 | 6.25 | 6.85 | 7.10 |

**8. Documentația tehnică adecvată:**

Nu este cazul.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ilie Marinela – Manager Calitate  
Ploiești, 10.03.2020

Semnatura .....





|                                                                                                                |                                                    |               |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| Rezistența termică                                                                                             | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Grosime                                            | $d_N$         | mm        | 50 -250         |
|                                                                                                                | Nivel de toleranță pentru grosime                  | T             | Clasa     | T5              |
| Absorbția de apă                                                                                               | Absorbția de apă de scurtă durată                  | $W_p$         | $kg/m^2$  | max. 1          |
|                                                                                                                | Absorbția de apă de lungă durată                   | $W_{lp}$      | $kg/m^2$  | max. 3          |
| Permeabilitate la trecerea vaporilor de apă                                                                    | Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă   | $\mu$         | -         | 1               |
| Rezistența la compresiune                                                                                      | Efort de compresiune sau rezistență la compresiune | CS            | kPa       | 20              |
|                                                                                                                | Sarcina concentrată                                | $F_p$         | N         | NPD             |
| Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea            | Reacție la foc                                     | RtF           | Euroclasa | A1              |
| Durabilitatea rezistenței termice în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea        | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Durabilitatea grosimii                             | d             | mm        | 50 - 250        |
| Rezistența la tracțiune perpendicular pe fete                                                                  | Efortul de tracțiune perpendicular pe fete         | TR            | kPa       | 7.5             |
| Durabilitatea rezistenței la compresiune în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea | Fluajul din compresiune                            | $X_{ct}, X_t$ | mm        | NPD             |

Nota :

1 – NPD = nicio performanță declarată

**Tabel 2**

| Valori declarate <b>Rezistența termică <math>R_D</math>, în funcție de grosime</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grosime [mm]                                                                       | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 250  |
| Rezistența termică [ $m^2 K/W$ ]                                                   | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5.10 | 5.70 | 6.25 | 6.85 | 7.10 |

**8. Documentația tehnică adecvată:**

Nu este cazul.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ilie Marinela – Manager Calitate  
Ploiești, 10.03.2020

Semnatura .....





|                                                                                                                |                                                    |               |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                |                                                    |               |           |                 |
| Rezistența termică                                                                                             | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Grosime                                            | $d_N$         | mm        | 50 -250         |
|                                                                                                                | Nivel de toleranță pentru grosime                  | T             | Clasa     | T5              |
| Absorbția de apă                                                                                               | Absorbția de apă de scurtă durată                  | $W_p$         | $kg/m^2$  | max. 1          |
|                                                                                                                | Absorbția de apă de lungă durată                   | $W_{lp}$      | $kg/m^2$  | max. 3          |
| Permeabilitate la trecerea vaporilor de apă                                                                    | Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă   | $\mu$         | -         | 1               |
| Rezistența la compresiune                                                                                      | Efort de compresiune sau rezistență la compresiune | CS            | kPa       | 20              |
|                                                                                                                | Sarcina concentrată                                | $F_p$         | N         | NPD             |
| Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea            | Reacție la foc                                     | RtF           | Euroclasa | A1              |
| Durabilitatea rezistenței termice în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea        | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Durabilitatea grosimii                             | d             | mm        | 50 - 250        |
| Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe                                                                  | Efortul de tracțiune perpendicular pe fețe         | TR            | kPa       | 7.5             |
| Durabilitatea rezistenței la compresiune în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea | Fluajul din compresiune                            | $X_{ct}, X_t$ | mm        | NPD             |

Nota :

1 – NPD = nicio performanță declarată

**Tabel 2**

| Valori declarate Rezistența termică $R_D$ , în funcție de grosime |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grosime [mm]                                                      | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 250  |
| Rezistența termică [ $m^2 K/W$ ]                                  | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5.10 | 5.70 | 6.25 | 6.85 | 7.10 |

**8. Documentația tehnică adecvată:**

Nu este cazul.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ilie Marinela – Manager Calitate  
Ploiești, 10.03.2020

Semnatura : .....





## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. RO-B-F-001

1. Codurile unice de identificare ale produselor-tip și denumirile comerciale sunt indicate în Tabel 1 :

Tabel 1

| Denumire produs    | Forma de comercializare | Cod unic de identificare |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| FASSADE, TF Thermo | Placa                   | BF                       |

2. Utilizare preconizată :

Izolarea termică a clădirilor (ThIB).

3. Fabricant :

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

BUCUREȘTI, SOS. PIPERA, Nr. 43, Clădirea Floreasca Park, corp A, etaj 3, birourile 25-41, sector 2.

4. Reprezentant autorizat :

Nu este cazul.

5. Sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței :

Sistem 1 + sistem 3.

6. a. Standard armonizat : SR EN 13162:2012 + A1:2015

Organismul notificat AEROQ (Numar de identificare 1840) a realizat o evaluare a performanței produselor efectuată pe baza testărilor (inclusiv a esanționării), inspectia inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, conform sistemului 1, supravegherea, evaluarea, examinarea continuă a controlului producției în fabrică și a emis certificatul cu nr.1840-CPR-99/91/EC/0114-07.

Laboratorul de testare notificat cu Nr.1841 a emis rapoartele de încercări pentru celelalte caracteristici relevante declarate.

7. Performanțe declarate

| Caracteristici esențiale                      | Performanța                        | Simbol               | Unitate de măsură    | Performanța declarată |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Reacția la foc                                | Reacția la foc                     | RtF                  | Euroclasa            | A1                    |
| Emisia de substanțe periculoase               | Emisia de substanțe periculoase    |                      |                      | NPD                   |
| Coeficientul de absorbție acustică            | Absorbția acustică                 | $\alpha_p, \alpha_w$ |                      | NPD                   |
| Indicele de transmisie a zgomotului de impact | Rigiditate dinamică                | $s'$                 | MN/m <sup>3</sup>    | NPD                   |
|                                               | Grosime                            | $d_L$                | mm                   | NPD                   |
|                                               | Compresibilitate                   | c                    | mm                   | NPD                   |
|                                               | Rezistivitatea la trecerea aerului | AFr                  | kPa s/m <sup>2</sup> | NPD                   |
| Indice de absorbție al zgomotului aerian      | Rezistivitatea la trecerea aerului | AFr                  | kPa s/m <sup>2</sup> | NPD                   |
| Ardere cu incandescență continuă              | Ardere cu incandescență continuă   |                      |                      | NPD                   |



|                                                                                                                |                                                    |               |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| Rezistența termică                                                                                             | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Grosime                                            | $d_N$         | mm        | 50 -250         |
|                                                                                                                | Nivel de toleranță pentru grosime                  | T             | Clasa     | T5              |
| Absorbția de apă                                                                                               | Absorbția de apă de scurtă durată                  | $W_p$         | $kg/m^2$  | max. 1          |
|                                                                                                                | Absorbția de apă de lungă durată                   | $W_{lp}$      | $kg/m^2$  | max. 3          |
| Permeabilitate la trecerea vaporilor de apă                                                                    | Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă   | $\mu$         | -         | 1               |
| Rezistența la compresiune                                                                                      | Efort de compresiune sau rezistență la compresiune | CS            | kPa       | 20              |
|                                                                                                                | Sarcina concentrată                                | $F_p$         | N         | NPD             |
| Durabilitatea reacției la foc în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea            | Reacție la foc                                     | RtF           | Euroclasa | A1              |
| Durabilitatea rezistenței termice în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea        | Rezistența termică                                 | $R_D$         | $m^2 K/W$ | Conform Tabel 2 |
|                                                                                                                | Conductivitate termică                             | $\lambda_D$   | $W/(m K)$ | 0,035           |
|                                                                                                                | Durabilitatea grosimii                             | d             | mm        | 50 - 250        |
| Rezistența la tracțiune perpendicular pe fete                                                                  | Efortul de tracțiune perpendicular pe fete         | TR            | kPa       | 7.5             |
| Durabilitatea rezistenței la compresiune în raport cu căldura, condițiile climatice, îmbătrânirea / degradarea | Fluajul din compresiune                            | $X_{ct}, X_t$ | mm        | NPD             |

Nota :

1 – NPD = nicio performanță declarată

**Tabel 2**

| Valori declarate Rezistența termică $R_D$ , în funcție de grosime |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grosime [mm]                                                      | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 250  |
| Rezistența termică [ $m^2 K/W$ ]                                  | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5.10 | 5.70 | 6.25 | 6.85 | 7.10 |

#### 8. Documentația tehnică adecvată:

Nu este cazul.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ilie Marinela – Manager Calitate  
Ploiești, 10.03.2020

Semnatura .....





Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat **SM EN 13162+A1:2016**, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții , aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017.

Standardul SM EN 13162+A1:2016 ([https://shop.standard.md/ro/standard\\_details/329211](https://shop.standard.md/ro/standard_details/329211)) este identic cu standardul introdus în **Certificat de constanță a performanței Nr:1840-CPR-99/91/EC/0114-07** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

([https://www.certmatcon.md/ro/documente\\_utile](https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile)):

**Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016** privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

**Legea 235 din 01-12-2011** privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

---

**Înregistrat:**

**Nr. 027 din 06.08.2020**

**La OC CERTMATCON**





**Laborator de Încercări al CEM „EXMOBILA” SRL**

Adresa juridică: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65.

Sediul: MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9.

tel/fax, +37378-191-003.

Cod: RÎ-5.10.2/R

Ediția: 3

Data: 05.04.2019

Pagina 1/1

**Raport de încercări**  
**Nr. 063/6 din 10.08.2020****Agentul economic****„BOMI-SERVIS” S.R.L., str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-l Drochia, Republica Moldova.****Solicitant****„BOMI-SERVIS” S.R.L..****Denumirea produsului****Produse fabricate din vată mineral bazaltică.****Producător****Saint-Gobain Construction Products Romania SRL, România.****Documente de însoțire****Cererea Nr. 063 din 07.08.2020.****Prezentat de către****Boboc Ion - Reprezentant „BOMI-SERVIS” S.R.L.****Cantitatea/masa probei****1,0 kg****Numărul de laborator al probei****063-6****Data receptiei****07.08.2020****Data încercărilor****10.08.2020****Documente normative****RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2..****Scopul încercărilor****-****Condițiile de încercare** **$U=73\%$ ,  $T=23.4^{\circ}\text{C}$** **Echipamentul folosit pentru încercări****Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)  
Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)****REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

| Radionuclizii          | Documentul Normativ       | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RA-226 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 4.32           | 3.45                   |
| TH-232 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 0.13           | 5.66                   |
| K-40 Bq/kg             | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 202            | 133                    |
| $A_{\text{eff}}$ Bq/kg | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | $\leq 300$         | 22.6           | 14.4                   |

**Declarație de conformitate:****Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă:  $k = 2$ ;  $P = 95\%$ .**Executor încercări****Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

/semnătura/

**Șef Lî****Savciuc Nila**

/nume, prenume/

/semnătura/







ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002687-25

Data emiterii: 25 iulie 2025

Valabil până la: 24 iulie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, presate prin metoda uscată,  
cu absorbție de apă redusă  $E_b \leq 0,5 \%$ , Grupa BI<sub>a</sub>;  
cu absorbție de apă sporită  $E_b > 10 \%$ , Grupa BIII.  
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu  
TOB "Церсанит Инвест", Ucraina.

Codul NCM  
6908

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa G, tab. G.1 pct. A.1, B.1, B.6, B.8,  
Anexa L tab. L.1, pct. A.1, A.2, B.1, B.6.

## PRODUCĂTOR

TOB "Церсанит Инвест", Ucraina.

Codul țării  
UA

## SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,  
str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-I Drochia, Republica Moldova.

IDNO  
1003607015849

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 773 din 24.07.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 063/1 din 16.07.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 204 din 23.07.2025, Nr. 173 din 12.06.2024, eliberate de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI****Nr. 204 din 23.07.2025**

**Solicitantul:** OC "CERTMATCON" SRL  
Str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

**Agentul economic:** SRL "BOMI-SERVIS"  
Str. Eternității, 3, or. Drochia, Republica Moldova.

**Numărul și data cererii:** Nr. 204 din 11.07.2025

**Denumirea probei:** Plăci ceramice:

**Numărul și descrierea probei intrate în laborator:** 204.1. Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, tip "Romero Grey Matt", cu absorbție de apă redusă  $E_b \leq 0,5 \%$ , Grupa BIIa;  
204.2. Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, tip "Betty Ligth Grey Matt", cu absorbție de apă redusă  $E_b > 10 \%$ , Grupa BIII.

**Producătorul:** ТОВ "Церсанит Инвест", Ucraina

**Locul de eșantionare a probei:** Depozit,  
Str. Varnița, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

**Numărul și data actului de eșantionare:** Nr. 773 din 11.07.2025

**Responsabilul privind eșantionarea:** GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL  
/Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/

**Documentul normativ privind eșantionarea:** SM EN 14411:2017

**Prezentat de către:** GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL

**Scopul încercărilor:** Încercări periodice / Încercări de menținere a constantei performanței

**Locul efectuării încercării:** CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL  
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

**Perioada efectuării încercării:** 12.07.2025 - 23.07.2025

**Documentul normativ - metoda de încercare:** SM EN ISO 10545-2:2019, SM EN ISO 10545-3:2018, SM EN ISO 10545-4:2019, SM EN ISO 10545-9:2014, SM STB EN ISO 10545-12:2010, SM EN ISO 10545-14:2016.

**Documentul normativ - cerința tehnică:** SM EN 14411:2017. Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluare conformității și marcarea.

**Echipamentul folosit pentru încercări:** Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2 380/2025 din 23.04.2025);  
Etuvă de uscare tip LT-G0203 (CE – nr. 6.2-34/2025 din 21.01.2025);  
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 18.02.2025);  
Frigider CHEЖ MJIK 500 (Proces verbal nr.26 din 20.02.2025);  
Șubler digital nr. HG-DY-067A (CE – nr. MD 10 3.5-054/2025 din 05.02.2025);  
Riglă metalică cu 2 scări gradate, Nr. 0424 (CE – nr. MD 10 3.5-401/2024 din 31.05.2024).

**Condițiile de mediu:** Temperatura aerului, °C 23  
Umiditatea relativă, % 50





# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 204 din 23.07.2025

## REZULTATUL ÎNCERCĂRIILOR (proba 204.1)

| Nr. | Denumire indici, u/m           | DN Metoda de încercare      | DN Cerința tehnică                          | Valoarea admisibilă  | Rezultatele încercărilor |               |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1.  | Absorbția de apă, %            | SM EN ISO 10545-3:2018      | SM EN 14411:2017 tab. 1                     | $E_b \leq 0,5 \%$    | 0,4                      |               |
| 2.  | *Determinarea lungimii, mm     | SM EN ISO 10545-2:2019      | EN 14411:2016 Anexa G, tab.G.1, pct. A.1    | $\pm 2,0 \text{ mm}$ | 417,5                    | Med.<br>417,5 |
|     |                                |                             |                                             |                      | 417,5                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 417,5                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 417,5                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 417,5                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 417,5                    |               |
| 3.  | *Determinarea lățimii, mm      | SM EN ISO 10545-2:2019      | EN 14411:2016 Anexa G, tab.G.1, pct. A.1    | $\pm 2,0 \text{ mm}$ | 418,0                    | Med.<br>418,0 |
|     |                                |                             |                                             |                      | 418,0                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 418,0                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 418,0                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 418,0                    |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 418,0                    |               |
| 4.  | *Determinarea grosimii, mm     | SM EN ISO 10545-2:2019      | SM EN 14411:2017 Anexa G, tab.G.1, pct. A.1 | $\pm 0,5 \text{ mm}$ | 6,9                      | Med.<br>7,2   |
|     |                                |                             |                                             |                      | 7,4                      |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 7,2                      |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 7,0                      |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 7,2                      |               |
|     |                                |                             |                                             |                      | 7,3                      |               |
| 5.  | Rezistența la șoc termic       | SM EN ISO 10545-9:2014      | SM EN 14411:2017 Anexa G, tab.G.1, pct. B.6 | -                    | Fără defecte             |               |
| 6.  | Rezistența la îngheț - dezgheț | SM STB EN ISO 10545-12:2010 | SM EN 14411:2017 Anexa G, tab.G.1, pct. B.8 | -                    | Fără defecte             |               |





# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 204 din 23.07.2025

## REZULTATUL ÎNCERCĂRIILOR (proba 204.2)

| Nr. | Denumire indici, u/m       | DN Metoda de încercare | DN Cerința tehnică                          | Valoarea admisibilă  | Rezultatele încercărilor |               |
|-----|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1.  | Absorbția de apă, %        | SM EN ISO 10545-3:2018 | SM EN 14411:2017 tab. 1                     | $E_b > 10 \%$        | 12,7                     |               |
| 2.  | *Determinarea lungimii, mm | SM EN ISO 10545-2:2019 | SM EN 14411:2017 Anexa L, tab.L.1, pct. A.1 | $\pm 2,0 \text{ mm}$ | 398,0                    | Med.<br>397,6 |
|     |                            |                        |                                             |                      | 397,5                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 397,5                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 398,0                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 397,5                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 397,5                    |               |
| 3.  | *Determinarea lățimii, mm  | SM EN ISO 10545-2:2019 | SM EN 14411:2017 Anexa L, tab.L.1, pct. A.1 | $\pm 2,0 \text{ mm}$ | 248,5                    | Med.<br>248,0 |
|     |                            |                        |                                             |                      | 248,0                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 248,5                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 247,5                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 248,0                    |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 248,0                    |               |
| 4.  | *Determinarea grosimii, mm | SM EN ISO 10545-2:2019 | SM EN 14411:2017 Anexa L, tab.L.1, pct. A.2 | $\pm 0,5 \text{ mm}$ | 8,1                      | Med.<br>7,9   |
|     |                            |                        |                                             |                      | 7,8                      |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 7,9                      |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 8,1                      |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 7,7                      |               |
|     |                            |                        |                                             |                      | 7,7                      |               |
| 5.  | Rezistența la șoc termic   | SM EN ISO 10545-9:2014 | SM EN 14411:2017 Anexa L, tab.L.1, pct. B.6 | -                    | Fără defecte             |               |

Declarație de conformitate, după

Regula 1 – conformitatea cu cerințele DN: SM EN 14411:2017 Anexa G, tab. G1 pct. B.1. (Grupa BI<sub>a</sub>).

Proba încercată 204.2 "Plăci ceramice" corespunde cerințelor SM EN 14411:2017 Anexa L, tab. L1 pct. B.1. (Grupa BIII).

Efectuat/Specialist principal:

/Inginer/ SOLONARI Inna

Verificat/Șef al CÎ:

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. OC "CERTMATCON" SRL
2. SRL "BOMI-SERVIS"
3. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

### NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.





## Raport de încercări

### Nr. 063/1 din 16.07.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

**BOMI-SERVIS S.R.L., str. Eternității, 3 or. Drochia,**  
**Republica Moldova**

**OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,**  
**Republica Moldova**

**Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda**  
**semiuscată**

**TOB "Церпанум Инеесм", Ucraina**

**Act de eșantionare-program radiologie Nr. 773/1 din 11.07.2025**

**Guțu Maria - expert OC Certmatcon**

**1,0 kg**

**Cererea nr. 063 din 16.07.2025**

**063-1**

**16.07.2025**

**16.07.2025**

**Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2**

**Certificare**

**U= 65 %, T= 23 C, P= 103,2 kPa**

**Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266**  
**(RVI-100 din 03.02.2025);**

**Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135**  
**(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);**

**Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din**  
**03.02.2025**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii          | DN - metoda de încercări | DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001 | Valoarea admisibilă | Valoarea reală | Incertitudinea extinsă |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Ra-226 Bq/kg           | PTO 7.2.2-1              | pct. 2.2                                | -                   | 80.6           | 9.49                   |
| Th-232 Bq/kg           |                          |                                         | -                   | 54.0           | 6.95                   |
| K-40 Bq/kg             |                          |                                         | -                   | 146            | 74.0                   |
| A <sub>eff</sub> Bq/kg |                          |                                         | ≤ 300               | 164            | 14.7                   |

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI-SERVIS S.R.L.
2. CIEC din cadru CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudine extinsă Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

**Executor încercări**

**Șef CIEC**

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

**Cheptene Aculina**

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/