

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1711107423137</u> din 22.03.2024
<u>Obiectul achiziției: „Achiziționarea tevi pentru sisteme interioare de alimentare cu apă și canalizare, fittinguri armături de închidere reglare pentru anul 2024, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți”</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1. Robinet Maevschi ½ (15)	Robinet aerisire 1/2 SD	Ucraina	SD FORTE	Robinet Maevschi 1/2 (15) Utilizare - robinet de aerisire pentru sisteme de calduri, interioare	Robinet Maevschi 1/2 (15) Utilizare - robinet de aerisire pentru sisteme de calduri, interioare	--
2. Robinet Maevschi 10	Robinet aerisire 3/8SD	Ucraina	SD FORTE	Robinet Maevschi (10) Utilizare - robinet de aerisire pentru sisteme de calduri, interioare	Robinet Maevschi (10) Utilizare - robinet de aerisire pentru sisteme de calduri, interioare	--
3. Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture	Robinet bila apa FF 1/2 FADO	Italia	FADO	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama	--

				Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
4. Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture	Robinet bila apa FF 3/4 FADO	Italia	FADO	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	--
5. Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture	Robinet bila apa FF 1 FADO	Italia	FADO	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur	--

				Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
6. Robinet bilă FI-FI Dn32mm fluture	Robinet bilă apa SD FORTE FF 11/4	Ucraina	SD FORTE	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	--
7. Robinet bilă FI-FI Dn40mm fluture	Robinet bilă apa SD FORTE FF 11/2	Ucraina	SD FORTE	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -30 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	--

8. Ventil bronz 15B3p d15	Robinet sertar 1/2 SD	Ucraina	SD FORTE	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	--
9. Ventil bronz 15B3p d 20	Robinet sertar 3/4 SD	Ucraina	SD FORTE	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	--
10. Ventil bronz 15B3p d 25	Robinet sertar 1' SD	Ucraina	SD FORTE	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber	--

				Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
11. Ventil bronz 15B3p d 32	Robinet sertar 1 1/4 SD	Ucraina	SD FORTE	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	--
12. Ventil bronz 15B3p d 40	Robinet sertar 1 1/2 SD	Ucraina	SD FORTE	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare - apeduct, încălzire Tip filet -interior	--

				Tip filet -interior Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Tip mâner - fluture Presiunea de lucru (bar) -10 Material -alama Scop - pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
13. Tub canalizare interioară D50 L=0,5m	Teava scurgere PP D50 L 1 m x 1.8mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	--
14. Tub PVC D50 L=1,0m	Teava scurgere PP D50 L 0.50m x 1.8mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură	--

				Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	
15. Tub PVC D50 L=2,0m	Teava scurgere PP D50 L 2 m x 1.8mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	--
16. Tub PVC D50 L=3,0m	Teava scurgere PP D50 L 3 m x 1.8mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan ,	--

				, substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 1,8mm	
17. Tub PVC D110 L=0,25m	Teava scurgere PP D110 L 0.25m x 2.7mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,7 mm	--
18. Tub PVC D110 L=0,5m	Teava scurgere PP D110 L 0.5m x 2.7mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--

				Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,2 mm	Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,7 mm	
19. Tub PVC D110 L=1,0m	Teava scurgere PP D110 L1m x 2.7mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,2 mm	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,7 mm	--
20. Tub PVC D110 L=2,0m	Teava scurgere PP D110 L2m x 2.7mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--

				Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,2 mm	Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,7 mm	
21. Tub PVC D110 L=3,0m	Teava scurgere PP D110 L3m x 2.7mm	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,2 mm	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice - min. 24 lovituri Grosimea peretelui - 2,7 mm	--
22. Tub PVC D160 L=1,0m SN-4	Teava PVC scurgere ext d160 L 1m	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--

				Grosimea peretelui - 4.0 SN 4 SDR 41	Grosimea peretelui - 4.0 SN 4 SDR 41	
23. Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Teava PVC scurgere ext d160 L 2m	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui - 4.0 SN 4 SDR 41	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui - 4.0 SN 4 SDR 41	--
24. Tub PVC D160 L=3,0m SN-4	Teava PVC scurgere ext d160 L 3m	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui - 4.0 SN 4 SDR 41	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui - 4.0 SN 4 SDR 41	--

25. Revizia PVC D110	Revizie d 110	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
26. Mufă compensare PVC D 110	Compensator scurgere d110	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
27. Mufă PVC D 110	Mufa scurgere 110	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură	--

				Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
28. Mufă PVC D 50	Mufa scurgere 50	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
29. Mufă PVC D 160	Mufa PVC exterioara 160	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
30. Cot PVC D50 45*	Cot scurgere 50x45*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007	Standart de referință ENI 3476/2:2007	--

				Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
31. Cot PVC D50 90*	Cot scurgere 50x90*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
32. Cot PVC D110 45*	Cot scurgere d110 - 45*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan ,	--

				, substanțe chimice de uz general	substanțe chimice de uz general	
33. Cot PVC D110 90*	Cot scurgere d110 - 90*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
34. Cot PVC D160 45*	Cot PVC exterioara d160x45*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
35. Cot PVC D160 90*	Cot PVC exterioara d160 x 90	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură	--

				Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - teava pentru canalizue multistrat Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
36. Trecere PVC D160/110	Reductie PVC exterioara 160x110	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
37. Trecere PVC D110/50	Reductie scurgere d110x 50	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
38. Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Trecere scurgere 124/100	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007	Standart de referință ENI 3476/2:2007	--

				Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
39. Cruce PVC D110/110/110/50	Cruce scurgere d110x110x50 - 90* DR	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
40. Teu PVC 50/50/50 45*	Teu scurgere d 50x50 45*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan ,	--

				, substanțe chimice de uz general	substanțe chimice de uz general	
41. Teu PVC 50/50/50 90*	Teu scurgere d 50x50 90*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
42. Teu PVC 110/110/110	Teu scurgere d 110x110 90*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	--
43. Teu PVC 110/50/110	Teu scurgere d 110x 50 90*	Ucraina	ASG Plast	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - brun	Standart de referință ENI 3476/2:2007 Aspect suprafață neted fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare - sură	--

				Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Îmbinare- cu mufa și garnitură Material - polipropilen Rezistență - la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
44. Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Teava Pehd 10 d 40	Polonia	----	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	--
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A