

PERIA COMUNALĂ ROTATIVĂ

Echipamentul comunal cu perii se montează la tractorul de bază care servește drept instrument energetic. Acționarea este realizată prin arborele cardanic conectat la APP-ul tractorului. Peria rotativă este destinată pentru curățarea străzilor, drumurilor, trotuarelor și altor zone de resturi, zăpadă proaspăt căzută, necompactată, depuneri de nisip. Echipamentul cu perii este de mai multe feluri, în funcție de clasa de tracțiune a tractorului.

Caracteristici tehnice:

Parametru	Valoarea
Tipul șasiului de bază la care se agregă echipamentul	Clasa de tracțiune 0,8-1,4 kN
Modele	MK-2 (MK-4)
Viteza de transportare	Nu mai mult de 20 km/oră
Productivitatea tehnică (calculată)	23200 m ² /oră
Viteza de lucru	12,9 km/oră
Înălțimea (maximă) a stratului de zăpadă proaspăt căzută, afânată cu o densitate de 0,7+0,12 gr/cm ³	Nu mai mult de 200 mm
Lățimea de lucru	Nu mai puțin de 1,8 - 0,1 m
Unghiul de atac (de lucru)	Nu mai puțin de 60° ± 2°
Diametrul periei	Nu mai puțin de 0,55 ± 0,02 m
Lungimea tamburului cu perii	Nu mai puțin de 2 m
Greutatea periei	Nu mai mult de 435 kg

