



rompetrol

KazMundysGas  
Group  
Member

## Declaratie de Conformitate

Nr:04891 ;Data: 8/2/2024 Ora: 2:08:59AM

Noi,

Numele producatorului: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Adresa producatorului: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Judetul. Constanta

Nr. de ordine in registrul comerului: J13/534/1991

Cod unic de inregistrare: RO 1860712

asiguram, garantam si declaram, pe propria raspundere, ca:

Produsul (denumire): Benzina Euro Plus

Din (sarja/lot/rezervor): R1

Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT:FHF-091,L-034-MM

Livrat de la: Sediul secundar Petromidia (Navodari, B-dul Navodari nr. 1 - 283, Judetul Constanta)

Cantitatea: 27277 Kg

Beneficiar: I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A.

Prelevat conform standard: ASTM D 4057-2022\*

este in conformitate cu:

Specificatia/Standardul/Contractul nr: SS-2.1.6 R Titlu: BENZINA EURO PLUS Editia/Revizia/Data emiterii: - / 10 / 01/09/2023/

si nu pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, isi pastreaza caracteristicile in conditiile respectarii cerintelor din:

Fisa cu date de securitate nr: 2.1 R Titlu: Editia/Revizia/Data emiterii: - / 8 / 11/06/2023

Derogare: Nu este cazul

Termen de valabilitate: 6 Luni Termen de garantie: 1 Luna de la data livrarii

Informatii suplimentare: Incercarile efectuate sunt mentionate in Raportul de incercare nr:05277,din data de 8/2/2024 2:08:58AM, atasat.

Numar TAS: 4281861

• Rompetrol Rafinare S.A. detine Sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca certificat de DNV-GL, in conformitate cu standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;

• Rompetrol Rafinare SA are inregistrat notificat produsul, in conformitate cu cerintele Regulamentului 1907/2006, REACH.

• Societatea Rompetrol Quality Control este mandatat de Rompetrol Rafinare S.A. pentru emiterea in numele sau a Declaratiei de Conformitate, prin contractul de mandat cu reprezentare.

Pentru si in numele Rompetrol Rafinare SA

Societate mandata:


Sef Laborator

Elena Lucia Pop

(Nume, prenume, semnatura si stampila)



ROMPETROL  
ROMPETROL RAFINARE S.A.



(Nume, prenume, semnatura si stampila)

Nr. 6

Tel: +(40)241 506 138,241 506 700,

Fax: +(40)241 506 916,241 506 929

[www.rompetrol-rafinare.kva-international.com](http://www.rompetrol-rafinare.kva-international.com)

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

e-mail: [office.rafinare@rompetrol.com](mailto:office.rafinare@rompetrol.com)

Rev.22/2020



RQC


## Raport de incercari nr:05277; data:08/02/2024 02:08:53

Client: ROMPETROL RAFINARE SA  
Proba: Benzina Euro Plus  
Data primiri: 08/02/2024 02:01:16  
Data finalizarii: 08/02/2024  
Metoda de esantionare: ASTM D 4057-2022\*  
Locul esantionarii: MMT  
Rezervoare: R1  
Prelevat de: RQC-UTI  
Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/ 07.01.2019/ PI - RRC.P&E  
Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT/LPP09600  
Nr. postare TAS: 4281861  
Mostra testata: 1l  
Adresa Client: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

| Nr. | Caracteristica                                | Metoda de incercare                                | UM       | Valoare Prevazuta      | Valoare Determinata    | Incertitudine <sup>3)</sup> |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1   | Densitate La 15°C                             | SR EN ISO 12185:03                                 | kg/m³    | min. 720.0 max. 775.0  | 740.6                  | -                           |
| 2   | Cifra Octanica Motor                          | SR EN ISO 5163:14                                  |          | min. 85.0              | 85.0                   | -                           |
| 3   | Cifra Octanica Research                       | SR EN ISO 5164:14                                  |          | min. 95.0              | 95.8                   | -                           |
| 4   | Continut De Plumb                             | SR EN 237:05                                       | mg/l     | max. 5.0               | <2.5                   | -                           |
| 5   | Continut De Sulf                              | SR EN ISO 20884:2020, SR EN ISO 20884:2020/A1:2021 | mg/kg    | max. 10.0              | 7.6                    | -                           |
| 6   | Continut De Mangan                            | SR EN 16135:12                                     | mg/l     |                        |                        |                             |
| 7   | Stabilitate La Oxidare                        | SR EN ISO 7536:01                                  | min      | max. 2.0               | <2                     | -                           |
| 8   | Continut De Gume Actuale (Spalare Cu Solvent) | SR EN ISO 6246:2017, SR EN ISO 6246:2017/A1:2020   | mg/100ml | min. 360               | >900                   | -                           |
| 9   | Corozione Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C     | SR EN ISO 2160:03                                  | evaluare | max. 5                 | 1.0                    | -                           |
| 10  | Aspect                                        | Inspectie vizuala*                                 |          | clasa1                 | 1b                     | -                           |
| 11  | Olefine                                       |                                                    |          | limpede si transparent | limpede si transparent | -                           |
| 12  | Aromate                                       | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 18.0              | 12.8                   | -                           |
| 13  | Benzen                                        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 35.0              | 29.9                   | -                           |
| 14  | Continut De Oxigen                            | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 1.00              | 0.93                   | -                           |
| 15  | Metanol                                       | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (m/m)  | max. 3.7               | 3.02                   | -                           |
| 16  | Etanol                                        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 3.0               | <0.03                  | -                           |
| 17  | Alcool Izopropilic                            | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 10                | 8.03                   | -                           |
| 18  | Alcool Izobutilic                             | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 12                | <0.03                  | -                           |
| 19  | Alcool Terbutilic                             | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 15                | <0.03                  | -                           |
| 20  | Eteri(5 Sau Mai Multi Atomi De Carbon)        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 15                | <0.03                  | -                           |
| 21  | Alti Compusi Oxigenati                        | SR EN ISO 22854:2021(procedura A)                  | % (v/v)  | max. 22                | <0.03                  | -                           |
| 22  | Blo-Carburant                                 | Calcul*                                            | % (v/v)  | max. 15                | <0.03                  | -                           |
| 23  | Procente Evaporate La 70°C, Iarna             | SR EN ISO 3405:19                                  | % (v/v)  | se raporteaza          | 8.03                   | -                           |
| 24  | Procente Evaporate La 100°C, Iarna            | SR EN ISO 3405:19                                  | % (v/v)  | min. 24.0 max. 52.0    | 49.8                   | -                           |
| 25  | Procente Evaporate La 150°C, Iarna            | SR EN ISO 3405:19                                  | % (v/v)  | min. 45.0 max. 72.0    | 57.9                   | -                           |
| 26  | Punct Final De Fierbere                       | SR EN ISO 3405:19                                  | °C       | min. 75.0              | 83.1                   | -                           |
| 27  | Reziduu De Distilare                          | SR EN ISO 3405:19                                  | % (v/v)  | max. 210               | 205.0                  | -                           |
| 28  | Presiune De Vapor, Iarna                      | SR EN 13016-1:18                                   | kPa      | max. 2.0               | 1.0                    | -                           |
| 29  | Indice De Volatilitate, Vii, Iarna            | Calcul*                                            |          | min. 60.0 max. 90      | 86.7                   | -                           |
|     |                                               |                                                    |          |                        | 1216                   | -                           |

Amendament : nu este cazul

Observatii:



1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa [www.renar.ro](http://www.renar.ro).
2. \*\*\* Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
6. Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA  
phone: + (40) 241 50 6700 | fax: + (40) 241 506 916 , email: [Comercial.RQC@rompetrol.com](mailto:Comercial.RQC@rompetrol.com)

[www.rqc.ro](http://www.rqc.ro)

ed.5/rev.4/04.2023

cod: F. LPP.02-PG.07

