

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1550825790938](#) din 22 februarie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Lămpii și accesorii de iluminat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
	Lotul 1				
34900000-6	Светодиодная лампа	RUSSIA	ОНЛАЙТ	Напряжение: 220-230V Частота: 50HZ Мощность: 30W Цоколь: E27 Световой поток: 2200-3000Lm Температура цвета: 6000K Срок службы: 30000H Гарантия: 24 месяца	Напряжение: 220-230V Частота: 50HZ Мощность: 30W Цоколь: E27 Световой поток: 2700 Lm Температура цвета: 6500K Срок службы: 30000H Гарантия: 24 месяца
	Lotul 2				
34900000-6	Светодиодная лампа	RUSSIA	ОНЛАЙТ	Напряжение: 220-230V Частота: 50HZ Мощность: 25W Цоколь: E27 Световой поток: 2000-3000Lm Температура цвета: 6000K Срок службы: 30000H Гарантия: 24 месяца	Напряжение: 220-230V Частота: 50HZ Мощность: 25W Цоколь: E27 Световой поток: 2400 Lm Температура цвета: 6500K Срок службы: 30000H Гарантия: 24 месяца
	Lotul 3				
34900000-6	Светильник консольный с цоколем E27	RUSSIA	Vladasvet	Мощность (макс): 100W Цоколь: E27 Степень защиты: IP44	Мощность (макс): 100W Цоколь: E27 Степень защиты: IP44

				Частота: 50-60Hz Размеры (Д*Ш*В): 565*270*190mm	Частота: 50-60Hz Размеры (Д*Ш*В): 565*270*190mm
	Lotul 6				
34900000-6	Таймер электрический	FRANCE	HAGER	Принцип работы: Электрический Рабочее напряжение: 220-240 В Рабочий режим: Минимум 1 мин. Максимум 7 дней Способ монтажа: DIN-рейка Работа от внутренней батареи 360ч. Режим работы: суточный, недельный Количество ячеек памяти -16вкл. +16 выкл Контакт: 1р (переключающий) Ток нагрузки 16А	Принцип работы: Электрический Рабочее напряжение: 220-240 В Рабочий режим: Минимум 1 мин. Максимум 7 дней Способ монтажа: DIN-рейка Работа от внутренней батареи 1095ч. Режим работы: суточный, недельный Количество ячеек памяти -16вкл. +16 выкл Контакт: 1р (переключающий) Ток нагрузки 16А
	Lotul 7				
34900000-6	Пускатель	RUSSIA	EKF	Степень защиты: IP54 Категория применения: АС-3 Импульсное напряжение: 8кВт Напряжение катушки:660В Напряжение сети: 220 В Сила тока: 32А	Степень защиты: IP44 Категория применения: АС-3 Импульсное напряжение: 8кВт Напряжение катушки:220В Напряжение сети: 220 В Сила тока: 32А
	Lotul 9				
34900000-6	Щит для счётчиков	RM	Mehtehco mplet	Модель: DDE-3 TИP 2 Степень защиты: IP66 Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°С до +70°С Ток (А): 63 А Напряжение (В): 380 В Тип материала : Металл	Модель: DDE-3 TИP 2 Степень защиты: IP66 Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°С до +70°С Ток (А): 63 А Напряжение (В): 380 В Тип материала : Металл
	<b>Lotul 10</b>				
34900000-6	Корпус металлический	RUSSIA	Rucelf	Модель: ЩМП-3-0 Размеры (L x W x H x Ø): 400 x 250 x 150 мм Степень защиты (IP):IP31Тип материала: Металл	Модель: ЩМП-4 Размеры (L x W x H x Ø): 400 x 300 x 155 мм Степень защиты (IP): IP31 Тип материала: Металл
	Lotul 11				
34900000-6	Выключатель автоматический	RUSSIA	EKF	Модель: ВА47-29 В-25 Ток (А): 25А	Модель: ВА47-63 В-25 Ток (А): 25А

				<p>Напряжение (В): 400 В  Число полюсов: 1Р  Номинальная отключающая способность: 4.5 кА  Частота: 50/60 Гц  Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм  Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°C до +50°C  Степень защиты (IP): IP20  Метод крепления: DIN-рейка</p>	<p>Напряжение (В): 400 В  Число полюсов: 1Р  Номинальная отключающая способность: 6.5 кА  Частота: 50/60 Гц  Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм  Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°C до +50°C  Степень защиты (IP): IP20  Метод крепления: DIN-рейка</p>
	Lotul 12				
34900000-6	Выключатель автоматический	RUSSIA	EKF	<p>Модель: ВА47-29 В-20  Ток (А): 20А  Напряжение (В): 400 В  Число полюсов: 1Р  Номинальная отключающая способность: 4.5 кА  Частота: 50/60 Гц  Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм  Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°C до +50°C  Степень защиты (IP): IP20  Метод крепления: DIN-рейка</p>	<p>Модель: ВА47-63 В-20  Ток (А): 20А  Напряжение (В): 400 В  Число полюсов: 1Р  Номинальная отключающая способность: 6.5 кА  Частота: 50/60 Гц  Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм  Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°C до +50°C  Степень защиты (IP): IP20  Метод крепления: DIN-рейка</p>
	Lotul 13				
34900000-6	Выключатель автоматический	RUSSIA	EKF	<p>Модель: ВА47-29 В-20  Ток (А): 10А  Напряжение (В): 400 В  Число полюсов: 1Р  Номинальная отключающая способность: 4.5 кА  Частота: 50/60 Гц  Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм  Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°C до +50°C  Степень защиты (IP): IP20  Метод крепления: DIN-рейка</p>	<p>Модель: ВА47-63 В-10  Ток (А): 10А  Напряжение (В): 400 В  Число полюсов: 1Р  Номинальная отключающая способность: 6.5 кА  Частота: 50/60 Гц  Размеры (L x W x H x Ø): 83.4 x 73.6 x 17.8 мм  Температура окружающей среды при эксплуатации: от -40°C до +50°C  Степень защиты (IP): IP20  Метод крепления: DIN-рейка</p>