

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1605708052835		Data: 09.12.2020
Către	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"		LOT.1,2,3

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produce petroliere:						
09100000 -3	Benzină (carduri valorice)	A95	România	Petrotel Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	SM228+A1:2017
09100000 -3	Motorină (carduri valorice)	Iarnă Vară	România	Petrotel Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra octanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra octanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	SM590+A1:2017
09100000 -3	GPL (carduri valorice)	Iarnă Vară	Rusia	ООО"ТАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"	- Cifra octanică „motor” a eșantionului de GPL - 92,3; - conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - <0,1; - presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.	Cifra octanică „motor” a eșantionului de GPL - 92,3; - conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - <0,1; - presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.	SM SR EN 589+A1:2016

Numele, Prenumele: **Nam Vasile** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertant: **IM TIRX PETROL, S.A** Adresa: **str. Armeneasca 28, mun. Chisinau**

Semnătură: _____

