

	DISTILATOR 8L.		
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică propusă de către ofertant
	Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical	da	Dispozitiv electric care produce apă distilată de înaltă calitate, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apă de calitate scăzută, cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical
	Specificatie:	da	Specificații:
	Recipient: 16 l	da	Găleată echipată de utilizator
	Capacitatea de distilare: 8 l/h	da	Capacitate de distilare: 10 / h
	Dimensiuni exterioare – 780 x 410 x540 mm.;	da	Dimensiuni exterioare-235 * 855 mm .;
	Materialul carcasei: oțel inox	da	Material carcasă: oțel inoxidabil
	Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox PH : 5,0-7,0	da	Material de contact și elemente de încălzire: oțel inoxidabil PH: 5.0-7.0
	Conductivitate: 0,056-5,0 μs/cm	da	Conductivitate: 0.056-5.0 μs / cm
	Modul de operare: continuu	da	Mod de operare: continuu
	Rezervor de stocare a apei distillate: încorporat – minim 16 litri;	da	Găleată echipată de utilizator
	Controlul complet automat;	da	Control complet automat;
	Evacuarea gazelor se va face prin orificiul de ieșire în dispozitivul de condensare.	da	Gazul de evacuare se va face prin orificiul de evacuare din condensator.
	Să dispună de un detector de determinare a impurităților care electronic comută aparatul în stare = OFF= atunci când detectează o proporție prea mare de impurități în apa din vaporizator iar lampa roșie (Clean) se va aprinde.	da	Să dispună de un detector de determinare a impurităților care electronic comută aparatul în stare = OFF= atunci când detectează o proporție prea mare de impurități în apa din vaporizator iar lampa roșie (Clean) se va aprinde.
	Să fie dotat cu sistemul cu termostat care va opri apa în caz de nivel redus, va preveni încălzirea elementelor.	da	Echipat cu un sistem de termostat care va opri apa în caz de nivel scăzut, va împiedica încălzirea elementelor.
	Presiunea minima apa – 3-7 bar;	da	Presiunea minimă a apei - 3-7 bar;
	Greutatea max. 15 – 18 kg.	da	Greutate maximă 9,5 kg.
	Alimentarea: tensiune 220 V / 50 – 60 Hz.	da	Sursa de alimentare: Tensiune 220 V / 50 - 60 Hz.
	Consum 15 KW;	da	Consum 7.5 KW;
	Să dispună de protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa.	da	Să aibă protecție în caz de întrerupere accidentală a alimentării cu apă.
	Livrarea, instalarea, asistența tehnică, școlarizarea să fie inclusă în costul distilatorului;	da	Asistență tehnică gratuită