

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778240926552 din 08.05.2026						
Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți tehnice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Lubrifiant	Lubrifiant universal WD-60	China	DaAutoCar	Lubrifiant universal WD-40 Starea fizică Poliuretan Culoarea transparent Greutate specifică - 0,835 g/cm ³ Volatilitate - 100% Compoziție : 25% ulei de motor, 10% kerosen, 5% diclormetan, 60% ulei hidraulic	Lubrifiant multifuncțional WD-60 Ambalaj 450ml	
Antifreeze	Antifreeze FEBI G12++ 172020	Germania	Ferdinand Bilstein GmbH	Lichid de răcire; G12 ++; VW TL 774D; Interval de temperatură de la -35°C	<ul style="list-style-type: none"> • VW TL 774-G (G12++) • ASTM D3306 • AFNOR NF R 15-601 • BS 6580 • SAE J1034 • Deutz DQC CC-14 • MAN 324 Si-OAT • MB 325.5/325.6 • Scania TB 1451 Punctul de îngheț -35°C	
Antifreeze	Tosol albastru A30M	Ucraina	Черкаський Завод АВТОХІМІИ	Tasol albastru	ТУ У 24.6-14215951-001:2010 Punctul de îngheț -31°C	
Antifreeze	Antifreeze WABCOTHYL 8307020874	UE	WABCO / ZF Aftermarket	8307020874	Tipul produsului: Antigel / lichid de degivrare Aplicație: Sisteme de frânare cu aer comprimat Utilizare prevăzută: Prevenirea formării gheții și a acumulării de umiditate Compatibilitate cu sistemul: Sisteme de frânare pneumatice ale camioanelor, remorcilor și autobuzelor	

					<p>Compoziție de bază: Lichid pe bază de alcool (amestec de etanol) Aspect: lichid limpede Temperatură de funcționare: aprox. -40 °C până la +80 °C Miscibilitate cu apa: complet miscibil Densitate: ~0,9 kg/L Punct de aprindere: foarte inflamabil Temperatură de autoaprindere: 425 °C Vâscozitate: 1,19 mPa·s</p>	
Lubrifiant	Lubrifiant Fuchs Gleitmo 585 K	UE	Fuchs Lubricants	<p>Pastă rezistentă cu lubrifianți solizi albi și adecvată pentru sisteme de distribuție progresive. Fuchs gleitmo 585 K Consistența NLGI 2; DIN 51502 – KPFHC 2K-40; Temperatură -45 ...130°C. Punctul de cădere >180°C.</p>	<p>Pastă rezistentă cu lubrifianți solizi albi și adecvată pentru sisteme de distribuție progresive. NLGI 2; DIN 51502 – KPFHC 2K-40; Temperatură de funcționare: -45 - 130°C. Punctul de cădere >180°C</p>	
Lichid parbriz	Lichid parbriz -20 °C	Moldova	Amid-Auto SRL	Soluție de iarnă pentru parbriz (-20 °C)	Temperatură de funcționare: până la -20 °C	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator
Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32
E-mail: savacom-trans@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068070222