

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1751902655121 din 07 07 2025	
Obiectul achiziției: Materiale de construcție	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 290 000,00 lei (fără TVA)						
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>)	Vopsea interior Standart Haus 12kg VISH-12	VeliasGrup	MD	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m2 • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m2 • Ambalaj: căldări a câte 12 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării	
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>)	Vopsea exterior pt fasada Latex Haus 12kg VFLH-12	VeliasGrup	MD	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m2; • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din	Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>) • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normal: 80 - 180 g/m2; • Ambalaj: căldări a câte 12 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; • Termen de valabilitate: 18 luni din	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	data livrării; Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email acrilic (<i>alb</i>)	Email acrilic Aqua Lux Lucios alb pur 2.5L 0100670	Olisson	Ucraina	Email acrilic (<i>alb</i>) • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m ² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm ³ ; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (<i>alb</i>) • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți 5 kg; • Consum: 100-150 g/m ² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm ³ ; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	
Email acrilic (<i>sur</i>)	Email acrilic Aqua Lux Lucios gri nordic 2.5L 0100672	Olisson	Ucraina	Email acrilic (<i>sur</i>) • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m ² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm ³ ; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (<i>sur</i>) • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți 5 kg; • Consum: 100-150 g/m ² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm ³ ; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Email acrilic (<i>Cafeniu</i>)	Email acrilic Aqua Lux Lucios maro nomad 2.5L	Olisson	Ucraina	Email acrilic (<i>cafeniu</i>) • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (<i>cafeniu</i>) • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	
Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>)	Email acrilic Aqua Lux Lucios maro terra 2.5L	Olisson	Ucraina	Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>) • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	Email acrilic (<i>cafeniu deschis</i>) • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți 5 kg; • Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor	
Email alchidic (<i>alb</i>)	Email Dekart PF-115P 2.8 kg alb lucios	Olisson	Ucraina	Email alchidic (<i>alb</i>) • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal,	Email alchidic (<i>alb</i>) • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal,	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,8kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>sur</i>)	Email Dekart PF-115P 2.8 kg gri	Olisson	Ucraina	Email alchidic (<i>sur</i>) • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (<i>sur</i>) • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea 2,8 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>sur deschis</i>)	Email Dekart PF-115P 2.8 kg gri - deschis	Olisson	Ucraina	Email alchidic (<i>sur deschis</i>) • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2;	Email alchidic (<i>sur deschis</i>) • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea 2,8kg; • Consum: 100 - 180g./m2;	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				- Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	- Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>cafeniu</i>)	Email Dekart PF-115P 2.8 kg ciocolata cafeniu	Olisson	Ucraina	Email alchidic (<i>cafeniu</i>) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (<i>cafeniu</i>) - Culoare: cafeniu; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea 2,8 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>)	Email Dekart PF-115P 2.8 kg cafe-niu desch	Olisson	Ucraina	Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Email alchidic (<i>cafeniu deschis</i>) - Culoare: cafeniu deschis; - Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; - Garanție: 12 luni de la data eliberării; - Ambalaj: cutii cu greutatea 2,8 kg; - Consum: 100 - 180g./m²; - Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; - Timpul de uscare completă până la 24 ore; - Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Email alchidic (<i>albastru</i>)	Email Dekart PF-115P 2.8 kg al-	Olisson	Ucraina	Email alchidic (<i>albastru închis</i>)	Email alchidic (<i>albastru închis</i>)	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
închis)	bastru închis			• Culoare: albastru închis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	• Culoare: albastru închis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea 2,8 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Grund de pătrundere adâncă (amorsă)	PROFF GRUND PĂTRUNDERE ADÂNCĂ HAUS 10kg	VeliasGrup	MD	Grund de pătrundere adâncă (amorsă) • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Grund de pătrundere adâncă (amorsă) • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 10 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Grund Beton	GRUND CONTACT BETON HAUS 12kg	VeliasGrup	MD	Grund Beton • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Grund Beton • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 12 kg; • Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m2; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lac pentru lemn (Stejar)	Lac Lazur Miks Color stejar	Kansoihelias	Ucraina	Lac pentru lemn (Stejar) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Culoarea: conform pct. 2 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn (Stejar) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de 0,75; • Culoarea: conform pct. 2 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Lac pentru lemn (Pin)	Lac Lazur Miks Color	Kansoihelias	Ucraina	Lac pentru lemn (Pin) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Culoarea: conform pct. 1 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn (Pin) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea 0,75 kg; • Culoarea: conform pct. 1 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Lac pentru lemn (Transparent)	Lac Lazur Miks Color transparent	Kansoihelias	Ucraina	Lac pentru lemn (Transparent) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	Lac pentru lemn (Transparent) • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea 0,75 kg; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor.	
Colorant lichid	PIGMENT	PPG	RO	Colorant lichid	Colorant lichid	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	VOPSELE LAVA-BILE COLOR 120ml			- Culoare: min. 5 nuanțe - Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml - Rezistent la raze UV	- Culoare: min. 5 nuanțe - Ambalaj: butelii a câte 120 ml - Rezistent la raze UV	
Dizolvant White Spirit	White-spirit 0.9L (soluție "Lucire" marca B)	KETON	MD	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri	Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice Ambalaj: butelii 0.9 litri	
Lotul nr. 5 – Ghips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)						
Ghips-carton	Gips Carton PE-RETE	REGIPS	RO	Ghips-carton Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	Ghips-carton Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	
Vată minerală	Vata de sticla Izover Rio Twin	Weber	RO	Vată minerală - Grosimea: 50 mm; - Lățimea: 1 000 - 1200 mm; - Lungimea: 7 800 – 12 000 mm. - Densitate: 10 – 15 kg/m3 - Ambalaj: rulon	Vată minerală - Grosimea: 50 mm; - Lățimea: 1 200mm; - Lungimea: 12000 mm. - Densitate: 10 – 15 kg/m3 - Ambalaj: rulon	
Profil pentru ghips-carton CW	CW 75 3m, Profil	Giramondo	MD	Profil pentru ghips-carton CW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton CW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	
Profil pentru ghips-carton UW	UW-75 3m, Profil	Giramondo	MD	Profil pentru ghips-carton UW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton UW - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	
Profil pentru ghips-carton UA	Profil UA 75	Giramondo	MD	Profil pentru ghips-carton UA - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	Profil pentru ghips-carton UA - Lățime: 75 mm - Lungime: 3 m - Grosime: min. 0.45	
Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 110 000,00 lei (fără TVA)						
Plăci arm-strong	Placa pt tavan suspendat Saturn	DEKORA	CHINA	Plăci armstrong Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm	Plăci armstrong Dimensiuni - 600 x 600 x 10 mm	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Art Board					
Cornier perimetral (pentru arm-strong)	Cornier perimetral	DEKORA	CHINA	Cornier perimetral (pentru arm-strong) - Material: aluminiu - Lungime: 3 m	Cornier perimetral (pentru arm-strong) - Material: aluminiu - Lungime: 3 m	
Profil T (0.6 m)	Profil transv 600 mm	DEKORA	CHINA	Profil T (0.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 0.6 m	Profil T (0.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 0.6 m	
Profil T (1.2 m)	Profil Transversal T1200 mm	DEKORA	CHINA	Profil T (1.2 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 1.2 m	Profil T (1.2 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 1.2 m	
Profil T (3.6 m)	Profil principal 3600 mm	DEKORA	CHINA	Profil T (3.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 3.6 m	Profil T (3.6 m) - Material: aluminiu - Lungimea: 3.6 m	
Lotul nr. 11 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 145 000,00 lei (fără TVA)						
Amestec uscat	ORIZONT, Tencuiala	Supraten	MD	Amestec uscat - Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. - Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. - Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. - Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. - Consum normat: 7 - 14 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). - Granulația: 0 - 2 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	Amestec uscat - Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. - Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. - Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. - Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 30 kg. - Consum normat: 7 - 14 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). - Granulația: 0 - 2 mm. - Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	
Amestec uscat (Chit pentru	Eurofin, amestec uscat	Supraten	MD	Amestec uscat (Chit pentru interior) Se utilizează pentru lucrări de chi-	Amestec uscat (Chit pentru interior)	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
interior)				tuire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. • Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. • Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,3 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	• Se utilizează pentru lucrări de chit-tuire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. • Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 kg. • Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,3 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	
Amestec uscat (Chit pentru exterior)	Knauf Fassaden-spachtel grau	KNAUF	MD	Amestec uscat (Chit pentru exterior) • este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative • Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. • Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,5 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	Amestec uscat (Chit pentru exterior) • este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative • Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 kg. • Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,5 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării.	
Ciment M400	Ciment M400	Ribnita	MD	Ciment M400 • Ambalaj: saci 30 - 40 kg	Ciment M400 • Ambalaj: saci 40 kg	
Nisip spălat pentru construcții	Nisip spalato constructii	cariera Puhoci	MD	Nisip spălat pentru construcții • Ambalat: saci 20 - 30 kg	Nisip spălat pentru construcții • Ambalat: saci 28 kg	
Nisip-prundiș	Nisip imbogatit PGS	cariera Puhoci	MD	Nisip-prundiș • Ambalat: saci 20 - 30 kg	Nisip-prundiș • Ambalat: saci 25kg	
Pietriș	Pietris 5-20mm M 400-600	cariera Puhoci	MD	Pietriș • Ambalaj: saci 20 - 30kg • Frație: 5 - 20mm	Pietriș • Ambalaj: saci 25kg • Frație: 5 - 20mm	
Adeziv pentru	Izomin, adeziv pt	LIPEK		Adeziv pentru polistiren și vată min-	Adeziv pentru polistiren și vată	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
polistiren și vată minerală	vata minerala			erală - Baza: ciment - Destinație: pentru polistiren și vată minerală - Domeniul de utilizare: exterior și interior - Ambalaj: saci a câte 20-30kg	minerală - Baza: ciment - Destinație: pentru polistiren și vată minerală - Domeniul de utilizare: exterior și interior - Ambalaj: saci a câte 20-30kg	
Lotul nr. 12 - blocuri, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 18 000,00 lei (fără TVA)						
Blocuri BCA	BCA STONELIGHT	STONELIGHT	Ucraina	Blocuri BCA Dimensiuni: 600x100x200 mm	Blocuri BCA Dimensiuni: 600x100x200 mm	
Cărămidă cu goluri	Caramida cu goluri pt constructii	Chirca	MD	Cărămidă cu goluri Dimensiuni 250x120x88 mm	Cărămidă cu goluri Dimensiuni 250x120x88 mm	
Lotul nr. 13 - Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA)						
Plasa din fibra de sticla	Plasa de Armare		China	Plasa din fibra de sticla - Din fibră de sticlă; - Dimensiune ochi: 5x5 mm; - Rulou: 1 x 50 m; - Densitate: 80g/m2.	Plasa din fibra de sticla - Din fibră de sticlă; - Dimensiune ochi: 5x5 mm; - Rulou: 1 x 50 m; - Densitate: 80g/m2.	
Adeziv PVA	PVA Haus 3kg	VeliasGrup	MD	Adeziv PVA - Baza - pe bază de apă - Ambalaj - butelii a câte 0,8 - 3kg	Adeziv PVA - Baza - pe bază de apă - Ambalaj - butelii a câte 3 kg	
Spumă pentru montaj (manuală)	Spuma cu pai	Proloc	Turcia	Spumă pentru montaj (manuală) 1 buc = 1 flacon rotund; - Volum: 700-900 ml.	Spumă pentru montaj (manuală) 1 buc = 1 flacon rotund; - Volum: 850 ml.	
Lambriu din PVC	Lambriu din plastic		China	Lambriu din PVC - Grosimea: min. 7mm - Lățimea 250 mm	Lambriu din PVC - Grosimea: min. 7mm - Lățimea 250 mm	

Semnat: **Costin Veaceslav** Numele, Prenumele:
Ofertantul: **S.R.L. VELOXI GRU**

În calitate de: **Administrator**
Adresa: **str. Ioana Radu, 29 depozit 1**