

**Reparatia încăperilor din incinta clădirii  
serviciului social Locuinței protejate din  
cadrul Structurii Teritoriale de Asistență  
Socială Bălți, str. Taras Șevcenko nr. 34/1,  
mun. Bălți**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

### **Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Acoperis</b>		
1	<b>RpCI10B aplic.</b>	Reparatii la invelitori din placi de azbociment, montate pe pane din lemn, placile avind dimensiunile de 1750x1130 mm (Nota*: reparatia partiala a acoperisului numai in locul scurgerii apelor pluviale) (Pentru informatie*: Cuprinde: -desfacerea placilor ondulate de azbociment vechi; -controlul si pregatirea panelor din lemn prin inlaturarea deseurilor ramase de la invelitoarea veche; -transportul si stivuirea placilor de azbociment pe acoperis, la maximum 30 m pe orizontala si verticala. Nu cuprinde: -desfacerea, refacerea sau repararea panelor, racordarilor la gurile de ventilatie etc. din tabla zincata.)	m2	15,82
2	<b>CB16A aplic.</b>	Schela pentru lucrari de finisaje exterioare pina la 5 m inaltime	m2	15,82
		<b>1.2. Portita, pandus</b>		
3	<b>RpCA01A</b>	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,20
4	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20mm gr.=0.1m (sub fundatia la pandus si stilpi la portita)	m3	0,20
5	<b>CB01B</b>	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia	m2	1,84

1	2	3	4	5
		fundatiei la pandus, inclusiv sprijinirile		
6	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (plasa VR-1 d=6mm ochi 100*100)	kg	9,14
7	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (pandus -1.25m3 si fundatie la stilpi - 0.34m3)	m3	1,59
8	CI24A aplic.	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea pandusului cu placi din beton prefabricat vibropresat pentru trotuare "Iacobas" Patrat Fagure OL-20-2 sau analog)	m2	2,40
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp zincat ECO 20 60*40*1,2mm L-2,6m - 3buc cu capac "Rultehcom" sau analog)	kg	14,34
10	CO06B1 aplic.	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi, cu inaltimea la coama de 2,00 m (Portita H-2,0m B-1,0mm D-4,2mm stinga - 1 buc (la pandus) si Portita H-2,0m B-0,8mm D-4,2mm dreapta - 1 buc (la prag existent) "Rultehcom" sau analog) resurse care se exclud: betonist, nisip, pietris, ciment, beton, stilp, centrala de beton, automacara.	m	1,80
		<b>1.3. Fatada</b>		
11	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (locul: intre cladirea si anexa si pe perimetrul usii de intrare)	m	8,00
12	CN54B aplic.	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca "Tuffuhgpuht" (0,15kg/m2) (sau analog) intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	57,90
13	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,	m2	57,90

1	2	3	4	5
		aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (vopsea "Eurostil" sau analog)		
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoare existenta a cladirii (soclu - gri, pereti - bej))	kg	0,60
		<b>1.4. Reparatii interioare</b> <b>1.4.1. Demolari</b>		
15	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,00
16	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00
17	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	1,00
18	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
21	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,00
22	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
23	RpCO56C aplic.	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare jaluzele la ferestre din mase plastice)	m2	6,00
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (la bloc sanitar si bucatarie)	m2	40,94
25	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din gipscarton - pereti)	m2	92,02
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din gipscarton - tavan)	m2	36,02
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tocuri (coridor si tocuri)	m2	35,09

1	2	3	4	5
28	<b>RpCK42E</b>	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinta PVC)	m	32,96
29	<b>RpCK42C</b>	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,10
30	<b>RpEE24A</b>	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare - 4buc si prize - 3 buc)	buc	7,00
31	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
32	<b>RpCU05G</b>	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (la dus pentru canal de ventilare din PVC)	buc	2,00
		<b>1.4.2. Lucrari generale</b>		
33	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor (cu solutie antimucegai)	m2	127,11
34	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tocuri interioare	m2	127,11
35	<b>CF05A</b>	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti si tocuri	m2	127,11
36	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,17
37	<b>CF17C</b>	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,17
38	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	86,17

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor si tocurilor		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor	m2	86,17
40	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ("Euroton Lav" sau analog)	m2	86,17
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoare de coordonat cu Beneficiarul)	kg	0,80
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	40,94
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, grosime 12,5 mm (rezistent la umezeala) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	36,02
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,02
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,02
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,02
47	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual ("Euroton Lav" sau analog)	m2	36,02
48	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (bagheta la tavan din material plastic)	m	50,82
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	37,10
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,10

1	2	3	4	5
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,86
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta h=10cm)	m	18,04
53	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,24
		<b>1.4.3. Lucrari de instalatii sanitare</b>		
54	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Atentie*: inclusiv pentru handicapati)	buc	1,00
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Atentie*: inclusiv pentru handicapati)	buc	1,00
56	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie*: inclusiv pentru handicapati)	buc	1,00
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
59	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Atentie*:	buc	1,00

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati)		
60	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00
61	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
62	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
63	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
64	VA05A aplic.	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (diametrul 110mm plus caciuala la capat) (la dus)	m	2,00
		<b>1.5. Diverse</b>		
65	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,80
66	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (moloz)	t	4,80
67	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (la gunoiste autorizata)	t	4,80
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Instalatii sanitare</b>		
68	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus Delia 90x90x215/40cm sau analog, resurs: "Cada pentru dus" cu pretul zero, resursul dat este prevazut in compartimentul Utilaj)	buc	1,00
69	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300	buc	1,00

1	2	3	4	5
		1, inclusiv (boiler existent)		
70	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (ventilator la dus, resurse: "Motor pentru ventilator" și "Ventilator de fereastră" cu pretul zero, este prevăzut în compartimentul Utilaj)	buc	1,00
		<b>2.2. Electricitate</b>		
71	RpEE01B	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
72	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare construcție INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulată, etanșe metalică sau ebonită cu contacte de nul pînă la 25 A, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
73	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 36 W (LED)	buc	4,00
74	VC29A	Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtranți, avînd greutatea totală de 50-200 kg (resurs: "Baterie de încălzire" cu pretul zero, este prevăzut în compartimentul Utilaj) (Convecteur electric CN 02 TESY 1500 W sau analog "Metroterm")	buc	2,00
		<b>3. Utilaj</b>		
75	pret de piață	Cabina de dus Delia 90x90x215/40cm sau analog	buc	1,00
76	pret de piață	Ventilator Blauberg Auto 100 sau analog	buc	1,00
77	pret de piață	Convecteur electric CN 02 TESY 1500 W sau analog "Metroterm"	buc	2,00

Directoarea Agenției Teritoriale  
de Asistență Socială Nord-Nord-Vest

Lucia DIONEAC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)