

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21074972 din 27.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție pentru anul 2023**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1							
1.1	Amestec uscat	Dunputz 30kg	Germania	Knauf	<p>Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.</p>	<p>Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.</p>	
1.2	Amestec uscat — finis	HP Finish 25kg	Germania	Knauf	<p>Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m²/1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.</p>	<p>Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m²/1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.</p>	
Lot 2							

2.1	Plasa sudata pentru armare	Plasa sudata 200x200x3	RM	RM	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.	
2.2	Plasă sudată pentru armare	Plasa sudata 200x200x4	RM	RM	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm.	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm.	
	Lot 4						
4.1	Cornier din metal	Cornier din metal 20x3	Rusia	Rusia	20*3*6M	20*3*6M	
4.2	Cornier din metal	Cornier din metal 30x3	Rusia	Rusia	30*3*6M	30*3*6M	
4.3	Cornier din metal	Cornier din metal 40x4	Rusia	Rusia	40*4*6M	40*4*6M	
4.4	Cornier din metal	Cornier din metal 50x5	Rusia	Rusia	50*5*6M	50*5*6M	
	Lot 6						
6.1	Cherestea tivită h30	Cherestea 30x150x6	Rusia	Rusia	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	
6.2	Cherestea tivită h70	Cherestea 70x150x6	Rusia	Rusia	L-6m, l-150mm, h-70mm	L-6m, l-150mm, h-70mm	
	Lot 7						
7.1	Placaj OSB	OSB 16	Romania	Romania	2500x1250x16mm	2500x1250x16mm	
7.2	Placaj OSB	OSB 12	Romania	Romania	2500x1250x12mm	2500x1250x12mm	
7.3	Placaj	Placaj 1,5x1,5x6mm	Belorusia	Belorusia	1,50x1,50x6mm	1,50x1,50x6mm	
7.4	Placaj	Placaj 1,5x1,5x12mm	Belorusia	Belorusia	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	
	Lot 10						
10.1	Lambriu din lemn "A" L-2,0M	Lambriu din lemn "A" L-2,0M	Rusia	Rusia	scândură planșată, proiectată pentru decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	scândură planșată, proiectată pentru decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	
	Lot 15						
15.1	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	China	China	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune ruluu 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune ruluu 1x50m; Densitate: 160g/m2.	
	Lot 17						

17.1	Șuruburi 25 mm	Șuruburi 25 mm	Rusia	Rusia	3,5x25 mm gips - metal	3,5x25 mm gips - metal	
17.2	Șuruburi 35 mm	Șuruburi 35 mm	Rusia	Rusia	3,5x35 mm gips - lemn	3,5x35 mm gips - lemn	
17.3	Șuruburi 51 mm	Șuruburi 51 mm	Rusia	Rusia	3,5x51 mm gips - lemn	3,5x51 mm gips - lemn	
17.4	Șuruburi 70 mm	Șuruburi 70 mm	Rusia	Rusia	4,2x70 mm gips - lemn	4,2x70 mm gips - lemn	
	Lot 22						
22.1	Ciment M550	Ciment M550	Lafarge	Lafarge	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	
	Lot 23						
23.1	Linocrom	Linocrom 10x1	Rusia	Rusia	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;	
23.2	Mastică pentru reparație acoperiș	Mastică pentru reparație acoperiș 18kg	Rusia	Rusia	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.	
	Lot 26						
26.1	Disc pentru debitare metal AS 30 T	Disc pentru debitare metal AS 30 T	Germania	Germania	230x2.5x22.23 mm	230x2.5x22.23 mm	
26.2	Disc pentru debitare metal A 46 R	Disc pentru debitare metal A 46 R	Germania	Germania	125x1.6x22.23 mm	125x1.6x22.23 mm	
26.3	Disc lamelar frontal pentru metal si inox	Disc lamelar frontal pentru metal si inox	Germania	Germania	125x22.23 mm	125x22.23 mm	
26.4	Disc debitat diamant cu segmente	Disc debitat diamant cu segmente	Germania	Germania	230 mm	230 mm	
26.5	Disc debitat diamant	Disc debitat diamant	Germania	Germania	125 mm	125 mm	
	Lot 28						
28.1	Electrozi de sudura Supertit Fin	Electrozi de sudura Supertit 3,2	Romania	Romania	3.2x350 mm, cutie a câte 4,5 kg	3.2x350 mm, cutie a câte 4,5 kg	

Lot 32						
32.1	Vopsea pe bază de latex acrilic	Euroton Lav 14kg	RM	Supraten	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”.</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici:</p> <p>Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normal – 0,125 – 0,17kg/m²; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. 	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”.</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici:</p> <p>Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normal – 0,125 – 0,17kg/m²; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.
32.2	Vopsea pe bază de latex acrilic	Eurostil 14kg	RM	Supraten	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil".</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normal – 0,17 – 0,25kg/m²; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat 	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil".</p> <p>Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normal – 0,17 – 0,25kg/m²; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat
Lot 33						
33.1	Vopsea email cafenie	Vopsea email cafenie 2,7kg	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii;</p>	<p>Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii;</p>

					<p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l;</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore;</p> <p>Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. 	<p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l;</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore;</p> <p>Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. 	
33.2	Vopsea email alba	Vopsea email alba 2,7kg	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba.</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistența înaltă a culorilor la ardere.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 7-12 m²/l;</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore;</p> <p>Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore.</p> <p>Acte ce atestă conformitatea produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. 	<p>Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba.</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistența înaltă a culorilor la ardere.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 7-12 m²/l;</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore;</p> <p>Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore.</p> <p>Acte ce atestă conformitatea produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național. 	
33.3	Vopsea email neagra	Vopsea email neagra 2,7kg	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea Neagra - email vopsea alchidică, culoare - neagră.</p>	<p>Vopsea Neagra - email vopsea alchidică, culoare - neagră.</p>	

					<p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
	Lot 34						
34.1	Betonogrund	Betonogrund	RM	Supraten	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	
34.2	Grund	Grund	RM	Supraten	<p>Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	<p>Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
34.3	Grund pentru metal gri	Grund pentru metal gri 2,7kg	RM	Cheton Grup	<p>Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginei, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului;</p>	<p>Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginei, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului;</p>	

					- Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	- Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
	Lot 35						
35.1	Perie de vopsit plată B30	Perie de vopsit plată B30	China	China	L 30 mm (păr)	L 30 mm (păr)	
35.2	Perie de vopsit plată B45	Perie de vopsit plată B45	China	China	L 45 mm (păr)	L 45 mm (păr)	
35.3	Perie de vopsit plată B50	Perie de vopsit plată B50	China	China	L 50 mm (păr)	L 50 mm (păr)	
35.4	Perie de vopsit plată B100	Perie de vopsit plată B100	China	China	L 100 mm (păr)	L 100 mm (păr)	
35.5	Perii var	Perii var	China	China	50 x 150 mm (păr)	50 x 150 mm (păr)	
35.6	Șpaclu L100	Șpaclu L100	China	China	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	
35.7	Șpaclu L 350	Șpaclu L 350	China	China	Lungimea 350 mm, inox	Lungimea 350 mm, inox	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director

Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348

E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060