



ECLIPSE[®] PROFIL
Vis d'Interférence Résorbable
Polylactique

ECLIPSE® PROFIL : Vis d'Interférence

CE 0499



- Caractéristiques
 - Vis d'interférence résorbable canulée
 - Empreinte étoilée 5 branches
 - Matériau PLDLLA 70/30
- Gamme
 - Diamètres 7/8/9 mm
 - longueurs 20/25 et 30 mm
 - Diamètre 10 mm
 - longueurs 25 et 30 mm
- Ancillaire de pose
 - Manche à cliquet
 - Tige tournevis étoilée 5 branches
 - Tige taraud
 - Monobloc
 - Tournevis étoilé 5 branches
 - Taraud
 - Broches guides de 1.1 mm
 - Rigide ou Nitinol

CH-ALVIN création - 600 694 978 FCS Lyon

ECLIPSE® PROFIL : Implants

CE 0499

Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 7 Lg 20 mm	1-0402771
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 7 Lg 25 mm	1-0402772
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 7 Lg 30 mm	1-0402773
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 8 Lg 20 mm	1-0402781
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 8 Lg 25 mm	1-0402782
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 8 Lg 30 mm	1-0402783
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 9 Lg 20 mm	1-0402791
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 9 Lg 25 mm	1-0402792
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 9 Lg 30 mm	1-0402793
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 10 Lg 25 mm	1-0402702
Vis d'interférence résorbable Polylactique ECLIPSE® Profil Ø 10 Lg 30 mm	1-0402703

Référence : Ft.F.XXXX