

Declaratie de conformitate

Nr. 9082272601 Data: 05.12.2022

Noi,

Numele producatorului: PETROTEL-LUKOIL S.A.

Adresa: Mihai Bravu Street, 235, 100410 Ploiesti, Jud. Prahova, Romania

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului Ploiesti: J/29/111/05.03.1991

Produsul (denumirea): Carburant pt. automobile , GPL

Din lot : IIC801/L025MM

Beneficiar : "LUKOIL-Moldova", S.R.L.

Nr. aviz de expeditie : ALSA22PP0041047

Cantitatea: 19.930 Kg

este in conformitate cu:

Specificatia de livrare: SR EN 589 +A1/SF-1/04.12.17

si

Fisa cu date de securitate: Titlu : CARBURANT PENTRU AUTOMOBILE GPL

Data primei editari/revizia/data emiterii: 09.05.2005/11.2/05.05.2022

Documentele mai sus mentionate apartin producatorului PETROTEL - LUKOIL S.A.

Termen de valabilitate: 6 luni de la data fabricatiei in conditiile depozitarii si manipularii conform prevederile Fisei cu Date de Securitate a produsului

certificat detinut de catre producator, PETROTEL - LUKOIL S.A.



TUV AUSTRIA ROMANIA TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L. București, Calea Plevnei, nr. 139B, Corp A, Sector 6, 060011, Romania Tel: 021 315 32 94, 95 Fax: 021 315 32 96	Laborator de incercari Petrotel str.Mihai Bravu nr 235,Ploiesti, Jud Prahova tel 0244504000/3084	
---	---	--

Contract: Petrotel - Lukoil S.A.

Pentru: PGL

Pag 1 din 1

entru: FGE

RAPORT DE INCERCARE			Nr.6599	02.12.2022		
Produs		CARBURANT PENTRU AUTOMOBILE, GPL				
Identificare proba		:1.6L din T154-544cm				
Proba prelevata de		:operator PLK				
Tip proba		-				
Locatie		:S.C. Petrotel - Lukoil S.A. Ploiesti, Romania				
Data prelevarii/data analizarii probei		:02.12.2022 / 02.12.2022				
Cod proba		:7415				
Nr.crt	Caracteristica	UM	Metoda de incercare	Rezultat	Limite (+)	Incertitudine(#)
1	Cifra octanica „Motor”,COM	-	SR EN 589:2019 + A1:2022 Anex.B	92.5	min. 89.0	—
2	Continut total de diene	%m/m	SR EN 27941:2000 DIN 51619:2004	<0.1	max. 0.5	-
3	1,3 - Butadiena	%m/m	DIN 51619:2004	0.07	max. 0.09	-
4	Continut de propan	%m/m	SR EN 27941:2000 DIN 51619:2004	43.26	min. 20	-
5	Hidrogen sulfurat		SR EN ISO 8819:2002	negativ	negativ	-
6	Sulf total(dupa odorizare)	mg/ kg	ASTM D 6667-14	5.8	max. 30	-
7	Coroziune pe lama de Cu (1ora la 40°C)		SR EN ISO 6251:2002	clasa1	clasa1	—
8	Reziduu de evaporare	mg/ kg	SR EN 15471:2008	21.0	max. 60	-
9	Presiune de vapori, manometrica, la 40°C	kPa	SR EN ISO 8973:2002 SR EN 589:2019 + A1:2022 Anex.C	1070	max.1550	—
10	Pres.vap. manometrica, la o temp. de:	kPa	SR EN ISO 8973:2002 SR EN 589:2019 + A1:2022 Anex. C	-	min.150	-
	pentru tipul A	°C		-10	max. -10	-
	pentru tipul B				max. -5	-
	pentru tipul C				max. 0	-
	pentru tipul D				max. +10	-
	pentru tipul E				max. +20	-
11	Continut apa		SR EN 15469:2008	trece	trece	-
12	Miros		SR EN 589:2019 +A1:2022 pct.6.3 +Anex.A	neplacut si specific la 20% LII	neplacut si specific la 20% LII	—

Note

Densitate la 15°C = 0.539g/cm³ (calculata conform SR EN ISO 8973:2002/A1:2020)

(#) Incertitudinea se raporteaza la cererea clientului


(+)Limite conform SR EN 589:2019+A1:2022; SF-1/ 02.06.2022

Hidrocarburi C3 = 46.67 %m/m

Hidrocarburi C4 = 50.27 %m/m

Verificat /Aprobat:

Inginer: ADAM M.



Intocmit:

Laborant: DUMITRU C.

Rezultatele prezentate în acest raport de incercare se referă la proba (e) testata. Pentru determinarea rezultatelor de mai sus se aplica parametri de precizie. În momentul stabilirii conformitatii cu reglementările și cerințele comerciale, utilizatorii rezultatelor analitice trebuie să țină cont de toate prevederile din ASTM D 3244, IP 367 și ISO 4259 în acest context, nivelului de încredere implicat al analizelor petroliere a fost stabilit la 95%. Atenția d-voastră se va concentra asupra secțiunilor 7.3.6, 7.3.7 și 7.3.8 din ASTM D 3244. Raportul de incercare este emis în temeiul condițiilor generate al companiei de furnizare a serviciilor (copie disponibilă la cerere). Acest raport nu poate fi reprodus parțial fără aprobarea scrisă a laboratorului.