

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21077526_din_04 04 2023_
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional pentru deserviri comunale Primaria Gangura ocds-b3wdp1-MD-1680597485871

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	TUMOSAN 8185	TURCIA	TUMOSAN	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Echipat cu motorul turbo cu 4 cilindri TŪMOSAN de 85 CP, dezvoltat de inginerii TŪMOSAN, acesta oferă o tracțiune ridicată și un consum redus de combustibil. Model de motor 4DT-39T-185C - Conducere confortabilă datorită sistemului de direcție, care vă permite să reglați înălțimea și adâncimea. - Control excelent al conducerii cu tabloul de bord digital și sistemul de avertizare sonoră.	

				<p>Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire . Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cu radio/MP3 player și sistem digital de aer condiționat oferit în mod standard, acesta acordă o atenție deosebită confortului operatorului. - Ușurința de utilizare cu un sistem de control hidraulic aproape de operator asigură o funcționare ergonomică. - Ușurința de utilizare datorită arborelui de tracțiune dublu și a prizei de forță acționată electro-hidraulic. <p><u>MOTOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivelul de emisiiEntry IIIA (Tier 3) - Puterea nominală a motorului (CP)85 - Număr de cilindri / aspirație4 / turbo intercooler - Capacitate cilindrică (litri)3.9 - Cuplu maxim (Nm)370 - Cuplu maxim (rpm)1500 - Filtru de aerTip uscat - Capacitatea rezervorului de combustibil (litri)115 <p><u>TRANSMISIUNE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TipMecanic - sincronizator - Transmisie12 înainte - 12 înapoi (Hi-Lo) - Hi-Lo Mechanical - Pârghie înainte - înapoiMecanică - 4WD EngagementElectro - hidraulic - Diferențial față blocabil (4WD)Electro-hidraulic - Blocarea diferențialului spateMecanică - Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu <p>DIMENSIUNI GENERALE Lungime 4344.0 (mm) Latime 1595.0 (mm) nălțime 2927.0 (mm) Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Capacitatea de ridicare: 3200 kg Garanție: 2 ani</p>	
Încărcător frontal cu cupă	FL 3500	Turcia	Ozcan Makina	<p>Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p>	<p>Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3900mm</p>	

				<p>Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm</p> <p>Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții</p> <p>Completări: Cadru EURO</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg</p> <p>Greutatea: 750-950 kg</p> <p>Completată: cu cupă min. 0,7 m3</p> <p>Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții</p> <p>Completări: Cadru EURO</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1600 kg</p> <p>Greutatea: 950 kg</p> <p>Completată: cu cupă min. 0,8 m3</p> <p>Garanția: min. 24 luni.</p>	
<p>Lamă pentru dezăpezire și nivelare</p>		Moldova	MTC	<p>Mecanism de curățire:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul Compatibil cu tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații</p> <p>Lățimea de lucru: min. 2,5 m</p> <p>Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.</p> <p>Manipulare: Hidraulică</p> <p>Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg</p>	<p>Mecanism de curățire:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul Compatibil cu tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații</p> <p>Lățimea de lucru: min. 2,6 m</p> <p>Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.</p> <p>Manipulare: Hidraulică</p> <p>Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg</p>	

<p>Remorcă basculantă cu doa axă</p>		<p>Turcia</p>	<p>Donmaksan</p>	<p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Modul de descărcare: 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg Dimensiuni de gabarit: min. 4500x2000x2000 mm Greutate: min. 2300 kg Tip anvelopă: 9.00-16 Sistem de frînare: pneumatic Garanția :</p>	<p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul Propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Capacitate de încărcare :5000 kg Volumul remorcii :8 m3 Lungimea :4500 cm Lățime : 2200 cm greutatea : 2060 kg descărcare : 3 părți Cauciucurile -11,5/80-15,3 Sistem de frînare: pneumatic / hidraulic Garanția : 2 ani</p>	
-------------------------------------------------	--	---------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Perie rotativă comunală</p>				<p>Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 12 luni</p>	<p>Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : 170litri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 24 luni</p>	
<p>Cositoare de tip rotor</p>	<p>Lesicki Z1 178</p>	<p>Polonia</p>		<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 12 luni</p>	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 24 luni</p>	
<p>TOTAL</p>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Uzun În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL Adresa: mun Comrat str Lenin 5 B