

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD- 1772458527658

Obiectul achiziției: **Mobilier pentru necesitățile SAP**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 „Pat metalic cu 2 nivele”						
Pat metalic cu 2 nivele	Pat metalic cu 2 nivele	RM	I.S. OSC 29/6	<ul style="list-style-type: none"> - Conform anexei nr. 1 și nr. 1.1 - Dimensiunile: 2000x700x1850 mm; - Carcasa metalică să fie confecționată din țevă pătrată, acoperite cu vopsea polimerică, culoare gri; - Platforma pentru saltea să fie confecționată din foaie metalică, cu grosimea de min. 3 mm; - Scara metalică – să fie întărită prin șuruburi; - Să conțină elemente de fixare de pereți și pardoseli. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conform anexei nr. 1 și nr. 1.1 - carcasa metalică - patul metalic din țevă pătrată culoare gri (2000x700x1850) - foaie metalică din țevă pătrată - șuruburi metalice de fixare 	
Lotul nr. 2 „Pat metalic cu 1 nivel”						
Pat metalic cu 1 nivel	Pat met. cu 1 nivel	RM	I.S. OSC 29/6	<ul style="list-style-type: none"> - Conform anexei nr. 1 - Dimensiunile: 2000x700x750 mm; - Carcasa metalică să fie confecționată din țevă pătrată, acoperite cu vopsea polimerică, culoare gri; - Platforma pentru saltea să fie confecționată din foaie metalică, cu grosimea de min. 3 mm; - Să conțină elemente de fixare de pereți și pardoseli. 	<ul style="list-style-type: none"> - conform anexei nr. 1 - carcasa metalică din țevă pătrată (2000x700x750), culoare gri - platforma metalică #3 - elemente de fixare 	
Lotul nr. 3 „Poliță de perete + cuier”						
Poliță de perete + cuier	Poliță de perete + Cuier	RM	I.S. OSC 29/6	<ul style="list-style-type: none"> - Conform anexei nr. 2 - Carcas metalic confecționat din țevă pătrată, cu diametrul de 40x20x3 mm, în combinație cu foaie metalică cu grosimea de min. 2 mm, acoperit cu vopsea polimerică, culoarea gri; - Raftul superior, din placaj laminat de rezistență sporită, cu grosimea de min. 2,5 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> - conform anexei nr. 2 - carcasa metalică 40x20x3 - culcare gri - raftul superior din placaj laminat #2,5 cm. 	

