



Detector

Wallscanner D-tect 120



Scaner radar intuitiv pentru aproape toate materialele

Datele cele mai importante

Adâncime de detectare maximă	120 mm
Tehnologie radar Bosch	da
Obiecte detectabile	metale magnetice (de ex. fier), ...

Număr de comandă 0 601 081 301

Date tehnice

Date suplimentare

Tensiunea acumulatorului	12,0 V
Tehnologie radar Bosch	da
Adâncime de detectare maximă	120 mm
Obiecte detectabile	metale magnetice (de ex. fier), metale nemagnetice (de ex. cupru), cabluri sub tensiune, cabluri scoase de sub tensiune, țevi din plastic umplute cu apă, substructuri de lemn
Adâncime de detectare, metal magnetic, max.	120 mm
Adâncime de detectare, metal nemagnetic, max.	120 mm
Adâncime de detectare, cabluri sub tensiune, max.	60 mm
Adâncime de detectare, substructuri de lemn, max.	38 mm
Precizie	± 10 mm* (*plus deviere în funcție de utilizare)
Vizualizări	Vizualizare punct
Tipuri de ziduri	Beton, Gips-carton, Universal
Identificare material	Cablu sub tensiune

Alimentare curent electric	12 V litiu-ion sau 4 acumulatori de 1,5 V LR6 (AA)
Deconectare automată, aprox.	5 min
Greutate, aprox.	0,5 kg
Funcție suplimentară	Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Centre finder cu afișaj al direcției obiectului

**BOSCH**

Tehnică pentru o viață

Scule electrice pentru comerț și industrie

Avantaje:

- Sistemul de măsurare a punctelor permite detectarea precisă în cazul suprafețelor înguste
- Centre finder oferă asistență vizuală, pentru a identifica în mod clar locația exactă a centrului obiectului
- Dual Power Source permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât și a bateriilor alcaline standard

