

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocde-b3wdp1-MD-1751379388989](#) din 04.11.2025

Obiectul achiziției: Utilaj necesar dotării cantinei școlare.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Cuptor electric cu convecție	Cuptor cu convecție APACH AP10M 10 tave, 10xGN1/1-600x400, 380V 16.1kW, 920 x 840 x 1200 mm	ITALIA	APACH	Cuptor electric cu convecție cu 10 nivele, pentru tave 600x400 mm sau tave GN 1/1. înălțime între nivele 74mm Material inox AISI 304, cu camera interioară cu colțuri rotunjite Control electromecanic	Cuptor electric cu convecție cu 10 nivele, GN 1/1. înălțime între nivele 80mm Material inox AISI 304, Control electromecanic. Ventilator cu trei viteze cu control al umidității Iluminare interioară Timer 0/120 minute sau cu setare continuă. Control termostatic al temperaturii în intervalul 50/260 °C Deschiderea ușii de la stânga la dreapta Putere electrică: 16,1 kW / 380 V Gabarite exterioare (LxAxH): 920 x 840 x 1200 mm. Garanție din fabrică 12 luni.	Certificat de conformitate
		Plită pe gaz cu 4 arzătoare (spațiu de depozitare) 24,5 kW, 900 x		Verificarea și controlul umidității Iluminare interioară Timer 0/120 minute sau cu setare continuă Control termostatic al temperaturii în intervalul 50/280 °C Deschiderea		

				ușii de la stânga la dreapta Putere electrică: 12,6 kW / 380 V Gabarite exterioare (LxAxH): 907x762x1054 mm. Garanție din fabrică minim 12 luni		
Suport pentru cuptor cu ghidaje	Cadru din INOX pentru cuptor de 10 tave 1/1 GN	ITALIA	APACH	Suport pentru cuptor cu ghidaje	Dimensiuni: 730x600x770 mm; Greutate: 29 kg	Certificat de conformitate
Sistem de filtrare pentru cuptor	Automat de dedurizare a apei (Capacitatea 500L/h, Cantitatea depoz 5 L)	POLONIA	YATO	Sistem de filtrare pentru cuptor - Cap filtru ,Protector mini - Cartuș filtrant (Interval de schimb: 12 luni / max. 8910 litri)	Automat de dedurizare a apei(Capacitatea 500L/h,Cantitatea depoz 5 L)	Certificat de conformitate
Tava pentru copt	Tava aluminiu APACH 600 x 400 x 20 mm	ITALIA	APACH	Tava pentru copt Material: aluminiu Dimensiuni: 600x400x20 mm	Tava din aluminiu cu dimensiunile APACH 600x400x20 mm este utilizată pentru prepararea diverselor feluri de mâncare în cuptoare combinate, cuptoare cu convecție, fermetoare și alte echipamente de încălzire. Conductivitatea termică ridicată a materialului promovează încălzirea uniformă a produselor, reducând astfel timpul de gătire și îmbunătățind calitatea vasului finit	Certificat de conformitate
Tava pentru copt	Tavă pentru cuptor 600x400x50 mm, negru	CHINA	LINKRICH	Tava pentru copt Material: aluminiu Dimensiuni: 600x400x50 mm	Tavă pentru cuptor aluminiu, 600x400x50 mm, negru	Certificat de conformitate

Gastronorm GN 1/1 65	Recipient din oțel inoxidabil GN 1/1 H-65mm, (530x325mm)	POLONIA	YATO	Gastronorm GN 1/1-65 Material: inox Gabarite: 530x325x65 mm Volum: 7,4 litri	Container profesional GN produs de YATO, din inox, dimensiuni GN 1/1, 65 mm, volum 8 l. Containerele de catering YATO Professional Kitchen Equipment sunt concepute pentru uz profesional în unitățile de catering. Sunt fabricate în conformitate cu standardul GASTRO NORM PN-EN 631-1:1996. Containerele GN sunt folosite pentru depozitarea alimentelor în condiții de refrigerare și congelare – până la -40°C. De asemenea, sunt ideale pentru utilizare la temperaturi mai ridicate - până la 300°C.	Certificat de conformitate
Gastronorm GN 1/1-150	Recipient din oțel inoxidabil GN 1/1 H-150mm, (530x325mm)	POLONIA	YATO	Gastronorm GN 1/1-150 Material: inox Gabarite: 530x325x150 mm Volum: 18,0 litri	Recipientul din oțel inoxidabil este destinat pentru uz profesional în unitățile de alimentație publică. Tăvile sunt produse din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Acestea sunt indicate pentru păstrarea produselor alimentare în condiții de refrigerare și de congelare de până la -40°C, dar pot fi utilizate și la temperaturi ridicate de până la 300°C. Sunt caracterizate prin rezistență la deteriorări mecanice, acizi organici, detergenți și pot și spălate în mașina de spălat vase.	Certificat de conformitate
Mașină de spălat vase cu cupolă	Mașina de spălat vase cu cupolă TATRA TW.H50+DR	TURCIA	TATRA	Mașină de spălat vase cu cupolă Dimensiune coș: 500x500 mm 5 cicluri de spălare Durata ciclului de spălare: 55/105/135/155/195 secunde Productivitate spălare coșuri/oră: 72/36/27/24/18 coșuri/oră Consumul de apă pe ciclu: 2,8 litri Particularități:	Mașina de spălat vase cu cupolă TATRA TW.H50+DR este utilizată în unitățile de catering pentru spălarea ceștilor, paharelor, farfuriilor, tacâmurilor și diverselor ustensile de bucătărie. Productivitatea mașinii TW.H50+DR este de până la 60 de casete sau 1080 de plăci pe oră. Acest model este echipat cu un panou de control electromecanic cu 4 cicluri de spălare de 60, 90, 120 și 180 de secunde. Înălțimea domului este de 445 mm. Înălțimea maximă a vaselor de gătit este de 445 mm. Dimensiunea casetei folosite este de 500x500 mm. În această configurație, mașina vine cu un dozator de agent de clătire. Temperatura apei conectate este de la +5 la +55°C, presiunea optimă este	Certificat de conformitate

				temperatură de spălare: 55/60 °C, temperatură de clătire: 80/85 °C, înălțimea maximă de încărcare: 445 mm, panou de control digital, material constructiv: inox, conexiunea la apă: 3/4", conexiunea la canalizare: 3/4" (Ø28 mm). Putere electrică: 9,66 kW / 380 V Gabarite exterioare (LxAxH): 700x785x1480 (1960) mm Echipat cu dozator de agent de clătire, dozator de detergent Inclus în set: 1 coș pentru farfurii 500x500 mm, 1 cos pentru pahare 500x500 mm, 1 pahar din plastic pentru tacâmuri. Garanție din fabrică minim 12 luni	de 2-4 bar. Consumul de apă pe ciclu este de 2.8 litri. Volum rezervor 45 litri, puterea elementului de încălzire rezervor 4,5 kW, temperatura de spălare 55°C. Volumul cazanului 7 litri, puterea elementului de încălzire a cazanului 9 kW, temperatura de clătire 85°C. Corpul si rezervorul de spalare sunt realizate din otel inoxidabil. Filtrele rezervorului de spălare sunt ușor de îndepărtat pentru curățare și asigură o durată de viață mai lungă a echipamentului. Setul de livrare include dozator de agent de clătire, dozator de detergent Inclus în set: 1 coș pentru farfurii 500x500 mm, 1 cos pentru pahare 500x500 mm, 1 pahar din plastic pentru tacâmuri. Mașina de spălat vase funcționează dintr-o rețea de 380V, consumul de energie este de 9,7 kW. Dimensiuni 690x861x1460 (1960 când este deschis) mm Garantie din fabrica 12 luni.	
Sistem de filtrare pentru mașina de spălat	Automat de dedurizare a apei(Capacitatea 500L/h,Cantitatea depoz 5 L)	POLONIA	YATO	Sistem de filtrare pentru mașina de spălat mini Cartuș filtrant	Automat de dedurizare a apei(Capacitatea 500L/h,Cantitatea depoz 5 L)	Certificat de conformitate

Masă de intrare (stânga) cu chiuvetă încorporată	Masă de intrare (stânga) cu chiuvetă încorporată	POLONIA	STALG AST	Masă de intrare (stânga) cu chiuvetă încorporată Dimensiuni interne ale chiuvetei: 500x500x300 mm; Material: inox, picioarele din țevă 40x40 mm. Picioare reglabile după înălțime; Gabarite exterioare (LxAxH): 700x750x870 mm.	Masă de intrare (stânga) cu chiuvetă încorporată Dimensiuni interne ale chiuvetei: 500x500x300 mm; Material: inox, picioarele din țevă 40x40 mm. Picioare reglabile după înălțime; Gabarite exterioare (LxAxH): 700x750x870 mm.	Certificat de conformitate
Masă de ieșire (dreapta)	Masă de ieșire (dreapta)	POLONIA	STALG AST	Masă de ieșire (dreapta) Material: inox, picioarele din țevă 40x40 mm. Picioare reglabile după înălțime; Gabarite exterioare (LxAxH): 700x750x870 mm	Masă de ieșire (dreapta) Material: inox, picioarele din țevă 40x40 mm. Picioare reglabile după înălțime; Gabarite exterioare (LxAxH): 700x750x870 mm	Certificat de conformitate

Chiuvetă din inox cu 1 secție	Chiuvetă din inox cu 1 secție	POLONIA	STALG AST	Chiuvetă din inox cu 1 secție, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 500x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 600x700x850 mm	Chiuvetă din inox cu 1 secție, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 500x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 600x700x850 mm	Certificat de conformitate
Chiuvetă din inox cu 2 secții	Masa din inox 2 chiuvete (stanga) 1200x700x850 mm	POLONIA	STALG AST	Chiuvetă din inox cu 2 secții, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 500x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 1200x700x850 mm	Chiuvetă din inox cu 2 secții, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 500x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 1200x700x850 mm orificiu pentru baterie cu diametrul de 33 mm în centrul compartimentului picioare din profile de 40x40 mm picioare reglabile -5 / +25 mm	Certificat de conformitate
Chiuvetă din inox cu 2 secții	Masa din inox 2 chiuvete (dreapta) 1400x700x850 mm	POLONIA	STALG AST	Chiuvetă din inox cu 2 secții, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 600x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 1400x700x850 mm	Chiuvetă din inox cu 2 secții, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 500x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 1400x700x850 mm orificiu pentru baterie cu diametrul de 33 mm în centrul compartimentului picioare din profile de 40x40 mm picioare reglabile -5 / +25 mm	Certificat de conformitate
Chiuvetă din inox cu 1 secție și masă	Masa din inox cu chiuveta de stanga 1200x700x850 mm	POLONIA	STALG AST	Chiuvetă din inox cu 1 secție și masă, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 500x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 1200x700x850 mm	Chiuvetă din inox cu 1 secție, pe carcasă din inox Dimensiune interioară a chiuvetei: 500x500x300 mm Gabarite exterioare (LxAxH): 1200x700x850 mm orificiu pentru baterie cu diametrul de 33 mm în centrul compartimentului picioare din profile de 40x40 mm picioare reglabile -5 / +25 mm	Certificat de conformitate

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă	Raft metalic galvanizat cu placă din plastic Gama Box 1200Wx505Dx1830H mm, 4 polițe/PLB	REPUBLICA MOLDOVA	Vitra SRL	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, picioarele din aluminiu Dimensiuni exterioare: 1200x600x1800mm	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, picioarele din metal galvanizat vopsit Dimensiuni exterioare: 1200x505x1800mm	Certificat de conformitate
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă	Raft metalic galvanizat cu placă din plastic Gama Box 1200Wx505Dx1830H mm, 4 polițe/PLB	REPUBLICA MOLDOVA	Vitra SRL	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, picioarele din aluminiu Dimensiuni exterioare: 1600x600x1800mm	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, picioarele din metal galvanizat vopsit Dimensiuni exterioare: 1200x505x1800mm	Certificat de conformitate
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă	Raft metalic galvanizat cu placă din plastic Gama Box 1800Wx505Dx1830H mm, 4 polițe/PLB	REPUBLICA MOLDOVA	Vitra SRL	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, picioarele din aluminiu Dimensiuni exterioare: 1700x600x1800mm	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, picioarele din metal galvanizat vopsit Dimensiuni exterioare: 1800x505x1800mm	Certificat de conformitate