

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (COP): ocds-b3wdp1-MD-1756371102424 din data de „10” Septembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unei cisterne pentru captarea apelor uzate menajere conform necesităților Primăriei com. Ciocîlteni, rl. Orhei	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Vidanja (cisternă pentru captarea apelor uzate menajere)</i>	TD-SGD-4TON	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	<p>Cisternă nouă Volumul de la 4-5 t, dotată cu pompă cu vacuum Rezervor fabricat din oțel, grosime minimă: 4 mm Cu perete despărțitor anti-val (pentru stabilitate în mers)</p> <p>Prin arbore cardanic Sistem de vacuum: pompă de vid cu capacitate minimă de la 250 m³/h Presiune de lucru: minim -0,85 bar pentru absorbție și +0,5 bar pentru evacuare Supapă de siguranță pentru protejarea pompei la suprapresiune Supapă de reținere pentru prevenirea refluxului Indicator de nivel (sticlă gradată sau senzor) Clapetă de protecție împotriva preaplinului Furtun : minim 10 metri, cu diametru Ø100 mm, rezistent la nămoluri Suport de depozitare pentru furtunuri Robinet de golire spate, cu sistem de închidere etanș</p> <p>Ușă pentru curățarea cisternei manual după caz</p>	<p>Cisternă nouă: DA Volumul: 4 t, dotată cu pompă cu vacuum: DA Rezervor fabricat din oțel, grosime: 4 mm Cu perete despărțitor anti-val (pentru stabilitate în mers): NU (deoarece extragerea acestui gen de masă lichidă va crea situația de lipirea, uscare și înfundare) Prin arbore cardanic: DA Sistem de vacuum: pompă de vid cu capacitate 432 m³/h Presiune de lucru: minim -0,99 bar pentru absorbție și +1,01 bar pentru evacuare Supapă de siguranță pentru protejarea pompei la suprapresiune: DA Supapă de reținere pentru prevenirea refluxului : DA Indicator de nivel (furtun gradat): DA Clapetă de protecție împotriva preaplinului: DA Furtun : 10 metri, cu diametru Ø100 mm, rezistent la nămoluri Suport de depozitare pentru furtunuri: DA Robinet de golire spate, cu sistem de închidere etanș: DA Capac în partea de sus pentru curățarea cisternei manual: DA Garantie: 12 luni de la procurare</p>

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7