

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1621856984622</b>				
Denumirea licitației: <b>Achiziționarea diverse scule de mână</b>				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
<b>Lotul 1</b>				
44512000-2	Set de șurubelnite Cablexpert "TK-SD-07 (108) piese	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Set de șurubelnițe Cablexpert "TK-SD-07" (108 buc), Compoziție: Tipuri de biți Y 2, duză Y 3, duză cu doi pini SP 2,6 x2, stea duză TIO x2, stea duză T 15 x2, stea duză T20 x2, stea duză T3 x2, stea duză T4 x2, stea duză T5 x2, stea duză T5 x2, stea duză T6 x2, stea duză T7 x2, stea duză T8 x2, stea duză T9 x2, cruce duză PH 000 x2, cruce duză PH 00 x2, cruce duză PH 0 x2, cruce duză.	
44512000-2	Tester de tensiune 220v	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Tester de tensiune cu alarmă optică. Testerul detectează de asemenea un scurt circuit sau polaritatea surselor de alimentare.	
44512000-2	Briceag cu carabină 125 mm	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Briceag cu carabină pentru tăierea cablului altor materiale, dimensiunea 125 mm.	
44512000-2	Pensetă	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Penseta vârf ascuțit zimțat 165mm	
44512000-2	Set de chei combinate (8 buc)	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Set 8 chei combinate: -8 mm, 9 mm, IO mm, 12mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, Material Otel crom vanadiu, Protecție anti-corozivă Profil subțire ce combina duritatea cu accesul facil, Finisaj mat.	
44512000-2	Instrument de crosare LSA	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Instrument de crosare LSA	
44512000-2	Șurubelnită plată 2 x 75 mm	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Șurubelnită cu fixare SL2 x 75 mm. Instrument de prindere manual conceput	

			<p>pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul cărui se află o canelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului asigură o muncă mai eficientă.</p>	
44512000-2	Surubelniță plată 3 x 100 mm	<b>Conform caietului de sarcini</b>	<p>Surubelniță cu fixare SL3 x 100 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul cărui se află o canelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.</p>	
44512000-2	Surubelniță plată 4 x 200 mm	<b>Conform caietului de sarcini</b>	<p>Șurubelniță cu fixare SLA x 200 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul cărui se află o canelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Oțel cu simbolul S2, stins</p>	

			până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	
44512000-2	Șurubelniță plată 5x100mm	<b>Conform caietului de sarcini</b>	Șurubelniță cu fixare 5x100mm — concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite și atașate cu un instrument de percție. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei.	
44512000-2	Șurubelniță plată 6x200mm	Conform caietului de sarcini	Șurubelniță cu fixare 6x200mm — concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite atașate cu un instrument de percție. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei.	
44512000-2	Șurubelniță plată 8x250mm	Conform caietului de sarcini	Șurubelniță cu fixare 8x250mm — concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite atașate cu un instrument de percție. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei.	
44512000-2	Șurubelniță cruce PHOx75mm	Conform caietului de sarcini	Șurubelnița cruciformă Yato YT-25920 PHOx75mm este un instrument manual indispensabil atât în viața de zi cu zi, cât în producție. Se folosește pentru a deșuruba sau strânge șuruburile autofiletante cu un profil de lucru cruciform în timpul lucrărilor de reparație sau instalare. Echipat cu o tijă de lucru cu secțiune circulară.	
44512000-2	Șurubelniță cruce PHI x 150 mm	Conform caietului de sarcini	Șurubelniță cruciformă PHI x 150 mm — Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje	

			speciale rezistente la uzură durabile din Otel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului asigură o muncă mai eficientă.	
44512000-2	Surubelnită cruce PH2 x 200 mm	Conform caietului de sarcini	surubelnită cruciformă PH2 x 200 mm — Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Otel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului asigură o muncă mai eficientă.	
44512000-2	Surubelniță cruce PH0 x 100 mm	Conform caietului de sarcini	Surubelniță cruciformă PH 0x 100 mm — Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Otel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului asigură o muncă mai eficientă.	

44512000-2	Surubelni!ă cruce PHI x 75 mm	Conform caietului de sarcini	Surubelni!ă cruciformă PH1x 75 mm — Instrument de prindere manuală conceput pentru înşurubarea deşurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful şurubelni!ei se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcţionării, prin urmare, pentru a creşea durata de funcţionare a vârfului, este confecţionat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Otel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului asigură o muncă mai eficientă.	
44512000-2	Surubelni!ă cruce PHI x 300 mm	Conform caietului de sarcini	Surubelni!ă cruciformă PH1x 300 mm — Instrument de prindere manuală conceput pentru înşurubarea deşurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful şurubelni!ei se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcţionării, prin urmare, pentru a creşea durata de funcţionare a vârfului, este confecţionat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Otel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului asigură o muncă mai eficientă.	
44512000-2	Surubelni!ă cruce PH2 x 300 mm	Conform caietului de sarcini	Surubelni!ă cruciformă PH2x 300 mm — Instrument de prindere manuală conceput pentru înşurubarea deşurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful şurubelni!ei se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcţionării, prin urmare, pentru a creşea durata de funcţionare a vârfului, este	

			confectionat din aliaje speciale rezistente la uzură durabile din Otel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului asigură o muncă mai eficientă.	
44512000-2	Pistol de lipit electric	Conform caietului de sarcini	Pistolul de lipit destinat pentru lucrul cu baghete cu Clei cu diametrul de 11,2 mm, are o puterea de 200 W. Carcasa si minerul confortabile reduc efortul depus in timpul lucrului. Carcasa este rezistenta la incalzire. Are un cap pentru aplicarea precisa a adezivului. Productivitatea depunerii adezivului constituie 12 gr/min, pentru utilizarea in conditii de casa si pentru uz profesional, cum ar fi fixarea pardoselii, precum si in roductia de mobilier.	
44512000-2	Clește combinat 200mm Industrial	Conform caietului de sarcini	Clește combinat 200mm Industrial fabricat din Otel calit, muchiile de taiere sunt calite prin metoda de inductie. Manerele ergonomice sunt acoperite cu materiale antialunecare pentru asigurarea confortului si sigurantei in timpul lucrului. Se utilizeaza in diverse activitati: insurubari/desurubari, decablare, legare sarma, taiere cabluri si sarma.	
44512000-2	Clește oblic 160mm	Conform caietului de sarcini	Clește oblic 160mm, tăietoarele de sîrma de inalta performanta sunt fabricate din aliaj crom-vanadiu cu finisaj negru si lustruire, ceea ce asigura o rezistenta si durabilitate sporita. Cu ajutorul lor, puteti taia o varietate de tipuri de materiale fara a incalca structura elementului si cu obtinerea unei taieri de buna calitate.	
44512000-2	Ciocan de lipit 40w 220v	Conform caietului de sarcini	Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor Simple de lipire cu aliaje din	

			staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	
44512000-2	Ciocan de lipit 60w 220v	Conform caietului de sarcini	Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor Simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	
44512000-2	Ciocan de lipit 100w 220v	Conform caietului de sarcini	Ciocan de lipit puterea 100w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor Simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate.	
44512000-2	Trusă scule pentru rețea	Conform caietului de sarcini	Pentru rețea Gembrid TK-Network 3 1 piese în set, sau similar acestui Brand	
44512000-2	Set burghiu pentru metal	Conform caietului de sarcini	pentru metal, 12 piese, Diametru (mm) Lungime mm 49/61/75/86/93/ 117	
44512000-2	Set burghiu pentru beton	Conform caietului de sarcini	pentru beton , 2/4/6/8/ 10/12 mm 6 piese	

44512000-2	Set burghiu pentru lemn	Conform caietului de sarcini	pentru lemn , 15 piese, Diametru (mm) (3-10mm) 3;3;3;3,5;3,5;4;4;4,5;5;5,5;6,5;7;7,5;8;10.	
44512000-2	Set de instrumente pentru electrician	Conform caietului de sarcini	Număr de articole - 68 multimetru digital 500V; tester digital de tensiune 12-250V cu tijă electrică de lipit 60V; câpthe automate pentru stripping 0,5-6 mm 175 mm; o seringă pentru îndepărtarea lipiciului; Cheie reglabilă dintr-o bucată 19x 150 mm (negru); freze laterale de 160 mm (până la 1000V); duckbill 160 mm (până la 1000V); Șurubelnițe plate (până la 1000V): 4x75, 5.5x125; Șurubelnițe cu cap transversal dielectric (până la 1000V): PH 1x80, PH2x100; un set de șurubelnite de ceas precise: 1.4x50, 2x50, 2.4x50, PH00x50, PH0x50, PH 1 x50; tastele Allen de la 1,5 la 10 mm; cutit pliant 190 mm; un cutit cu lama despărtitoare de 9 mm; pensete drepte rezistente la acid antimagnetic 140 mm HRC 30; bandă de măsurare 3 mx 19 mm (bandă de Otel cu acoperire de nylon cu scară milimetrică); - lanterna din aluminiu 9 LEI); banda electticolrica 19 mm x 20 m negru; capete 1/4 : plat 3, 4, 5,5, 6 mm; PHI, PH2, PH3•, T8, T10, T15, no, T25, T27; Hexa onale 2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm	
44512000-2	Set de instrumente izolate electrician	Conform caietului de sarcini	Setul de instrumente pentru electro-izolare constă din 11 piese în geantă. Se potrivește ideal entru utilizarea de cătreelectricieni profesioniști.	



44512000-2	Multimetru digital	Conform caietului de sarcini	<p>LCD Selectie gamă: manuală  Valoare maximă de afișare: 1999. -  Protectie la suprasarcină EN61010-I CAT 111 600V, CAT 11 1000V•,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carcasa dubla din plastic;</li> <li>- Păstrarea indicatiilor DATA HOLD;</li> <li>- Măsurători relative REL;</li> <li>- Selectarea automată a gamei;</li> <li>- Oprire automată;</li> <li>- Afișează iluminarea din spate;</li> <li>- Testarea diodelor continuitatea circuitelor;</li> <li>- - Detector de tensiune firă contact.</li> </ul>	
44512000-2	Set șurubelnițe	Conform caietului de sarcini	<p>Setul de șurubelnițe este compus din Cinci piese.Este folosit în viața de zi cu zi pentru strângerea și deșurubarea șuruburilor. Tijele din oțelul crom-vanadiu au o rezistență sporită. Vârfurile sunt magnetizate, mânere din material bicomponent. SL 4,0x75, SL 5,0x100, PH1 X75, PH2X100, PZ2X100</p>	
44512000-2	Clește de sertizare pentru cleme din aluminiu	Conform caietului de sarcini	<p>Clește de sertizare a clemelor p/u diferite cabluri electrice</p>	
44512000-2	Tester cablu UTP	Conform caietului de sarcini	<p>Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Copper Cable Verifier With Built-In IntelliTone Toning, Troubleshoots RJ11, RJ45, Coax, Tests 10/100/1000Base-T, and Voip</p>	
44512000-2	Tester cablu UTP RJ 1 1/45	Conform caietului de sarcini	<p>Sursă de alimentare sau baterie de 9 V CC. Verificarea a cablurilor duble cu pereți răsucite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masă Posibilitatea de a denunța conexiunea incorectă, scurtcircuitul și circuitul deschis. Ecranul LED de citit prezintă probleme, pentru cablu de testare (UTP / FTP, un telefon) cu conectori RJ-45, RJ-11 ,</p>	
44512000-2	Clește de sertizare RJ45, RJ11, RJ12	Conform caietului de sarcini	<p>Instrumentul de sertizare pentru specialiștii care lucrează la stabilirea cablurilor de comunicații electronice. Cu această unealtă</p>	

			<p>simplă în dispozitiv, perechea răsucită este tăiată, partea necesară a cablului este curățată, crimparea se face la sfârșit. Astfel, folosind un astfel de instrument simplu care are un design special pe bază de clește, este posibil Să se efectueze toate lucrările pentru a dota conectori cabluri de comunicații de tip RJ 45, RJ-12, RJ-1 1. Conectori / contacte ace tate 8P8C, 6P6C, 4P4C. Greutatea 312 g.</p>	
44512000-2	Set pensete	Conform caietului de sarcini	Lucrări precizie, setul conține 8-12 pensete	
44512000-2	Multimetru CEM DT-3373	Conform caietului de sarcini	<p>Multimetru CEM DT-3373 poate fi utilizat la temperaturi ambientale de la -5 la +40grade și umiditate de la 0 la 80%.</p> <p>Tensiunea maximă de funcționare la care este permisă funcționarea dispozitivului prezentat nu depășește 1000 V.</p>	
44512000-2	Clește de dezizolare 5 în 1	Conform caietului de sarcini	<p>Clește de dezizolare 5 în 1 (0,5-6; 4-6; 1,5-2,5; 0,5-1mm<sup>2</sup>),</p> <p>Pentru toate tipurile de fire de la 10 AWG la 24 AWG (0,2 6,0 mm<sup>2</sup>);</p>	
44512000-2	Set de chei hexagonale 7 buc.	Conform caietului de sarcini	<p>Material – crom vanadiu</p> <p>Dimensiuni – 2.5,4,5,6,8,10 ( 7 buc în set)</p>	
44512000-2	Foarfece pentru metal	Conform caietului de sarcini	<p>Abilitatea de a tăia tabla metalul profilat cu o grosime de aproximativ 1,2 mm. Mecanism, cu două pârgii de operare pentru a facilita efortul la finisarea foilor de metal.</p>	
44512000-2	Unealtă Multifuncțională DREMEL	Conform caietului de sarcini	<p>Putere nominala (W) 175, Turații in gol (rpm) 5000-35000</p> <p>Accesorii (buc.) 35 ,Greutate (kg) 0.66 , Lungime (mm) 230</p> <p>Lățime (mm) 41 , Adâncime (mm) 43</p> <p>Vibratiile (m/s<sup>2</sup>) 2.611.4, Nivel zgomot (dB) 88.9, Voltaj (V) 230, Alimentare re rețea.</p>	
44512000-2	Stație de lipit cu termofen	Conform caietului de sarcini	Stație de lipit + termofen, Microcomputer pentru afharea digitală a datelor controlul temperaturii cu o precizie de	

			1 <sup>0</sup> C, încălzire rapidă , uniformă, reglarea suflării intensitate. Toate aceste avantaje fac lipirea fără contact sigură pentru componentele sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc. temperatura de lucru 100-480 grade C. puterea-50w, tensiunea 220v.	
44512000-2	Mașină de găurit cu percuție	Conform caietului de sarcini	Mașină de găurit cu percuție ușor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor de 710W, are o dublă funcționalitate: găurire și găurire cu percuție, posibilități ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selecție. Funcționează la 3200 rpm și o frecvență a batailor de până la 48000 min <sup>-1</sup> pentru cele mai solicitate aplicații. Se poate alege sensul de rotație cu ajutorul sistemului de inversare datorită blocului de perii colectoare. Manerul ergonomic cu protecție antialunecare ajută utilizatorul în manevrarea mașinii confortabil. Capacitate de găurire max. în Oțel 13 mm, Capacitate de găurire max. în lemn-30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 k . Garanție 12 luni.	
44512000-2	Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 1-13mm	Conform caietului de sarcini	Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 113mm , Diametru trei 1/2"x20 1-13mm;	
44512000-2	Burghiu pe beton 8x600mm	Conform caietului de sarcini	Burghiu pe beton 8x600mm	
44512000-2	Burghiu pe beton 10x600mm	Conform caietului de sarcini	Burghiu pe beton 10x600mm	
44512000-2	Burghiu pe beton 12x600mm	Conform caietului de sarcini	Burghiu pe beton 12x600mm	
44512000-2	Burghiu pe beton 14x600mm	Conform caietului de sarcini	Burghiu pe beton 14x600mm	
44512000-2	Burghiu pe beton 16x600mm	Conform caietului de sarcini	Burghiu pe beton 16x600mm	
44512000-2	Burghiu pe beton 18x600mm	Conform caietului de sarcini	Burghiu pe beton 18x600mm	

44512000-2	Burghiu pe beton 20x600mm	Conform caietului de sarcini	Burghiu pe beton 20x600mm	

Numele, Prenumele: Gheorghița Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: S.C. „DAMICOM” SRL Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti, 426/3

