

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1719928307872 __ din __ 02.06.2024 __
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 20 mp	Perfetto by MIDEA 9 000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 20mp Adresa de livrare și instalare: Or. Chișinău, str. Ciocana, 8 – 1 BUC</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB;</p>

					<p>Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750</p> <p>Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da</p> <p>-Garantia echipamentului 24 luni</p> <p>Adresa de livrare și instalare:</p> <p>Or. Chișinău, str. Ciocana, 8 – 1 BUC</p> <p>Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da</p>
--	--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-5m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii livrare – Da
Lot 2					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 35 mp	CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 35mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord-Vest ÎS Moldelectrica, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, 30</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Răcire/Încălzire/Dezumidificare/Ventilare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 12 000 BTU Putere răcire intrare – 1213 W Curent răcire – 5,27 A Încălzire nominală: Capacitate – 13 000 BTU Putere încălzire intrare – 1088 W Curent încălzire – 4,73 A Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 2,7 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 40,5/34,5/25 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 55.5 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 805x194x285</p>

					<p>- Ambalaj: 870x270x365 Masa netă/brută kg: 7.6 / 9.8 Debit de aer unitate exterioară - 1800 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 720x270x495 - Ambalaj: 835x300x540 Masa netă/brută kg: 23.2 /25.0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 0.55 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Funcții suplimentare - SLEEP MODE - FOLLOW ME - AUTO RESTART - CONTROL PRIN WI-FI - AUTO CLEAN - TERMOSTAT comanda la distanță – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -15 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 35 m² Deținerea de Service Centru – Da -Garantia echipamentului 24 luni Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord-Vest ÎS Moldelectrica, or. Donușeni, str. Ștefan cel Mare, 30 La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da</p>
--	--	--	--	--	---

					Set traseu frigorific inclus 5 m – (cablu electric, țevă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da
Lot 3					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 40 mp	Perfetto by MIDEA 18 000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 40 mp</p> <p>Adresa de livrare și instalare: Sucursala Centru, or. Vatra, str. Luceafărul, 13 – 2 BUC SE Vulcănești 400kV, or. Vulcănești (extravilan) – 2 BUC</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB;</p> <p>Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 2100</p> <p>Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie: 915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m</p>

					<p>Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da</p> <p>-Garantia echipamentului 24 luni</p> <p>Adresa de livrare și instalare: Sucursala Centru, or. Vatra, str. Luceafărul, 13 – 2 BUC SE Vulcănești 400kV, or. Vulcănești (extravilan) – 2 BUC</p> <p>Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8,-5m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monatre cablu canal - Da -Servicii livrare – Da</p>
Lot 4					

<p>Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 50 mp</p>	<p>Perfetto by MIDEA 18 000 BTU</p>	<p>CHINA</p>	<p>MIDEA</p>	<p>Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 50mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 2100 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie: 915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰</p>
---	--	---------------------	---------------------	--	--

					<p>+15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da</p> <p>-Garantia echipamentului 24 luni</p> <p>Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180</p> <p>Serviciu de instalare echipamentului inclus în preț: Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8,-5m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Montare cablu canal - Da -Servicii livrare – Da</p>
Lot 5					
Aparat de aer condiționat, Suprafața≥60 mp	Perfetto by MIDEA 24 000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151:≥T1</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 24 000 BTU Perfetto by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz</p>

				<p>Performanță de încălzire conform ISO 5151: $\geq H2$ Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 60mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180</p>	<p>Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Putere răcire intrare –2600 W Curent răcire – 11,5 A Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Putere încălzire intrare – 2400 W Curent încălzire – 11,0 A Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m³ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 1040x220x327 - Ambalaj: 1120x405x315 Masa netă/brută kg: 12,3 / 15,8 Debit de aer unitate exterioară - 3500 m³/h Dimensiuni unitate exterioară: - 890x342x673 - Ambalaj: 995x398x740 Masa netă/brută kg: 42,9 / 45,9 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 1,42 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 9,52 mm (3/8 inch) / 15,9 mm (5/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 50 m Diferența maximă de nivel – 25 m Faza – monofazat.</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic - Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2 Deținerea de Service Centru – Da -Garantia echipamentului 24 luni Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolare , teava cupru 0,8,-5m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monare cablu canal - Da -Servicii livrare – Da</p>
Lot 6					

<p>Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 70 mp</p>	<p>Perfetto by MIDEA 24 000 BTU</p>	<p>CHINA</p>	<p>MIDEA</p>	<p>Tipul sistemului de funcționare: Split Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior Racord între unități pentru agent frigorific în set: DA Conectare la rețea 220V: DA Racord electric pentru unități în set: DA Performanță de răcire conform ISO 5151: ≥ T1 Performanță de încălzire conform ISO 5151: ≥ H2 Agent frigorific ISO 817: DA Reglaj de la distanță a temperaturii: DA Reglaj flux de aer: DA Suprafața pentru condiționare a aerului: 70mp Adresa de livrare și instalare: Sucursala Nord ÎS Moldelectrica or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 – 1 BUC Sucursala Sud ÎS Moldelectrica, or. Comrat, str. Lenin, 56 – 2 BUC</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 24 000 BTU Perfetto by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Putere răcire intrare – 2600 W Curent răcire – 11,5 A Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Putere încălzire intrare – 2400 W Curent încălzire – 11,0 A Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 1040x220x327 - Ambalaj: 1120x405x315 Masa netă/brută kg: 12,3 / 15,8 Debit de aer unitate exterioară - 3500 m3/h Dimensiuni unitate exterioară: - 890x342x673 - Ambalaj: 995x398x740 Masa netă/brută kg: 42,9 / 45,9</p>
---	--	---------------------	---------------------	---	--

					<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Cantitate încărcare agent frigorific – 1,42 kg</p> <p>Conducte pentru agent frigorific :</p> <p>Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 9,52 mm (3/8 inch) / 15,9 mm (5/8 inch)</p> <p>Lungimea maximă a conductei admisibilă - 50 m</p> <p>Diferența maximă de nivel – 25 m</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului – Da</p> <p>Filtre antibacteriologic - Da</p> <p>Funcții suplimentare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da <p>Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0</p> <p>Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0</p> <p>Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2</p> <p>Deținerea de Service Centru – Da</p> <p>-Garantia echipamentului 24 luni</p> <p>Adresa de livrare și instalare:</p> <p>Sucursala Nord ÎS Moldelectrica or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 – 1 BUC</p> <p>Sucursala Sud ÎS Moldelectrica, or. Comrat, str. Lenin, 56 – 2 BUC</p> <p>Serviciu de instalare echipamentului inclus în preț:</p> <p>Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da
--	--	--	--	--	---

					- Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolare , teava cupru 0,8,-5m) – Da -Set buloane – Da - Cablu canal – Da - Monare cablu canal - Da -Servicii livrare – Da
--	--	--	--	--	---

Semnat: __Electronic____ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu____ În calitate de: __Sef sectie Comert____

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL____ Adresa: mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68____