

**DESCRIEREA TEHNICĂ****Autocisternă pentru apă potabilă****IVECO EURO CARGO ML180E28 ATRİK type PRA 09****Specificația tehnică:**

<b>Producător:</b>	<b>Italia</b>	- Amortizoare pe față și spate;
<b>Anul producerii:</b>	<b>2026 (Nou)</b>	- Formula roților – 4x2;
<b>Motor:</b>		<b>Sistemul de frînare:</b>
Clasa emisii:	<b>Euro 6E</b>	- Frîne cu disc pe față și spate cu ventilare;
Capacitatea motorului:	<b>6 728 cm<sup>3</sup></b>	- ESP +AEBS;
Putere:	<b>280 c.p.</b>	<b>Anvelope:</b>
Combustibil:	<b>Diesel</b>	- Dimensiunea - 295/80R22,5
<b>Cutia de viteze:</b>		- Roată de rezervă;
Mecanică:	<b>ZF 6+1 trepte</b>	<b>Sistemul electric:</b>
Raportul de transmitere final :	<b>3.73</b>	- Alternator 70 A ;
<b>Șasiu:</b>		- Baterii de acumulatori 143 Ah ;
Masa totală autorizată:	<b>18 000 kg.</b>	<b>Cabină:</b>
Ampatamentul:	<b>3 690 mm</b>	- Scaun dublu fix pentru 2 pasageri + șofer;
Culoarea cabinei:	<b>Albă</b>	- Centuri de siguranță la toate scaunele;
<b>Suspensia:</b>		- Geamuri cu dirijare electrică;
- Față și spate arcuri în foi dispuse parabolic;		- Sistem AdBlue
- Stabilizatoare pe față și spate;		

## Opțiuni:

- Servodirecție cu amplificator;
- Capacitatea rezervorului de combustibil 120 litri;
- Capacitatea rezervorului AdBlue 30 litri;
- Țeavă de eșapament dispusă central;
- Tahograf digital;
- Triunghi de presemanalizare;
- Set de instrumente standart;
- Manualul operatorului și a deservirii tehnice;
- Cisternei pentru apă de 9 000 litri;
- Roată de rezervă.
- Consolă pentru roata de rezervă
- Cutie pentru instrumente
- Cuplă tractare/remorcare;

## Cisterna:

Suprastructură specializată pentru apă potabilă și curățare, montată pe șasiu adecvat, cu următoarele caracteristici:

- material rezervor - oțel inoxidabil AISI 304,4 mm
- volum rezervor apă - 9.000 L.
- echipat cu pereți, tip dig
- filtru de apă, supapă de presiune, manometru, indicator de nivel, supape de distribuție
- capac de umplere superior - 500 mm
- rolă laterală cu furtun cu acțiune rapidă
- capacitate pompă de apă - 1.500 litri/min
- furtun de alimentare și scurgere
- platformă de lucru cu scară de acces și bară de susținere

<b>IVECO:</b>	<b>24 luni sau 200 000 km</b>
<b>ATRİK</b>	5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune
<b>Livrare:</b>	<b>80 de zile</b>
<b>Valabilitatea ofertei:</b>	<b>60 zile</b>



