

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: COP <u>ocds-b3wdp1-MD-1778582513616</u> din 24.05.2026						
Obiectul achiziției: Pat pentru 1 persoană cu saltea.						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Pat pentru 1 persoana cu saltea ortopedica	Pat cu saltea	Moldova	Martilina SRL	Caracteristici de bază: Pat pentru 1 persoană: • Dimensiuni (Lx L x H), mm: 1900x800x250 • Patul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cant ABS de 2 mm • Părțile laterale sunt rotunjite • Cadrul patului confecționat din țevi de metal cu mărimea de 40x20x1,5 mm cu bulon pentru mobilă d. 8x60 cu șurub confirmat 6,3x50, acoperite cu pulbere polimerică (vopsea praf) în câmp electrostatic , RAL9006 – mat, prevăzute cu garnituri din plastic rezistent ce asigura protecția pardoselii • Suportul pentru saltea confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm așezat pe cadrul patului din metal • Culoarea PAL melaminat preferabil:fag, stejar deschis,dar se stabilesc de comun acord cu entitatea contractantă pe parcursul desfășurării lucrărilor de proiectare • Absolut toate laturile Palului trebuie să fie cănuite cu ABS (chiar dacă nu se	Caracteristici de bază: Pat pentru 1 persoană: • Dimensiuni (Lx L x H), mm: 1900x800x250 • Patul confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cant ABS de 2 mm • Părțile laterale sunt rotunjite • Cadrul patului confecționat din țevi de metal cu mărimea de 40x20x1,5 mm cu bulon pentru mobilă d. 8x60 cu șurub confirmat 6,3x50, acoperite cu pulbere polimerică (vopsea praf) în câmp electrostatic , RAL9006 – mat, prevăzute cu garnituri din plastic rezistent ce asigura protecția pardoselii • Suportul pentru saltea confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm așezat pe cadrul patului din metal • Culoarea PAL melaminat preferabil:fag, stejar deschis,dar se stabilesc de comun acord cu entitatea contractantă pe parcursul desfășurării lucrărilor de proiectare • Absolut toate laturile Palului trebuie să fie cănuite cu ABS (chiar dacă nu se	Certificat de conformitate sau echivalent pentru materia prima. GOST 19917-93

				văd) • Picioarele patului – nu mai puțin de 15 cm • Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse si sigure • Culoare PA: fag; stejar deschis • Culoare cadrul patului: preferabil gri • Termen de garanție: 24 luni • Livrarea + instalarea cu includerea tuturor accesoriilor necesare 2 Saltea ortopedică • Dimensiuni pentru saltea pe paturi (Lx L x H), mm: 1900x800x250 • Plasa de arcuri bitronice, de tip Bonell, cu 5 nivele din sârmă de oțel din carbon, cu grosimea de 2,2 mm, tratate la curenți de înaltă frecvență • Fiecare rând de arcuri este legat de următorul printr-o sârmă elicoidală, de o grosime de 1,4 mm • Rigiditatea perimetrală a salteiei, cu spumă poliuretanică • Plasa de arcuri (miezul elastic) este acoperită cu de un strat de suport textil pe ambele fețe, pâslă thermofelt – 1100 gr/m2 , apoi un strat de spumă poliuretanică cu densitatea de 22 kg/m3 , cu o grosime de 1 cm, lipită cu adeziv special,ecologic, conform standardelor europene • Materialul exterior este compus din 2 straturi,matlasat complet din Jacquard,împreună cu un strat de vatelină de 200 gr/m2 , TNT 15 gr/m2 și împreună cu un strat de spumă de 1 cm • Cantul salteiei este întărit de jur împrejur cu bandă decorativă,la fiecare muchie a	văd) • Picioarele patului – nu mai puțin de 15 cm • Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse si sigure • Culoare PA: fag; stejar deschis • Culoare cadrul patului: preferabil gri • Termen de garanție: 24 luni • Livrarea + instalarea cu includerea tuturor accesoriilor necesare 2 Saltea ortopedică • Dimensiuni pentru saltea pe paturi (Lx L x H), mm: 1900x800x250 • Plasa de arcuri bitronice, de tip Bonell, cu 5 nivele din sârmă de oțel din carbon, cu grosimea de 2,2 mm, tratate la curenți de înaltă frecvență • Fiecare rând de arcuri este legat de următorul printr-o sârmă elicoidală, de o grosime de 1,4 mm • Rigiditatea perimetrală a salteiei, cu spumă poliuretanică • Plasa de arcuri (miezul elastic) este acoperită cu de un strat de suport textil pe ambele fețe, pâslă thermofelt – 1100 gr/m2 , apoi un strat de spumă poliuretanică cu densitatea de 22 kg/m3 , cu o grosime de 1 cm, lipită cu adeziv special,ecologic, conform standardelor europene • Materialul exterior este compus din 2 straturi,matlasat complet din Jacquard,împreună cu un strat de vatelină de 200 gr/m2 , TNT 15 gr/m2 și împreună cu un strat de spumă de 1 cm • Cantul salteiei este întărit de jur împrejur cu bandă decorativă,la fiecare muchie a	
--	--	--	--	--	--	--

				saltelei, prin coasere dublă la capete • Salteaua este prevăzută cu butoni de aerisire, grosime (înălțimea) de 20 cm • HUSĂ DETAȘABILĂ CU FERMOAR	saltelei, prin coasere dublă la capete • Salteaua este prevăzută cu butoni de aerisire, grosime (înălțimea) de 20 cm • HUSĂ DETAȘABILĂ CU FERMOAR	
--	--	--	--	--	--	--

Ofertantul: Martilina SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Neculce 12/1, ap. 90.
 Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantinov Petru În calitate de: administrator